





Zestawienie stolarki drzwiowej

l.p.	1		2		3		4	
symbol	d1		d2		d3		d4	
widok								
S	900		900		900		900	
H	2000		2000		2000		2000	
kierunek otwierania	l	p	l	p	l	p	l	p
przyziemie	-	1	2	2	-	1	-	1
razem	1		4		1		1	

- UWAGI:
- Drzwi d1 do pomieszczenia technicznego muszą spełniać wymóg klasy odporności ogniowej EI 30
 - Drzwi d3 i d4 przesuwne, np system przesuwny PORTA
 - Zastosować ościeżnice regulowane opaskowe w komplecie ze skrzydłami (tego samego producenta, PORTA).
 - Szklenie matowe lub wzorzyste - wzór do ustalenia w trakcie nadzoru autorskiego.
 - Skrzydła wyposażone w klamki i zamki.
 - We wszystkich skrzydłach z wyjątkiem dzwi d1 zamontować w dolnej części kratki wentylacyjne nawiewne o łącznej sumarycznej powierzchni otworów co najmniej 0,022 m2.
 - Wszystkie skrzydła zabezpieczyć poprzez zastosowanie odbojów posadzkowych lub ściennych

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

nazwa obiektu budowlanego	Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, dz. nr 141 obr. Cerkwica, gm. Karnice, pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie	data sporządzenia rys. 07 / 2021r. 8
tytuł / skala rys.	Zestawienie stolarki drzwiowej / 1 : 50	
projektant	mgr inż. arch. Andrzej Frydrycki upr. nr 60/Sz/89	
sprawdził	mgr inż. arch. Magdalena Jacobson-Ostrowska upr. nr 94/Sz/94	