


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom 8 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:39

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	251	94	375	0.372
Podłoga	20	190	99	246	0.522
Sufit	70	49	34	65	0.685
Ściany (4)	50	105	46	205	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	LUXIONA Troll 19.3132.0001.00 NEPTUN LED V1 4400 PC-T OPTICS-1L E IP65 840 / L-1200 (1.000)	3401	4644	28.0
W sumie:			6801	9288	56.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.46 \text{ W/m}^2 = 1.37 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 16.20 m^2)