


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom 2 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:66

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	355	223	430	0.630
Podłoga	20	280	187	338	0.668
Sufit	70	76	60	97	0.788
Ściany (6)	50	196	70	319	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.150 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	LUXIONA Troll 0E4AML4AA9 METEOR LUX LED 5200 OPAL E IP44 840 (1.000)	4312	5680	34.0
W sumie:			17248	W sumie: 22720	136.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.92 \text{ W/m}^2 = 1.38 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 27.66 m^2)