

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm (2,50+7,00)*0,30*0,50	m ³ m ³	 1,425	
				RAZEM	1,425
2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (2,50+7,00)*0,30*0,50	m ³ m ³	 1,425	
				RAZEM	1,425
3	KNR 4-01 0105-02 poz. 2	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III (2,50+7,00)*0,30*0,50	m ³ m ³	 1,425	
				RAZEM	1,425
4	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych ziemianki części nadziemnej 2,50*6,90*0,30	m ³ m ³	 5,175	
				RAZEM	5,175
5	KNR 4-04 0102-08	Rozebranie ścian świetlików 1,60*4*0,80*0,15*3	m ³ m ³	 2,304	
				RAZEM	2,304
6	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ -cegła klinkierowa 0,40*0,60*1,20*7	m ³ m ³	 2,016	
				RAZEM	2,016
7	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów przyziemia (2,30+6,80)*2*2,50*0,42 -1,63*2,50*0,42	m ³ m ³ m ³	 19,110 -1,712	
				RAZEM	17,398
8	KNR 4-04 1101-01 do piwnic	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku do piwnic ziemianki 5,17+17,39+2,02+2,30	m ³ m ³	 26,880	
				RAZEM	26,880
9	KNR 4-01 0203-13	Wykonanie czapek kominowych z betonu monolitycznego 0,70*0,50*7	m ² m ²	 2,450	
				RAZEM	2,450
10	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona (0,60+0,40)*2*0,70*7	m ² m ²	 9,800	
				RAZEM	9,800
11	KNR 4-01 0203-08	Zaślepienie otworów po świetlikach 1,60*1,60*3*0,20	m ³ m ³	 1,536	
				RAZEM	1,536
12	KNR 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych 1,60*1,60*3	m ² m ²	 7,680	
				RAZEM	7,680
13	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 111	kg kg	 111,000	
				RAZEM	111,000
14	KNR 4-01 0602-08	Dwuwarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na lepiku z warstwą wyrównawczą z zaprawy 1,60*1,60*3	m ² m ²	 7,680	
				RAZEM	7,680
15	KNR-W 2-02 0101-06	Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej na istniejących murach - trzy warstwy (7,00*2,00+2,50)*0,50*0,25	m ³ m ³	 2,063	
				RAZEM	2,063
16	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie (7,00*2,00+2,50)*1,00	m ² m ²	 16,500	
				RAZEM	16,500
17	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach klatki schodowej 1,60*3,30 1,83*3,30 4,20*2,30*2	m ² m ² m ² m ²	 5,280 6,039 19,320	
				RAZEM	30,639
18	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą antygrzybiczną 30,64	m ² m ²	 30,640	
				RAZEM	30,640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 klatki schodowej 30,64	m ² m ²	 30,640	 30,640
20	KNR 2-02 1205-01	Drzwi stalowe z ościeżnicą pełne do piwnicy 1,10*2,10	m ² m ²	 2,310	 2,310
21	Kalkulacja indywidualna	Montaż zadaszienia systemowego z poliwęglanu ok. 2,50 X 7,00 1	szt szt	 1,000	 1,000
22	KNR 2-02 1207-01 otwierana z frontu boczne i tylne	Balustrady schodowe z prętów stalowych 2,50*1,10 (7,00+2,50)*0,65	m m m	 2,750 6,175	 8,925
23	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej na murach pod wiatę ziemianki (7,00*2+2,50)*0,70	m ² m ²	 11,550	 11,550
24	KNR 4-01 0205-06	Naprawa stopni schodowych istniejących 11	szt. szt.	 11,000	 11,000
25	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (7,00+2,5)*1,00 (7,00*0,60)+0,40*2*1,00	m ² m ² m ²	 9,500 5,000	 14,500
26	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym klatki schodowej 30,64	m ² m ²	 30,640	 30,640
27	KNR 4-01 0101-06	Wyrównanie terenu po zaślepieniu świetlikach 1,60*1,60*3	m ² m ²	 7,680	 7,680
				RAZEM	7,680