

270GMKH DMX RDM DYNAMIC WHITE



DANWATER

CECHY I ZALETY

- Idealna do stosowania w fontannie dry plaza
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej 304
- Montaż w otworze bez ingerencji w podłoże
- Otwór środkowy: 28mm lub 42mm
- Ozdobna tarcza o grubości 4mm
- Szkło hartowane o grubości 8mm
- Wysokiej jakości diody power led 3in1
- Silikonowe uszczelki odporne na starzenie w naszych warunkach atmosferycznych
- Ochrona IP68
- Protokół DMX RDM
- Przypisanie stałego adresu DMX
- posiada certyfikaty CE, EMC, LVD, RoHS



SPECYFIKACJA

Wymiary lampy

Patrz obok

Otwór montażowy

Średnica 240-245mm

Napięcie

24VDC

Moc

18w

Kolor

DYNAMIC WHITE 3in1

-biały ciepły

-biały zimny

-bursztynowy

Metoda sterowania

Protokół DMX RDM

Wskaźnik oddania barwy

>80

Kąt soczewki

15 stopni

Materiał

stal nierdzewna 4mm

szkło hartowane 8mm

Stopień ochrony

IP68 głębokość wody do 8 metrów

Zakres temperatury pracy

-20°C/45°C

Długość przewodów

DMX Wejściowy kabel- 1m

DMX Wyjściowy kabel - 1.5m

