

Opis przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż 2 szt. klimatyzatorów

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	J.M.	Ilość
1	Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych typu split Rotenso Roni 2,6 kW wraz z przeglądami gwarancyjnymi wg podanej specyfikacji	kpl.	2

Specyfikacja techniczna:

Model	Rotenso Roni R26Wi / R26Wo
Moc / do powierzchni	2,6 kW/20-30 m²
Wydajność nominalna [kW]	2,65
Wydajność min-maks [kW]	0,96-3,12
Pobór mocy nominalny [W] Chłodzenie	694
Pobór mocy min-maks [W]	240-1210
Prąd pracy nominalny [A]	3,9
Prąd pracy min-maks [A]	1.2-6,1
Wydajność nominalna [kW]	2,75
Wydajność min-maks [kW]	0,95 - 3,38
Pobór mocy nominalny [W] Grzanie	666
Pobór mocy min-maks [W]	240 -1270
Prąd pracy nominalny [A]	4,0
Prąd pracy min-maks [A]	1.2-6,4
Obciążenie chłodnicze [kW]	2,6
SEER [WW]	6,6
Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie [kWh/a]	138
Obciążenie cieplne (T _{biv} -7°C) [kW]	2,4
SCOP[WW]	4,0
Klasa efektywności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie [kWh/a]	840
Osuszanie [l/h]	1,0
Maksymalne zużycie energii [W]	2100
Maksymalny prąd pracy [A]	9,5
Jednostka wewnętrzna	R26WI

Prędkość wentylatora (Wys./Śr./Ni./Ci.) [obr/min]	1150/950/850/700
Przepływ powietrza (Wys./Śr./Ni./Ci.) [m3/h]	560/400/260/190
Poziom ciśnienia akustycznego (Wys./ Śr./Ni./Ci.) [db(A)]	40/34/26/23
Poziom mocy akustycznej (Wys./ Śr./Ni./Ci.) [db(A)J]	53
Wymiary netto (S x G x W) [mm]	777 x 205 x 250
Wymiary brutto (S x G x W) [mm]	850 x 275 x 320
Waga netto/brutto (S x G x W) [kg]	8,5/10,5
Jednostka zewnętrzna	R26Wo
Prędkość wentylatora (Wys./Śr./Ni.) [obr/min]	840/760/660
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h]	1650
Poziom ciśnienia akustycznego [db(A)]	50
Poziom mocy akustycznej [db(A)]	53
Wymiary netto (S x G x W) [mm]	700 x 256 x 552
Wymiary brutto (S x G x W) [mm]	798 x 321 x 575
Waga netto/brutto (S x G x W) [kg]	24/27
Czynnik chłodniczy [typ]	R32
Czynnik chłodniczy [GWP]	675
Czynnik chłodniczy (Ilość do 5 mb) [kg]	0,52
Czynnik chłodniczy (Ilość do 5 mb) [TC02eq]	0,35
Przyłącza rur (ciecz/gaz) [mm(cale)]	06,35/09,52 (1/4" / 3/8")
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb [g/m]	15
Maksymalna długość instalacji [m]	25
Maksymalna różnica poziomów [m]	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Zasilanie [V-hZ, 0]	220-240V~50Hz, 1 Ph
Zabezpieczenie [A]	C16
Przewody zasilające jednostka wewnętrzna [II. x mm2]	3x1,5
Przewody sterujące jednostka wewn. - zewn. [II. x mm2]	4x1,5
Rozstaw mocowań (SxG) [mm]	439 x 278
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie/Grzanie) [°C] Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie) [°C]	17-32/0-30 -15~53/-20~30

Zdjęcia poglądowe:



Inne dodatkowe informacje

- Na dostarczone klimatyzatory Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji producenta.
- Wykonawca musi wliczyć w koszt klimatyzatorów: zakup urządzeń, dostawę, montaż urządzeń wraz z instalacją freonową, elektryczną i skroplin schowaną w korytach PCV (do 5 mb) oraz przeglądy gwarancyjne (dla każdego kompletu: 10 przeglądów w okresie 5 lat)
- Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Wojciecha Oczki 1. Montaż na parterze w dwóch portierniach.