

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### postępowania DAE-242/1/I/21:

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz akcesoriów komputerowych z podziałem na 3 części dla Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej:

#### Część I:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej.

Miejsce dostaw: Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej, Korczowa – Przejście Graniczne, 37-552 Młyny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I zawiera **tabela nr 1:**

**TABELA Nr 1 DO CZĘŚCI Nr I – DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO**

L.p.	Typ urządzenia	Parametry techniczne	Ilość (szt.)
1.	Zestaw komputerowy typu All In One (stacja robocza + monitor + klawiatura + mysz)	<b>Zestaw komputerowy typu All-in-One</b>  <b>Model procesora:</b> Procesor wielordzeniowy z zintegrowaną grafiką, osiągający w teście Bapco SYSmark 2018 wynik Overall min. 1837 punktów.  <b>Płyta główna powinna posiadać:</b> możliwość rozbudowy do 32GB Ram	48 szt.

	<p><b>Złącza panel tylny:</b> USB 2.0 – min.1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – min.3 szt. USB Type-C – min.1 szt. Wyjście audio – min.1 szt. RJ-45 (LAN) – min.1 szt. HDMI – min.1 szt. HDMI out – min.1 szt. Czytnik kart pamięci – min.1 szt. DC-in (wejście zasilania) – min.1 szt.</p> <p><b>Karta graficzna:</b> min. 2048 MB GDDR5 (pamięć własna)</p> <p><b>Pamięć RAM:</b> min. 16GB RAM</p> <p><b>Dysk twardy:</b> min. SSD 512GB oraz 1 TB HDD</p> <p><b>Karta sieciowa:</b> zintegrowana z płytą główną 10/100/1000Mbps</p> <p><b>Karta dźwiękowa:</b> zintegrowana z płytą główną, HD Audio</p> <p><b>Napęd:</b> Nagrywarka DVD+/-RW</p> <p><b>System Operacyjny:</b> Oryginalny Windows® 10 Professional 64bit PL OEM, pakiet biurowy MS Office 2019 dla Użytkowników domowych i małych firm</p> <p><b>Klawiatura:</b> USB QWERTY</p> <p><b>Mysz:</b> USB optyczna, min. 2 przyciski, min. 1 rolka</p> <p><b>Monitor min.23,8 cali, FullHD min. 1920x1080 pikseli, matryca matowa, podświetlenie LED, wbudowane głośniki, czytnik kart, kamera, mikrofon</b></p>	
--	--	--

		w zestawie instrukcja obsługi w języku polskim, sterowniki do zainstalowanych podzespołów, niezbędne okablowanie	
2.	Zestaw komputerowy (stacja robocza + monitor + klawiatura + mysz)	<p><b>Model procesora:</b> Procesor wielordzeniowy z zintegrowaną grafiką, osiągający w teście Bapco SYSmark 2018 wynik Overall min. 1837 punktów.</p> <p><b>Płyta główna powinna posiadać:</b> możliwość rozbudowy do 32GB Ram</p> <p><b>Pamięć RAM:</b> min. 16GB RAM</p> <p><b>Dysk twardy:</b> min. SSD 512GB</p> <p><b>Opcje dołożenia dysków:</b> Możliwość montażu dysku SATA</p> <p><b>Wbudowane napędy optyczne</b> Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer</p> <p><b>Dźwięk</b> Zintegrowana karta dźwiękowa</p> <p><b>Łączność</b> LAN 10/100/1000 Mbps</p> <p><b>Złącza - panel przedni:</b> USB 2.0 – min.2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – min.2 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – min.1 szt.</p> <p><b>Złącza - panel tylny:</b> USB 2.0 – min.2 szt.</p>	11 Szt.

	<p>USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – min.2 szt. Wyjście audio – min.1 szt. RJ-45 (LAN) – min.1 szt. HDMI – min.1 szt. Display Port – min.1 szt. AC-in (wejście zasilania) – min.1 szt. Porty wewnętrzne (wolne) PCI-e x16 – min.1 szt. PCI-e x1 – min.1 szt. SATA III – min.1 szt. Kieszeń wewnętrzna 3,5"/2,5" – min.1 szt.</p> <p><b>Zasilacz</b> 200 W</p> <p><b>System Operacyjny:</b> Oryginalny Windows® 10 Professional 64bit PL OEM, pakiet biurowy MS Office 2019 dla Użytkowników domowych i małych firm</p> <p><b>Typ myszy:</b> optyczna, przewodowa, min.1000 dpi, USB, zasięg min. 1,5 m, kolor czarny</p> <p><b>Typ klawiatury:</b> klawisze numeryczne, krótki skok klawisza, przewodowa komunikacja z komputerem, klawisze zarządzające energią, kolor obudowy: czarny, w zestawie z bateriami, przewód min. 1,5 m.</p> <p><b>Monitor do komputera:</b></p> <p>Przekątna ekranu min.23,8 cali, panel LED matowy, rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli, wąska ramka, format obrazu: 16:9, wejście sygnału: VGA (min. 1), HDMI (min. 1), Display Port (min.1), wbudowane głośniki 2 x min. 2 WAT, regulacja</p>	
--	---	--

		<p>pochylenia góra-dół, kąt widzenia pion i poziom: min. 170 stopni, standard VESA 100x100mm</p> <p>W zestawie instrukcja obsługi w języku polskim, sterowniki do zainstalowanych podzespołów, niezbędne okablowanie</p>	
3.	Zestaw komputerowy (stacja robocza + monitor + klawiatura+ mysz)	<p><b>Model procesora:</b> Procesor wielordzeniowy z zintegrowaną grafiką, osiągający w teście Bapco SYSmark 2018 wynik Overall min. 1745 punktów.</p> <p><b>Pamięć RAM:</b> min. 16 GB RAM, min. 2666 MHz;</p> <p>Maksymalna ilość pamięci: min. 128 GB</p> <p><b>Dysk twardy:</b> min. SSD 512GB</p> <p><b>Wbudowane napędy optyczne DVD+/- RW</b></p> <p><b>Dedykowana karta graficzna min. 2 GB</b></p> <p><b>Zintegrowana karta dźwiękowa</b></p> <p><b>Czytnik kart pamięci</b></p> <p><b>Zintegrowana karta sieci LAN min. 1 Gb/s</b></p> <p><b>Sloty:</b></p> <p>min. 1 x PCIe x16  min 1 x PCIe x4  min.1 x PCI  min.1 x M.2 (Wi-Fi)  min. 2 x M.2 (SSD)</p>	2 szt.

	<p><b>Złącza - panel przedni :</b></p> <p>min.1 x USB 3.2 Gen. 2 Typ-C min.1 x USB 3.2 Gen. 2 (PowerShare) min.1 x USB 3.2 Gen. 2 min.1 x USB 3.2 Gen. 1 min.1 x Gniazdo uniwersalne audio</p> <p><b>Złącza - panel tylni:</b></p> <p>min. 2 x DisplayPort 1.4 (Grafika zintegrowana) min.2 x USB 3.2 Gen. 2 min. 2 x USB 3.2 Gen. 1 min.2 x USB 2.0 (SmartPower) min. 1 x RJ-45 (LAN) min.1 x Gniazdo liniowe In/Out audio min.2 x PS/2</p> <p><b>Zasilacz: min. 550 W</b></p> <p><b>Typ myszy:</b> optyczna, przewodowa, min.1000 dpi, USB, zasięg min. 1,5 m, kolor czarny</p> <p><b>Typ klawiatury:</b> klawisze numeryczne, krótki skok klawisza, przewodowa komunikacja z komputerem, klawisze zarządzające energią, kolor obudowy: czarny, w zestawie z bateriami, przewód min. 1,5 m.</p> <p><b>System Operacyjny:</b> Oryginalny Windows® 10 Professional 64bit PL OEM, pakiet biurowy MS Office 2019 dla Użytkowników domowych i małych firm</p> <p><b>Monitor do komputera:</b> Przekątna ekranu min.23,8 cali, panel LED matowy, rozdzielczość min. 2560 x 1440 pikseli, wąska ramka, format obrazu: 16:9, wejście sygnału: VGA (min. 1), HDMI</p>	
--	--	--

		(min. 1), Display Port (min.1), wbudowane głośniki 2 x min.2 WAT, regulacja pochylecia góra-dół, kąt widzenia pion i poziom: min. 170 stopni, standard VESA 100x100mm Cały zestaw zawiera niezbędne okablowanie zasilające i sygnałowe, sterowniki, instrukcje, etc.	
4.	Komputer mobilny typu laptop	<p><b>Model procesora:</b> Procesor wielordzeniowy z zintegrowaną grafiką, osiągający w teście Bapco SYSmark 2018 wynik Overall min. 1530 punktów.</p> <p><b>Pamięć Ram:</b> min. 16GB</p> <p><b>Dysk:</b> min. SSD 512 GB</p> <p><b>Karta Graficzna:</b> z własną pamięcią min. 8GB RAM</p> <p><b>Wyświetlacz:</b> obszar aktywny min. 15 cali, matryca matowa, Rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli.</p> <p><b>Komunikacja:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet</li> <li>2. Zintegrowana karta WiFi IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>3. Zintegrowany w obudowie modem 4G, LTE</li> </ol> <p><b>Wbudowane porty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimum 2 porty USBA-A z czego minimum 1 port USB 3.0</li> <li>2. Min. 1 port sieciowy RJ45,</li> <li>3. Min 1 gniazdo karty SIM</li> <li>4. Min 1 czytnik Kart microSD</li> <li>5. Minimum 1 port HDMI (19-pin) lub DisplayPort</li> </ol>	9 szt.

	<p><b>Obudowa:</b></p> <p>Obudowa laptopa wykonana z włókna węglowego lub ze stopu magnezowego, szkielet i zawiasy laptopa wykonane z wzmocnianego metalu. Kąt otwarcia laptopa min. 180 stopni.</p> <p><b>System Operacyjny:</b> Oryginalny Windows® 10 Professional 64bit PL OEM, pakiet biurowy MS Office 2019 dla Użytkowników domowych i małych firm</p> <p>W zestawie etui na laptopa wykonane z nylonu, na zamek, w kolorze czarnym, granatowym lub grafitowym.</p> <p>Zestaw zawiera instrukcję obsługi w języku polskim, sterowniki do zainstalowanych podzespołów, niezbędne okablowanie</p>	
--	--	--



**Część II:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej,

Miejsce dostaw: Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej, Korczowa – Przejście Graniczne, 37-552 Młyny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II zawiera **tabela nr 2:**

**TABELA Nr 2 DO CZĘŚCI Nr II – DOSTAWA DRUKAREK, SKANERÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH**

L.p.	Typ urządzenia	Parametry techniczne	Ilość (szt.)
1.	Drukarka monochromatyczna	Drukarka laserowa monochromatyczna, maksymalny format druku: A4, automatyczny druk dwustronny, złącze Ethernet, USB 2.0, minimalna szybkość druku (str/min): 28 stron w czerni, rozdzielczość w czerni: min.1200x1200 dpi, maksymalna wydajność (str/mies): min. 28000, obsługiwane formaty nośników: A4,A5,A6,B5,JIS, podajnik papieru: min. 250 arkuszy, pamięć min. 256 MB RAM, Obsługiwane systemy: Linux, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.9, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, w zestawie bęben światłoczuły, kabel USB i zasilający, płyta ze sterownikami i oprogramowaniem i toner startowy	2
2.	Urządzenie wielofunkcyjne	Urządzenie typu wielofunkcyjnego (drukowanie, kopiowanie, skanowanie), technologia druku laserowa kolorowa, interfejs RJ-45 (10/100), USB 2.0, WiFi, maksymalny rozmiar papieru:A4, obsługiwane formaty: A4, A5, A6,Letter, pamięć min. 512 MB, technologia LED, automatyczne dwustronne drukowanie, maksymalna rozdzielczość drukowania w kolorze i czerni min. 2400 x 600 dpi; szybkość drukowania w kolorze i monochromatycznego: min. 28 str./min.; maksymalna rozdzielczość kopiowania: min.1200 x 600 dpi, szybkość kopiowania: min.28 stron/min; maksymalna rozdzielczość	5

		<p>optyczna skanera: min. 1200 x 2400 dpi, skaner dwustronny, standardowy podajnik papieru na min. 250 arkuszy, maksymalne miesięczne obciążenie: min. 30000 stron, procesor min. 800 MHz, automatyczny podajnik dokumentów o pojemności min. 50 arkuszy.</p> <p>W zestawie tonery startowe, oprogramowanie instalacyjne, przewód zasilający</p>	
3.	Drukarka fotograficzna	<p>Technologia termosublimacyjna, druk w kolorze, rozdzielczość w czerni i kolorze min. 300 x 300 dpi, maksymalny format druku: 148 x 100 mm, obsługiwane systemy Mac OS, Windows 10, Windows 7, Windows 8, złącze USB 2.0, w zestawieniu kabel zasilający, instrukcja obsługi, kompatybilna taśma kolorowa do drukarki termosublimacyjnej</p>	1
4.	Drukarka przenośna	<p>Technologia druku: atramentowa, kolorowa, obsługiwane formaty nośników: A5, A4, B5, Letter, obsługiwany typ nośnika: papier zwykły, papier fotograficzny, rozdzielczość druku w kolorze: min.4800x1200 dpi, podajnik papieru: min. 20 arkuszy, interfejsy: USB, Wi-Fi, możliwość drukowania bezpośrednio ze smartfonów i tabletów, wyposażony w akumulator min.2170 mAh, kabel zasilający i tusze startowe</p>	2
5.	Skaner	<p>Szybki skaner z podajnikiem, format A4, dobowy cykl pracy min. do 500 stron, technologia skanowania CIS, skanowanie w kolorze, rozdzielczość skanowania: min.1200 x 1200 dpi, szybkość skanowania: min. 25 str./min., skanowanie dwustronne, skanowanie do e-mail, obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5,B6, koperty, Letter, pocztówki, wizytówki, komunikacja USB (micro USB, 3.0 Hi-Speed)</p>	10

**Część III:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych na potrzeby Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej,

Miejsce dostaw: Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej, Korczowa – Przejście Graniczne, 37-552 Młyny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr III zawiera **tabela nr 3:**

**TABELA Nr 3 DO CZĘŚCI Nr III – DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH**

L.p.	Typ urządzenia	Parametry techniczne	Ilość (szt.)
1.	Mysz komputerowa bezprzewodowa	Mysz mobilna, bezprzewodowa, rozdzielczość min. 1000 dpi, liczba przycisków: min. 3, rolka przewijania: min.1, interfejs: odbiornik USB, typ baterii: 1 bateria AA, żywotność baterii: min. 12 miesięcy, zasięg działania: min. 10 metrów, wygodny, profilowany kształt myszy, w zestawie z nanoodbiornikiem typu „podłącz i zapomnij” i jedną baterią AA umieszczoną w urządzeniu, kolor obudowy czarny lub szary	16
2.	Mysz komputerowa przewodowa	Optyczna, rozdzielczość min.1000 dpi, przewodowa komunikacja z komputerem, interfejs USB, min. 3 przyciski, ilość rolek: min.1, długość kabla: min. 1,8 m, kolor obudowy czarny/szary (120 sztuk) i biały (30 sztuk)	150
3.	Zestaw mysz przewodowa + klawiatura przewodowa	Typ myszy: optyczna, przewodowa, min.1000 dpi, USB, zasięg min. 1,5 m, kolor czarny  Typ klawiatury: klawisze numeryczne, krótki skok klawisza, przewodowa komunikacja z komputerem, klawisze zarządzające energią, kolor obudowy: czarny, w zestawie z bateriami, przewód min. 1,5 m.	2 zestawy

4.	Zestaw klawiatura bezprzewodowa+ mysz bezprzewodowa	Łączność bezprzewodowa, klawiatura niskoprofilowa, membranowa o profilu klasycznym, standardowy układ klawiszy, krótki skok klawiszy, interfejs 2,4 GHz, złącza USB 2.0-1 szt., mysz uniwersalna, optyczny sensor myszy, min. 3 przyciski, przewijana rolka na myszce, zasięg min. 10 m, rozdzielczość min. 1000 dpi, w zestawie nanoodbiornik i 2 baterie typu AA, żywotność baterii: min. 12 miesięcy, obsługiwane systemy: Windows, kolor obudowy: czarny	10 zestawów
5.	Klawiatura komputerowa bezprzewodowa	Przełączniki membranowe, niskoprofilowa, łączność bezprzewodowa, interfejs 2,4 GHz USB, zasięg min. 10 metrów, klawisze numeryczne oraz multimedialne, obsługiwane systemy: Windows, Chrome OS, Android, niski profil klawiszy, dotykowy panel, Nanoodbiornik, cicha praca klawiszy, czas pracy baterii: min. 18 miesięcy, w zestawie nanoodbiornik i 2 baterie typu AA	15
6.	Klawiatura komputerowa przewodowa	Przewodowa, podłączenie prze USB, klawisze mechaniczne, cicha praca klawiszy, odporna na zachłapanie, podświetlana, długość przewodu min, 1,5 m, maksymalna trwałość klawiszy: min.50 milionów razy, kolor obudowy czarny ( 80 sztuk) i biały (30 sztuk)	110
7.	Klawiatura komputerowa z poziomym czytnikiem Kart PKI	Klasyczna, przewodowa, multimedialna, niskoprofilowa, z czytnikiem kart inteligentnych, interfejs USB, klawisze numeryczne i multimedialne, odporna na zachłapanie, kabel o długości min. 1,8 m, Układ klawiszy QWERTY US, kolor obudowy czarny lub szary	10
8.	Dysk zewnętrzny 1TB	Dysk HDD zewnętrzny o pojemności 1 TB, format dysku 2,5", Interfejs 3.0, prędkość obrotowa: min.5400 obr/min, prędkość interfejsu min 5 Gb/s	2
9.	Dysk zewnętrzny 2 TB	Dysk zewnętrzny, pojemność 2 TB, 2,5", USB 3.0,USB, HDD, prędkość obrotowa: min. 5400 obr/min, prędkość interfejsu min. 5 Gb/s	2

10.	Dysk zewnętrzny 2 TB	Dysk zewnętrzny SSD, pojemność 2 TB, Interfejs USB 3.2 Typu C (min. 1 szt.), min.256-bitowe szyfrowanie danych AES, maksymalny odczyt/zapis danych min. 500 MB/s w zestawie Kabel USB-C, USB-C>USB-A	4
11.	Dysk SSD 256 GB	Dysk SSD o pojemności 256 GB, format 2,5", Interfejs SATA III, maksymalna prędkość odczytu min. 560 MB/s, maksymalna prędkość zapisu min. 500 MB/s, zastosowana technologia S.M.A.R.T.	89
12.	Dysk SSD 240 GB	Dysk SSD o pojemności 240 GB, format dysku 2,5", interfejs SATA 3.0, szacowany czas eksploatacji: MTBF min.1 mln godz., maksymalna prędkość odczytu min. 500 MB/S, maksymalna prędkość zapisu min. 420 MB/s	15
13.	Dysk twardy SSD 512 GB	Dysk twardy SSD, pojemność 512 GB, 2,5 cala, typ połączenia SATA III, maksymalny odczyt min. 550 MB/s, maksymalny zapis min. 500 MB/s, zastosowana technologia S.M.A.R.T., szacowany czas eksploatacji: MTBF min.1 mln godz.	6
14.	Dysk twardy HDD 4TB	Dysk twardy HDD min. Pojemność 4TB, format 3.5", Interfejs SATA III min. 6 Gb/min., prędkość obrotowa min. 5400 obr/min. do pracy ciągłej z zastosowaniem do macierzy dyskowej	5
15.	Dysk twardy HDD 6 TB	Dysk HDD przeznaczony do pracy ciągłej, , pojemność min.6 TB, Interfejs SATA III, format dysku 3,5 cala, Cache min. 64 MB, prędkość obrotowa min. 5400 obr/min, minimalny czas niezawodności MTBF min.1000000 godz., przystosowany do obciążenia min. 150 TB rocznie.	4
16.	Pamięć RAM 4GB	Pamięć RAM o pojemności 4 GB o standardzie DDR3, częstotliwość pracy: min. 1600 MHz, przepustowość min. 12800 MB/s.	2
17.	Pamięć RAM 8GB	Pamięć RAM o pojemności 8 GB o standardzie DDR3, częstotliwość pracy: min. 1600 MHz, przepustowość min. 12800 MB/ s.	64

18.	Pamięć RAM 8 GB	Pamięć RAM o pojemności 8 GB o standardzie DDR4, częstotliwość pracy: min. 2000 MHz, jeden moduł, klasa min. CL 15.	22
19.	Pamięć RAM 16 GB	Pamięć RAM o pojemności 16 GB o standardzie DDR3, takowanie min. 1066 MHz, ilość kości: 1x 16 GB, opóźnienie min.CL7	28
20.	Czytnik kart PKI	Obsługa elektronicznych identyfikatorów, programów lojalnościowych, logowanie do komputera lub/i systemów teleinformatycznych, obsługa bankowości domowej i korporacyjnej, E-commerce, aplikacji PKI, wykonywanie operacji na kartach SIM, obsługa kart kierowców, kabel o długości min.20 cm zakończony wtykiem USB 2.0, obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 7, 8, 10 (32bit/64bit)Windows® Vista(32bit/64bit), XP, Server 2003, CE 3.0, 4.1, 4.2, 5.0, 6.0MacOS 10.4, Solaris, Linux (2.4.x, 2.6.x), w zestawie niezbędne oprogramowanie	20
21.	Pendrive	Złącze USB 3.0, pojemność min. 32 GB, minimalna prędkość odczytu danych: 100 MB/s	21
22.	Pendrive	Złącze USB 3.0, pojemność min. 64GB, minimalna prędkość odczytu danych: 100 MB/s	29
23.	Adapter (przejściówka) DisplayPort do VGA	Typ Display Port na VGA, Długość min. 1 m, jednokierunkowy, Full HD, kierunek z DP na VGA	10
24.	Konwerter HDMI	Wtyczka BNC-do HDMI, kompatybilność z HDCP, wejście BNC, wyjście HDMI, zasilanie 5V/1A, autodetekcja PAL/NTSC	2
25.	Przejściówka do monitora Display Port-HDMI	Typ: Display Port do HDMI, długość min.1 m, wtyczki typ męski, miedziany przewód wewnętrzny, pozłacane złącza	10
26.	Switch	min. 16 portów RJ46 10/100/1000 Mb/s, stalowa obudowa typu deskop, zasilanie sieciowe, wydajność przełączania: min. 32 Gb/s, standardy i protokoły: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, automatyczne krosowanie,	2

		w załączeniu przełącznik i 16 portów, kabel zasilający, instrukcja montażu, elementy montażowe i gumowa nóżka	
27.	Kabel HDMI	Długość przewodu: min.2 m, z wtyczką typ męski, High Speed HDMI with Ethernet	17
28.	Kabel HDMI	Długość przewodu: min.15 m, z wtyczką typ męski, High Speed HDMI with Ethernet	2
29.	Kabel HDMI	Długość przewodu: min.1,5 m, z wtyczką typ męski, High Speed HDMI with Ethernet	2
30.	Kabel HDMI-DVI	Typ HDMI-DVI; złącze 1: DVI (męskie); złącze 2: HDMI (męskie), długość przewodu: min. 1,8 m, połączone styki	4
31.	Kabel DVI	Złącze DVI-DVI, Długość przewodu: min. 1,8 metry, rodzaj wtyczek: męski	10
32.	Kabel mini USB	Przewód o długości min. 2 metry, typ złącza: USB, mini USB, Funkcje: ładowanie, przesyłanie danych, kompatybilność urządzenia z portem mini USB.	2
33.	Kabel do drukarki USB A-B	Przewód o długości min. 5m; złącze 1: USB A wtyk, złącze 2: USB B wtyk, USB 2.0, osłonki formowane, podwójne ekranowanie	5
34.	Konwerter USB 3.0- HDMI	Adapter USB 3.0 do HDMI, przepustowość min. 1600x1200, maksymalna obsługiwana rozdzielczość: min.1920 x 1080 dpi, aluminiowa obudowa, długość kabla min. 15 cm, kompatybilny z systemem Windows 7/8/10, z funkcją Plug & Play	2
35.	Filtry prywatyzujące	24 cale, proporcje ekranu: 16:9, zgodne z rozporządzeniem RODO, ochrona prywatności poprzez zaciemnienie ekranu	2
36.	Filtry prywatyzujące	23,6 cala, proporcje ekranu: 16:9, zgodne z rozporządzeniem RODO, ochrona prywatności poprzez zaciemnienie ekranu	3

37.	Kamera do videokonferencji	Wbudowany mikrofon, przewodowa technologia łączności, typ sensora CMOS, funkcja aparatu cyfrowego, funkcja videokonferencji, interfejs USB /2.0, minimalna rozdzielczość; 1280 x 720	3
38.	Zestaw konferencyjny głośnomówiący	Zestaw głośnomówiący z łącznością USB i Bluetooth, zasięg działania: min. 10 metrów, regulacja głośności, minimalny czas rozmów: 10h, złącze micro USB, wielokierunkowy mikrofon, w zestawie kabel usb i etui.	5
39.	Przełącznik KVM	Obsługa urządzeń: głośniki, klawiatura, mikrofon, monitor, mysz, telewizor, liczba obsługiwanych komputerów: min. 4, rodzaje złącz: HDMI, jack audio, USB 1.1, USB 2.0	1
40.	Czytnik kart pamięci	Zewnętrzny czytnik kart pamięci, łączność przewodowa, interfejs 3.0, obsługiwane karty pamięci: SD, Micro SD, Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, UHS-I, UHS-II	3
41.	Patchcord S/FTP kat.7	Typ wtyczek: 2xRJ45 męska, osłonka zalewana, kategoria 7 S/FTP, długość min. 1 m	16
42.	Patchcord UTP kat.6	Typ wtyczek: 2xRJ45 męska, osłonka zalewana, kategoria 6 UTP, długość min. 0,5 m	3
43.	Patchcord UTP kat.6	Typ wtyczek: 2xRJ45 męska, osłonka zalewana, kategoria 6 UTP, długość min. 1,0m	18
44.	Patchcord UTP kat.6	Typ wtyczek: 2xRJ45 męska, osłonka zalewana, kategoria 6 UTP, długość min.1,5 m	13
45.	Patchcord UTP kat.6	Typ wtyczek: 2xRJ45 męska, osłonka zalewana, kategoria 6 UTP, długość min. 2,0m	18
46.	Patchcord UTP kat.6	Typ wtyczek: 2xRJ45 męska, osłonka zalewana, kategoria 6 UTP, długość min. 5,0m	15
47.	Patchcord UTP kat.6a	Typ wtyczek: 2xRJ45 męska, osłonka zalewana, kategoria 6a UTP, długość min. 0,5m	30
48.	Patchcord UTP kat.6a	Typ wtyczek: 2xRJ45 męska, osłonka zalewana, kategoria 6a UTP, długość min. 1 m	60
49.	Patchcord UTP kat.6a	Typ wtyczek: 2xRJ45 męska, osłonka zalewana, kategoria 6a UTP, długość min. 1,5 m	80



50.	Patchcord UTP kat.6a	Typ wtyczek: 2xRJ45 męska, osłonka zalewana, kategoria 6a UTP, długość min. 2 m	60
51.	Patchcord UTP kat.6a	Typ wtyczek: 2xRJ45 męska, osłonka zalewana, kategoria 6a UTP, długość min. 3 m	60
52.	Patchcord UTP kat.6a	Typ wtyczek: 2xRJ45 męska, osłonka zalewana, kategoria 6a UTP, długość min. 5 m	50
53.	Głośniki komputerowe	Typ podłączenia USB 2.0, liczba głośników w zestawie: 2, moc głośnika satelitarnego: min. 4 W, moc zestawu: min. 8 W, regulacja głośności, dolna częstotliwość: min. 100 Hz, materiał obudowy z tworzywa sztucznego	2 zestawy
54.	Przełącznik zarządzalny min. 24 porty	Przełącznik zarządzalny , zarządzany przez stronę www, liczba portów Ethernet: min. 24, ilość slotów Modułu SFP: min.2, port konsoli RJ-45, podstawowe przełączenia Ethernet RJ-45 poty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000), liczba portów USB 2.0: min.2, obsługa sieci VLAN, pełny duplex,obsługa 10G, liczba VLANs: min. 58, przepustowość min. 60.0, przepustowość rutowania: min.100, obsługuje SSH/SSL, protokoły zarządzające SNMPv3, standardy komunikacyjne: IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z	2
55.	Przełącznik zarządzalny min. 48 porty	Zarządzany przełącznik wielowarstwowy L2, Obsługa MIB, liczba portów Ethernet: min. 48, podstawowe przełączenia Ethernet RJ-45 poty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000), liczba zainstalowanych modułów SFP+:4, port konsoli RJ-45, Obsługa 10G, Obsługa sieci VLAN, Automatyczne MDI/MDI-X, przepustowość rutowania/przełączania: min. 98, protokoły zarządzające: SMPv3, Telnet, RAMON, pojemność pamięci wewnętrznej min. 512 Gb, standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1af,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEE++E 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z	1

56.	Pakiet biurowy Microsoft Office 2019	<p>Wersja 2019 dla Użytkowników domowych i małych firm, zawiera:-Office Word 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Office Excel 2019;</li> <li>- Office Power Point 2019;</li> <li>- Office OneNote 2019;</li> <li>-Outlook 2019 ;</li> </ul> <p>Pakiet bez ograniczenia/bezterminowy, ilość urządzeń: 1, licencja elektroniczna-opakowanie z kodem, polska wersja językowa</p>	13
57.	System operacyjny Windows 10 Pro	System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 bit OEM na nośniku CD, w polskiej wersji językowej, okres licencji: wieczysta, zainstalowane aplikacje: poczta, kalendarz, zdjęcia, Microsoft Edge, szyfrowanie, logowanie zdalne, tworzenie maszyn wirtualnych.	38
58.	Monitor-telewizor min.40 cali z uchwytem na ścianę	<p>Ekran min. 40 cali FullHD, rodzaj matrycy: LED, rozdzielczość min.1920x1080 pikseli, format obrazu: 16:9, głośniki 2 x min. 8W; porty: HDMI (min.1), USB 2.0 (min.1), RJ-45 (min.1), DVI (min.1) , wejście audio, kontrast statyczny min. 3000:1, kąt widzenia pion i poziom: min. 170 stopni, standard VESA 400x400, w zestawie uchwyt do monitora 400x400, kolor obudowy: czarny lub ciemny grafit</p> <p>Cały zestaw zawiera niezbędne okablowanie zasilające i sygnałowe, sterowniki, instrukcje, pilot etc.</p>	1
59.	Monitor min.24 cale	<p>Przekątna ekranu min.24 cale, matowa powłoka matrycy, wąska ramka, rodzaj matrycy: IPS, rozdzielczość ekranu: min. 2560 x 1440 , Format obrazu: 16:9, kontrast statyczny: min. 1000:1, kąt widzenia w pionie i poziomie: min. 170 stopni, złącza: HDMI (min.1), Display Port (min.1), DVI (min.1), wbudowane głośniki 2 x min.3W, standard VESA 100x100, kolor obudowy: czarny lub ciemny grafit</p> <p>Cały zestaw zawiera niezbędne okablowanie zasilające i sygnałowe, sterowniki, instrukcje, pilot etc.</p>	4

60.	Monitor LED min. 23,8 cali	Przekątna ekranu min.23,8 cali, panel LED matowy, rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli, wąska ramka, format obrazu: 16:9, wejście sygnału: VGA (min. 1), HDMI (min. 1), Display Port (min.1), wbudowane głośniki 2 x min.2 WAT, regulacja pochylenia górną, kąt widzenia pion i poziom: min. 170 stopni, standard VESA 100x100mm, w zestawie uchwyt do monitora typu VESA 100x100, kolor obudowy: czarny lub ciemny grafit  Cały zestaw zawiera niezbędne okablowanie zasilające i sygnałowe, sterowniki, instrukcje, pilot etc.	4
-----	----------------------------	--	---

2. Zamawiający określił w tabelach 1-3 minimalne parametry oferowanego sprzętu. Przez minimalne parametry Zamawiający rozumie parametry wskazane w tabelach 1-3 lub lepsze / wyższe.
3. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić upoważnionego pracownika o terminie dostawy na trzy dni robocze przed planowaną dostawą.
4. Transport towaru oraz wniesienie na miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego będzie realizowane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.
  - 1) W przypadku stwierdzenia braku poszczególnych elementów, wadliwej konfiguracji, bądź uszkodzenia Zamawiający odmówi przyjęcia towaru i sporządzi wraz z Wykonawcą protokół odmowy przyjęcia.
  - 2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół odbioru przekazywanych urządzeń wraz listą wyspecjalizowanych elementów Sprzętu, wykazem numerów seryjnych poszczególnych urządzeń, kartę gwarancyjną dla każdego urządzenia jeśli jest wymagana do prawidłowej realizacji gwarancji i dokumentację techniczną przedmiotowego sprzętu.
6. Protokół odbioru, stwierdzający odbiór sprzętu bez wad, uwag i zastrzeżeń, zostanie sporządzony w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy.
7. Zamawiający wymaga, aby oferowane modele sprzętu komputerowego, akcesoria, monitory oraz drukarki i urządzenia wielofunkcyjne dostarczone w ramach umowy były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń. System operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu.