



LEGENDA:

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Optyczna czujka głynu DOR-4046 | | Centrica POLON 8000 | | Moduł sterujący EIS 6040-4-wyjściowy |
| | Czujka izotopowa DO-4046 | | Optyczna czujka głynu DOR-4046 | | Moduł kontroly wysięku napędziwy EIS 6400 4-wyjściowy |
| | Czujka temperatury TUN-4046 | | Czujka izotopowa DO-4046 | | Moduł kontroly wysięku napędziwy EIS 6022 2-wyjściowy |
| | Ważniak rozdzielona czujki WZ-31 | | Czujka temperatury TUN-4046 | | Moduł kontroly niekonspicyjny EIS 6022 2-wyjściowy 2-wyjściowy |
| | Przełącz ROP-4001M + nomka n/i | | Ważniak rozdzielona czujki WZ-31 | | Moduł kontroly niekonspicyjny EIS 6044 4-wyjściowy 4-wyjściowy |
| | Przełącz zamykający ROP-4001MH + nomka n/i | | Przełącz ROP-4001M + nomka n/i | | Sygnałator dźwiękowy z komunikatem |
| | | | Przełącz zamykający ROP-4001MH + nomka n/i | | Zośnicza przesłapaczowy Metamax 3A z diamentami 18 Åh |
| | | | Czujka Inflow | | |

- I** - trzymacz elektromagnetyczny
- Z** - zamek rewersyjny
- X** - zwalniaacz trzymaczy
- przycisk wyjścia

RZECZPOZNANCA DROBIAW ZABEZPIECZEŃ
PRACOWNIOTABOLNICY

2. Piotr Glowala Nr upr. 540/2011

Back date 08.08.20

© 2009 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

ochrony przedwpożarowej
stwardzani[illegible]