



ZJAZD INDYWIDUALNY



2 * Niwelację krawędzi B-B zjazdu należy dostosować do istniejących rzędnych nawierzchni na posesji.

ZJAZD PUBLICZNY – PRZEKRÓJ A-A
skala 1:10



LEGENDA:

1. KRAWĘŻNIK BETONOWY 20*30
2. PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR. 3-5 cm
3. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
4. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA KOLOROWA GR. 8 CM
5. PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE, GR. 15 CM
6. MIESZANKA KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. CEM.,
Rm=2,5N/mm², GR. WARSTWY 15 CM



INWESTOR	WÓJT GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	WILECh Spółka Cywilna 06-400 Ciechanów, ul. Akacjowa 5		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 120435W RELACJI WRÓBLEWO - NASIEROWO DOLNE W M. NASIEROWO DOLNE, GMINA GOŁYMIN-OŚRODEK		
TYTUŁ RYSUNKU	ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nr rys. S 6	skala: schemat	data: styczeń 2022 r.	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
BRANŻA DROGOWA			
PROJEKTOWAŁ	tech. Wiktor Łysko	w spec.konst. – inż. w zakr. dróg 153/93 /0s	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Lech Klicki	w specjalności drogowej MAZ/0008/P00D/10	