

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa istniejącej nawierzchni dróg wewnętrznych - ul. Słonecznej i ul. Nowej w Chwałowicach poprzez wykonanie drogi tymczasowej, działki nr ew. 254/1, 255/1, 254/2, 254/3 obręb Chwałowice, gmina Jelcz-Laskowice					
1		ROBOTY DROGOWE			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.1	0119-03	0.46	km	0.46	
				RAZEM	0.46
1.2		JEZDNIA - Naprawa nawierzchni jezdni z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji jezdni			
2	KNR 2-31	Podbudowa wykonana metodą głębokiego recyklingu na zimno z mieszanki mineralno - cementowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - doziarnienie mieszanki materiałem kamiennym w ilości 100kg/m ² , dodanie cementu ok. 5% z recyklingiem na gł. 20cm	m ²		
d.1.2	0111-01 0111-02	- UWAGA - recepturę na wykonanie podbudowy MC opracuje wykonawca, która podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru	m ²	2142.00	
	analogia	2142		RAZEM	2142.00
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.2	1004-07	2142	m ²	2142.00	
				RAZEM	2142.00
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna	m ²		
d.1.2	0310-05 0310-06	asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	1701.00	
		1701		RAZEM	1701.00
1.3		POBOCZA			
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - na poszerzeniach	m ²		
d.1.3	0103-04	647	m ²	647.00	
				RAZEM	647.00
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5mm) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.3	0114-07	647	m ²	647.00	
				RAZEM	647.00
1.4		Regulacja studni i zaworów			
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1.4	1406-03	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1.4	1406-04	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00