

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Głównej w Chwałowicach poprzez wykonanie drogi tymczasowej, działka nr ew. 105/12 obręb Chwałowice, gmina Jelcz-Laskowice					
1		ROBOTY DROGOWE			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.21	km km	0.21	
				RAZEM	0.21
1.2		JEZDNIA - Naprawa nawierzchni jezdni z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji jezdni			
2 d.1.2	KNR 2-31 0111-01 0111-02 kalk. własna, analogia	Podbudowa wykonana metodą głębokiego recyklingu na zimno z mieszanki mineralno - cementowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - doziarnienie mieszanki materiałem kamiennym w ilości 100kg/m2, dodanie cementu ok. 5% z recyklingiem na gł. 20cm - UWAGA - recepturę na wykonanie podbudowy MC opracuje wykonawca, która podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 972	m ² m ²	972.00	
				RAZEM	972.00
3 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 972	m ² m ²	972.00	
				RAZEM	972.00
4 d.1.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 756	m ² m ²	756.00	
				RAZEM	756.00
1.3		POBOCZA			
5 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - na poszerzeniach 315	m ² m ²	315.00	
				RAZEM	315.00
6 d.1.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5mm) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 315	m ² m ²	315.00	
				RAZEM	315.00
1.4		Regulacja studni i zaworów			
7 d.1.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
8 d.1.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00