
DACH
PIETRO III
PIETRO II
PIETRO I
PARTER
PIWNICA
CKJ
AULA
WĘZEŁ CIEPLNY
KUCHNIA
Zasilanie z budynku CSK Hotel
Zasilanie pomocnym trójdrożnym zaworem z pozycji zaworu termostatycznego
DN15, kvs=1.60
DN20, 5.30 obr.
Qn=6000 W, Δp=23.5 kPa
DN15, 1.30 obr.
DN15, 2.80 obr.
DN15, 1.00 obr.
DN15, 1.10 obr.
DN15, 1.40 obr.
DN15, 2.20 obr.
DN15, 1.50 obr.
DN15, 3.30 obr.
DN15, 2.50 obr.
DN15, 1.60 obr.
DN15, 4.50 obr.
precyzyjny
Qn=1998 W
Qn=55500 W
Qn=1200 W
Qn=1500 W
Qn=1800 W
Qn=2100 W
Qn=2400 W
Qn=2700 W
Qn=3000 W
Qn=3300 W
Qn=3600 W
Qn=3900 W
Qn=4200 W
Qn=4500 W
Qn=4800 W
Qn=5100 W
Qn=5400 W
Qn=5700 W
Qn=6000 W
Qn=6300 W
Qn=6600 W
Qn=6900 W