

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			sanitariat parter budynek szkoły		
1	KNR 0401 0354-0700		[WYD. I 1988R.] - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	4,0000	szt.
			Obmiar: 4,0000		
2	KNR 0401 0710-0301		[WYD. I 1988R.] - Uzupeł. tynków wewn.kat. II,zaprawą cem wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegieł pust.ceram.gazo pianobet.,jedno miej. 5m2 pod płytki	39,2000	m2
			Obmiar: 39,2000		
3	KNR 0401 0348-0200		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo wapiennej	14,4000	m2
			Obmiar: 14,4000		
4	KNR 0401 0819-1500		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	39,2000	m2
			Obmiar: 39,2000		
5	KNR 0401 0811-0700		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	20,7700	m2
			Obmiar: 20,7700		
6	KNR 0014 2011-0100		[IGM 1998R. WYD. II] - Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 50-01, z użyciem gipsu budowlanego, szpachlowego.	2,5500	m2
			Obmiar: 2,5500		
7	KNR 0202 1215-0100		[MGPIB 1999R] - Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementów do 0,10 m2. tylko kratki R-0,15	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
8	KNR 0202 1101-0200		[MGPIB 1999R] - Podkłady na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego. 20,77 x 0,04	0,8300	m3
			Obmiar: 0,8300		
9	KNRw 0202 1104-0200		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte na gładko.	20,7700	m2
			Obmiar: 20,7700		
10	KNR K-04 0602-0100		[KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - poziomej	20,7700	m2
			Obmiar: 20,7700 Krotność: 2,0000		
11	KNR 0012 1118-0800		[IGM WYDANIE III 1998R.] - Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą	20,7700	m2
			Obmiar: 20,7700 Krotność: 2,0000		
12	KNR 0012 0829-0600		[IGM WYDANIE III 1998R.] - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej, metodą zwykłą	39,2000	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Obmiar: 39,2000 Krotność: 2,0000		
13	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	53,1100	m2
			Obmiar: 53,1100		
14	KNNR 0003 0605-0400		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRIB Z DN. 26.09.2000] - Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	53,1100	m2
			Obmiar: 53,1100		
15	KNR 0401 0320-0200		[WYD. I 1988R.] - Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworów do 2,0 m2 + ościeżnica	1,8000	m2
			Obmiar: 1,8000		
16	KNR 0202 1017-0100		[MGPIB 1999R] - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednoodzielnne pełne o powierzchni do 1,60 m2, fabrycznie wykończone do łazienki wraz z okuciami sztyldami zamkiem klamkami	1,8000	m2
			Obmiar: 1,8000		
17	KNR 0401 1212-3400		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	11,6500	m
			Obmiar: 11,6500		
18	KNRw 0202 1029-0500		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Ścianki ustępowe systemowe	16,8000	m2
			Obmiar: 16,8000		
19	Analiza własna:		Kontener 4-5 m3	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		