
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2	Roboty drogowe
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont dróg powiatowych numer: 5577P, 5596P, 5584P, 5594P
poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia
nawierzchni bitumicznych

ADRES INWESTYCJI: Droga powiatowa numer: 5577P, 5596P, 5584P, 5594P.

NAZWA INWESTORA: Powiat Ostrzeszowski

ADRES INWESTORA: ul.Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.

WYKONAWCA:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Remont dróg powiatowych numer: 5577P, 5596P, 5584P, 5594P poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznych

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Remont dróg powiatowych numer: 5577P, 5596P, 5584P, 5594P poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznych						
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	1,130 + 1,510 + 1,905 + 1,115 = 5,660		
2	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową wraz z cięciem nawierzchni, frezowaniem i utylizacją destruktu poofrezowego. Należy doliczyć ewentualne roboty wgłębne polegające na wycinaniu korzeni i uzupełnieniu podbudowy.	t	28,000		
3	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kationową modyfikowaną C69BP3PU i grysami kamiennymi płukanymi 8/11 przy użyciu remontera drogowego typu "Patcher"	t	20,000		
4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	28 187,00 0		
5	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 - emulsja asfaltowa kationowa modyfikowana C69BP3PU	m2	1130 * 4,9 + 1510 * 5 + 1905 * 5 + 1115 * 5 = 28 187,00 0		
6	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 - emulsja asfaltowa kationowa modyfikowana C69BP3PU	m2	poz.5 = 28 187,00 0		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						