PRZEWIERT Nr 37/K2-8.1
Rury przewiertowe GRP
DN200mm; L=23.5m

PRZEWIERT Nr 10/RT/PT1-8.1
DW nr 919+R-1
L=23,5m
Rura osłonowa stalowa
323,9 x 5,0mm

Psp1/2-8.1
S1/2-8.1
Z1/2-8.1

S21/2 219.39 217.43
PVC 250mm L=29.0m
Sp8/2 220.21 218.19
Sp7/2 219.53 217.83
K2 PVC 250mm L=46.0m i=5‰
S-128
125
PRZEWIERT Nr 29/Sp7/2
L=17.5m
Rura osłonowa stalowa
323,9 x 5,0mm
PRZEWIERT Nr 13/K2
Rury przewiertowe GRP
DN250mm; L=40.5m
S20/2 219.60 217.20
L=3.5m; i=5‰
K2 GRP DN250mm L=37.0m i=5‰
Sp5/2 219.84 218.14
T2/2
Sp6/2 219.63 218.02
S19/2 219.84 217.00
GRP DN250mm L=24.5m i=4‰
PRZEWIERT Nr 12/K2
Rury przewiertowe GRP
DN250mm; L=20.0m
S18/2 219.80 216.92
PRZEWIERT Nr 15/K2-7
DW nr 919+R-1
L=25,0m
Rura osłonowa stalowa
355,6 x 5,0mm
K2-7 PVC 200mm L=25.0m i=10‰
Sp1/2-7.1
S1/2-7.1
Psp1/2-7.1
S-127
S-129
K2-7.1 PVC 160mm L=14.5m; i=15‰
Sp4/2 219.56 217.27
S17/2 219.53 216.79
GRP DN250mm L=30.5m
PRZEWIERT Nr 11/K2
Rury przewiertowe GRP DN250mm; L=61.5m
K2 GRP DN250mm L=25.0m i=5‰
K2-7 PVC200mm L=51.5m; i=10‰
220.03 217.22 S1/2-7
220.00 217.88 Sp1/2-7
220.78 217.73 S2/2-7
130
S16/2 219.38 216.65
PRZEWIERT Nr 14/K2
DW nr 919+R-1
L=20,5m
Rura osłonowa stalowa
406,4 x 5,0mm
Psp2/2
S15/2 219.70 216.57
PVC 160mm L=36.0m i=15‰
220.48 218.32 Sp2/2-7
K2-6 PVC 160mm L=6.5m; i=15‰
219.74 216.98 216.93 S2/2-6
PRZEWIERT Nr 13/K2-6
DW nr 919+R-1
L=20,5m
Rura osłonowa stalowa
355,6 x 5,0mm
Psp1/2-6
S3/2-7 219.47 217.08
K2 PVC 250mm L=20.5m
GRP DN250mm L=23.5m i=8‰
S-131
S14/2 219.54 216.44
PRZEWIERT Nr 10/K2
Rury przewiertowe GRP
DN250mm; L=48.5m
Psp1/2
S13/2 219.50 216.37
Sp1/2-6 219.27 217.41
S1/2-6 219.20 216.62
PRZEWIERT Nr 33/K2-6
Rury przewiertowe GRP
DN200mm; L=42,0m
K2-6 PVC200mm L=39.5m i=8‰
GRP DN 250mm L=22.5m
K2-5 PVC200mm L=59.0m i=8‰
S1/2-5 219.83 217.49
Sp3/2-7 220.29 218.70
S12/2 219.39 216.34
S11/2 219.11 216.24
Sp2/2-5 219.83 217.83
Sp3/2-5 220.24 218.24
PRZEWIERT Nr 12/K2-4
DW nr 919+R-1
L=20,0m
Rura osłonowa stalowa
355,6 x 5,0mm
S1/2-4 219.05 216.67
S-133
K2-4 PVC200mm L=20.0m i=5‰
GRP DN 250mm L=31.5m
PRZEWIERT Nr 9/K2
Rury przewiertowe GRP
DN250mm; L=52.5m
PVC200mm L=37.0m; i=15‰
220.24 218.05 S2/2-5
219.83 218.07 Sp1/2-5
220.24 218.22 Z1/2-5
Rura osłonowa stalowa
355,6 x 5,0mm
Sp1/2-4 219.03 216.89
Psp1/2-3
Sp3/2-3 218.93 216.73
S-134
Z1/2 219.23 217.03
S10/2 218.73 216.12
GRP DN 250mm L=30.5m
PRZEWIERT Nr 8/K2
Rury przewiertowe GRP
DN250mm; L=30.5m
S9/2 219.23 216.00
L=3.0m; i=4‰
S-136
S2/2-3 218.69 216.37
Sp1/2-3 218.86 216.99
K2-3 PVC200mm L=27.0m i=10‰
PRZEWIERT Nr 31/K2-3
Rury przewiertowe GRP
DN200mm; L=36.0m
PRZEWIERT Nr 32/K2-3
R. przewiert. GRP DN200mm; L=36m
GRP DN250mm L=31.0m i=4‰
T1/2
PRZEWIERT Nr 7/K2
Rury przewiertowe GRP
DN250mm; L=34.0m
S-137
PRZEWIERT Nr 1/RT/PT1
Potok Sośnicowicki+DW nr 919+R-1
L=33,9m
Rurą ochronną dwuwarstwową PE100-RC
250 x 22,7mm, SDR11
Sp2/2-3 218.71 216.74
S1/2-3 219.07 218.10
OTW. NR 7
PRZEWIERT Nr 6/K2
Rury przewiertowe GRP
DN250mm; L=8.5m, i=4‰
PRZEWIERT Nr 2/RT/PT1
L=19,5m
Rurą przewodową dwuwarstwową PE100-RC
Dz=160 x 9,5mm, SDR17
S7/2 219.20 215.83
S8/2 219.26 215.86
PRZEWIERT Nr 31/K2-2
Rury przewiertowe GRP
DN 160mm; L=36.0m
Projektowana przydomowa
pompownia ścieków Pp3
OTW. NR 6
PRZEWIERT Nr 2/K2
Rury przewiertowe GRP
DN250mm; L=5.5m
S1/2-2 218.67 216.78
S2/2-2 218.43 215.23
S3/2 218.35 215.30
Sp1/2-2 219.12 217.22
S6/2 219.20 215.68
K2-2 GRP DN 160mm L=36.0m i=15‰
Sp3/2 219.52 217.52
RT/Pp3
PE100, SDR17
Dz=63mm; L=18,4m
T1/PT1 z3/PT1
PE 100-RC, SDR17
Dz160mm
z2/PT1
z1/PT1
Potok Sośnicowicki
km 1+464
Sp3/1 219.44 217.79
K1 PVC 250mm; L=4.5m i=4.7‰
PRZEWIERT Nr 5/K1
Rury przewiertowe GRP DN250mm; L=52m
PRZEWIERT Nr 5/K1
Rury przewiertowe GRP DN250mm; L=38,5m
S40/1 219.44 217.44
KR PT1
PVC 250mm
L=11,5m; i=4,7‰
PE100, SDR17 Dz160mm
S4/2 218.59 215.41
GRP DN250mm L=16.5m i=4‰
GRP DN250mm L=27.0m
S1/2 218.40 215.21
PRZEWIERT Nr 1/K2
Rury przewiertowe GRP
DN250mm; L=9.5m, i=4‰
PRZEWIERT Nr 5/K2
Rury przewiertowe GRP
DN250mm; L=65,0m
Sp2/2 219.45 217.45
GRP DN250mm L=28.5m i=4‰
PRZEWIERT Nr 4/K2
Rury przewiertowe GRP
DN250mm; L=39.5m
PRZEWIERT Nr 3/K2
Rury przewiertowe GRP
DN250mm; L=43.5m
S5/2 219.14 215.56
S-138
S-132
PVC 160mm L=25.0m i=15‰
S38/1 219.32 217.20
Psp3/1
GRP DN 250mm L=47.5m; i=4.7‰
S39/1 219.44 217.24
SR/PT1 219.34 217.50 RT-217.78
K2-1 GRP DN 200mm L=41.0m i=5‰
PVC 250mm; L=3.5m, i=5,7‰
K2
S/Z 214.85 215.17
Projektowana pompownia
ścieków PT1 "Osiedlowa"
PRZEWIERT Nr 29/K2-1
Rury przewiertowe GRP
DN 200mm; L=41.0m
Potok Sośnicowicki
Rowy R-1
Rowy R-4
Rozbarowa
DW nr 919

LEGENDA
- Proj. sieć kanalizacji grawitacyjnej
- Proj. przyłącza kanalizacji grawitacyjnej do posesji
- Proj. sieć kanalizacji tłocznej
- S1 Proj. studnia kanalizacyjna
- Sp1o Proj. studnia kanalizacyjna na posesji
- Psp1-o Proj. króciec pod przyszłe wpięcie kanału do studni kanalizacyjnej
- Z1 Proj. podejście kanalizacji, zlokalizowane na wysokości granicy posesji
- Pp1 Proj. przydomowa przepompownia
- PT1 PSS Proj. przepompownie miejskie
- SR1 Proj. studnia rozprężna
- Drzewa i krzewy liściaste
- Drzewa i krzewy iglaste
- Żywopłoty, samosiewy liściaste
- Drzewa do likwidacji,
- Krzewy i samosiewy do likwidacji,
- 1 - 142 Numery roślin wg. wykazu inwentaryzacyjnego

UWAGI

1. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, zestawieniem materiałów, pozostałymi rysunkami oraz branżami towarzyszącymi.
2. Projektowaną sieć oraz przyłącza należy prowadzić ze spadkami określonymi na profilach.
3. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wszystkie wymiary, rzędne i odległości na budowie,
4. Projektowane przewody kanalizacji należy prowadzić poniżej strefy przemarzania, w przeciwnym wypadku projektowany przewód należy obłożyć materiałem izolacyjnym np: keramzytem, żużlem lub łupkami styropianowymi,
5. Projektowaną sieć oraz przyłącza układać na podsypce piaskowej o grubości min.20cm. Wierzch przewodu przykryć obsypką piaskową gr. min 30cm.
6. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i normami,
7. Stosować materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującym prawem budowlanym,
8. Budowa sieci i przyłączy nie będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko i na ludzi,
9. Prace ziemne przy skrzyżowaniach projektowanych instalacji z istniejącą infrastruktura podziemną należy prowadzić ręcznie w obecności Właściciela danej sieci. Zaistniałe kolizję rozwiązać bezpośrednio na budowie,
10. Nie wykluczа się wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci na przedstawionym Planie Zagospodarowania Terenu.

Rysunek S-103 należy rozpatrywać łącznie z rysunkiem S-102 i S-104

MS-PRO 43-100 Tychy ul. Anderса 3a/9 www.ms-pro.com.pl	Nazwa i adres zadania: KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI SOŚNICOWICE Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy			
Inwestor: Gmina Sośnicowice ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice	PROJEKT BUDOWLANY		Branża: sanitarna	
		Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Nazwa rysunku: Plan zagospodarowania terenu. Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej - Arkusz nr 3	Projektował	mgr inż. Magdalena Stolarska	SLK/5720/ PWOS/14	
	Sprawdził	mgr inż. Tomasz Matloch	SLK/4211/ POOS/12	

Skala 1:500
Nr rysunku S–103

A0