

UWAGI:
1. PROJEKT JAKO CAŁOŚĆ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI, EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
2. WSZELKIE DANE Z PROJEKTU DLA MIEJSC WYKLUCZONYCH Z WIDOKU NA POZIOMIE 2 NALEŻY DO OPRACOWANIA, W ZAKRESIE STOPNI ZAKŁADANEGO, PRZEDSTAWIONYCH KOSZT, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO, PROTOTYPOWANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ, ORAZ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE MOŻLIWE WYŁĄCZNIE WE TECHNOLOGII ORAZ MATERIAŁACH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY.
ZAKAMUFLOWANIA, PODLEGAJĄCE ZE STRONY WYKONAWCY PRZEPISOM I NORM ORAZ POTWIERDZONE OPERTY I APROBATY.
3. PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ ICH ZGODNOŚĆ NA BUDOWIE.
4. PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCYJNYCH ELEMENTÓW POSADOWIENIA NALEŻY UZGODNIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY OZNACZONE TEKSTEM WYMAGAJĄCE Z OPRACOWAŃ BUDOWLANYCH.
5. PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ ICH ZGODNOŚĆ NA BUDOWIE.
6. OTWARTE SKRZYDŁO DRZWIOWE NIE MOŻE POMIESZCZAĆ GABARYTU OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
7. OTWARTE SKRZYDŁO DRZWIOWE NIE MOŻE POMIESZCZAĆ GABARYTU OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
8. DRZWI NA DROGACH EWAKUACYJNYCH OTWIERANE NA KIERUNKU WYJŚCIA ZEWNĘTRZNEGO W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY ICH OTWARCIE PRZEZ OSOBY.
9. WSZYSTKIE WYMIARY PODAWIONE NA RZUTACH.
10. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
11. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
12. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI DANEGO ELEMENTU.
13. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW Z NAJWYŻSZY POZIOMEM WOKOŁEM POZIOMU +8,72

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

POZ. +2		
NR POM.	NAZWA	POW. [M2]
2.01	OPIEKUN/ZAOPATRZENIOWIEC	108.84
2.02	REALIZATOR DŹWIĘKU I NAGŁOŚNIENIA	11.80
2.03	POLICJA, KIEROWNIK SŁUŻBY PORZĄDKU	3.85
	KIEROWNIK SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ	
2.04	POMIESZCZENIE KOMENTATORSKIE_1	3.83
2.05	POMIESZCZENIE KOMENTATORSKIE_2	3.95
2.06	POMIESZCZENIE KOMENTATORSKIE_3	3.95
2.07	POMIESZCZENIE KOMENTATORSKIE_4	3.95
2.08	POMIESZCZENIE KOMENTATORSKIE_5	8.07
2.09	PRZEDSIONEK	7.05
2.10	WC	2.03
2.11	SERWEROWNIA	7.85
2.12	MAGAZYNOWA	2.02
2.13	MAGAZYNOWA	3.09
2.14	PRZEDSIONEK WC	2.03
2.15	WC	2.82
KS	KLATKA SCHODOWA	8.87
KS	KLATKA SCHODOWA	8.87
WH	WINDA	6.00
WE	WINDA	6.00
	POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO	**184.73**
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	**155.91**
	POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI	**13.74**
	POWIERZCHNIA TECHNICZNA	**15.09**

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH NA RYSUNKU

	MIEJSCE NIE BIELONE
	MIEJSCE BIELONE
	OZNACZENIE TYPU SIEDZISKA (BUKIETU)
	W – SIEDZISKO DOM. W ŚWIETLE
	OS – WYSOKIE OPARCIE W ŚWIETLE
	D – TYMPEL TYPU ZIBRA
	LOKALNE POZIOM PROJEKTOWANY
	LOKALNE POZIOM WYKLUCZONY NIE PODLEGAJĄCY WYMIARZE
	POZIOM WYKOŃCZENIA WYKLUCZONA POSADZKA
	POZIOM WYKOŃCZENIA ARCHITEKTURA
	01 – WYSOKOŚĆ SCHODA
	28 – SZEROKOŚĆ SCHODA
	15 – ILOŚĆ STOPNI W BIEGU
	KRATKA ŚCIEKOWA
	LINIA PODZIAŁU MONOLITU
	SPADEK CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI – PODŁOGA
	KIERUNEK ODPŁYWU WODY – RAMPA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PRZEBIEGAJĄCE SZADOWE
	ŚLADY MOŻLIWE ZE STANDARDU
	ŚLADY MOŻLIWE Z DODATKIEM
	ŚLADY MOŻLIWE Z DODATKIEM
	ŚLADY MOŻLIWE Z DODATKIEM