

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH NA RYSUNKACH

SYMBOL	ZNACZENIE
	WEJŚCIE DO BUDYNKU
	WJAZD DO BUDYNKU
90 200 D1	OZNACZENIE TYPU STOLARKI DRZWIOWEJ 90 – SZEROKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE 200 – WYSOKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE D1 – SYMBOL TYPU DRZWI
	OZNACZENIE DRZWI PROJEKTOWANYCH / OZNACZENIE DRZWI ISTNIEJĄCYCH NIE PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE
+4.32 +0.32	RZĘDNA WYSOKOŚCIOWA WYKONCZENIA POSADZKI RZĘDNA WYSOKOŚCIOWA KONSTRUKCJI
17 28 12	OPIS SCHODÓW: 17 – WYSOKOŚĆ STOPNIA 28 – GŁĘBOKOŚĆ STOPNIA 12 – ILOŚĆ STOPNI W BIEGU
RWL	KRATKA ŚCIEKOWA
	LINIA PRZEKROJU PIONOWEGO
4.4%	SPADEK STROPODACHÓW, CHODNIKÓW I POCHYLNI
20	NUMER OSI KONSTRUKCYJNEJ ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
	ZŁĄCZKA WĘŻOWA Z ZAWOREM
	OTWÓR W STROPIE PONIŻEJ PŁASZCZYZNY RZUTU
	OTWÓR W STROPIE POWYŻEJ PŁASZCZYZNY RZUTU
RSD	RURA SPUSTOWA ODWODNIENIE DACHU
RS	RURA SPUSTOWA ODWODNIENIE ISTNIEJĄCEGO DACHU
RS_PW	RURA SPUSTOWA Z POZIOMU WYŻEJ
PK	PION INSTALACJI WOD–KAN.
PK_PW	PION INSTALACJI WOD–KAN. Z POZIOMU WYŻEJ
	SŁUPY ŻELBETOWE
	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO–PIASKOWYCH
	ŚCIANA Z PŁYT G–K
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ
	IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA
	IZOLACJA TERMICZNA – MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE
	WYBURZENIA

REI 120	KLASA NOŚNOŚCI(R) SZCZELNOŚCI(E) I IZOLACYJNOŚCI(I) ELEMENTU
HW 25	HYDRANT WEWNĘTRZNY P.POŻAROWY DN25
HW 52	HYDRANT WEWNĘTRZNY P.POŻAROWY DN52

Hpd=390cm	WYSOKOŚĆ DO PODCIĄGU MIERZONA OD POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI
Hsp=360cm	WYSOKOŚĆ DO SUFITU PODWIESZANEGO MIERZONA OD POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI
Hp=430cm	WYSOKOŚĆ DO STROPU MIERZONA OD POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI
Hn=208	WYSOKOŚĆ DO NADPROŻA MIERZONA OD POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI
	GRZEJNIK PŁYTOWY
	WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE– DOPROWADZENIE DO KANAŁÓW W ISTNIEJĄCYCH KOMINACH WENT.
	PROJEKTOWANE KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
	ŻALUZJA DO CZERPNI/WYRZUTNI UMIESZCZONA W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW OKIENNYCH
	ZAMUROWANIA OTWORÓW Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ
	KABINY SYSTEMOWE LUB WYDZIELENIA PRYSZNICÓW Z SYSTEMOWYCH PŁYT HPL
	PROJEKTOWANE STUDZIENKI DOŚWIETLAJĄCE OKNA PIWNICZNE
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA SYSTEMU VRV
RAP RAD	ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
CSP	CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
ZP	ZASILACZ POŻAROWY
CSO	CENTRALA STERUJĄCA ODDYMANIEM
	WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY

UWAGA:

1. PROJEKT JAKO CAŁOŚĆ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI, EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTOREM PROJEKTU;
2. WSZELKIE ZMIANY DO PROJEKTU SĄ MOŻLIWE WYŁĄCZNIE ZA PISEMNĄ ZGODĄ PROJEKTANTA;
3. PRZEDSTAWIONE ROZWIĄZANIE SŁUŻY DO OPRACOWANIA W ZAKRESIE I STOPNIU DOKŁADNOŚCI, PRZEDMIARÓW ROBÓT, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO, PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ I REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. ROZWIĄZANIA MOGĄ BYĆ WYKONANE WG TECHNOLOGII ORAZ MATERIAŁÓW PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PO AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA ORAZ ZAMAWIAJĄCEGO POD WARUNKIEM, ŻE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA POLSKICH NORM ORAZ POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY.
4. WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE
5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO–MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
6. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH.
7. WSZYSTKIE NOWE NADPROŻA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
8. PRZEJŚCIA PRZEZ STROPODACH PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH REALIZOWAĆ W PRZESTRZENIACH PUSTAKÓW ACKERMANNA NIE NARUSZAJĄC ŻEBER NOŚNYCH STROPÓW.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

POZIOM 1 – poziom +5,13m

NR POM.	NAZWA	POW.[M2]
A.1.01	KORYTARZ	14,64
A.1.02.1*	BIURO	STAN ISTN.
A.1.02.2*	BIURO	STAN ISTN.
A.1.03*	BIURO	STAN ISTN.
A.1.04.1	PRZEDSIONEK WC	7,77
A.1.04.2	WC	1,29
A.1.04.3	WC	1,46
A.1.05*	BIURO	STAN ISTN.
A.1.06*	BIURO	STAN ISTN.
A.1.07*	BIURO	STAN ISTN.
K1	KLATKA SCHODOWA	11,94
K2	KLATKA SCHODOWA	11,88

POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO	**48,98**
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	**10,52**
POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI	**38,46**

UWAGA:

POMIESZCZENIA OZNACZONE W SPISIE POMIESZCZEŃ JAKO – POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE, NIEPODLEGAJĄCE PRZEBUDOWIE

A.1.02*

UWAGA:

WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY PROJEKTANT ZEZWOLIŁ WYKONAWCY NA REMONT ISTNIEJĄCYCH BALUSTRAD BALKONÓW NA POZIOMIE +1 ORAZ DOSTOSOWANIE ICH WYSOKOŚCI DO OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW BUDOWLANYCH.
ODTWORZENIE BALUSTRAD LUB ICH RENOWCJA – DO DECYZJI WYKONAWCY.

INDEKS	DATA	OPIS ZMIANY	EDIT
C	26.10.2015	– ZMIENIONO ZAPIS DOTYCZĄCY BALUSTRAD BALKONÓW	

TABELA REWIZJI



PROJEKTANT	MODERN CONSTRUCTIONS SYSTEM SP. ZO.O. PROMIENISTA 78 60–289 POZNAŃ		
TEMAT OPRACOWANIA	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI STADIONU OLIMPIJSKIEGO WE WROCŁAWIU		
ADRES OBIEKTU	STADION OLIMPIJSKI WE WROCŁAWIU UL. PADEREWSKIEGO 35, 51–612 WROCŁAW		
INWESTOR	GMINA WROCŁAW PL. NOWY TARG 1–8, 50–141 WROCŁAW		
NR DZIAŁKI	1/2, 1/3, 1/4, 1/6, OBRĘB ZALESIE, AM–6		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT RYSUNKU	RZUT POZIOMU +1; PROJEKT		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
SKALA	1:100	DATA	11.2015
NAZWA PLIKU		FORMAT RYSUNKU	84,1x84,1cm
NR PROJEKTU	073	NR RYSUNKU	007/2

	NAZWISKO	UPRAWNIENIA/ PODPISY
PROJEKTANT PROWADZĄCY	mgr inż. arch. WOJCIECH RYŻYŃSKI	NR UPR. 255/82/PW bez ogr.
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. EWA FRANKIEWICZ	NR UPR. 608/81 bez ogr.

ROZPOWSZECHNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNE Z UMOWĄ I PRZEZ CZASY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY GENERALNEGO PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.

DISTRIBUTION AND REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT, USE AND DISCLOSURE OF THE CONTENTS ARE PROHIBITED, UNLESS SPECIFICALLY AUTHORIZED. CONTRAVENTIONS WILL BE IDENTIFIED. ALL PATENT RIGHTS OR REGISTERED DESIGNS ARE RESERVED.

UWAGA:

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

073–PW–A–01–007/2–00–D