

## Część 1 - Dostawa wraz z montażem żaluzji wewnętrznych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż żaluzji wewnętrznych, ze wszystkimi niezbędnymi elementami, w siedzibie Zamawiającego – ul. Lenartowicza 6, 35-051 Rzeszów.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje także dokonanie szczegółowych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza odbycie fakultatywnej wizji lokalnej, o której mowa w zapisach SWZ, podczas której Wykonawca będzie mógł dokonać prawidłowych i rzetelnych pomiarów, w celu złożenia prawidłowej oferty.
3. Dane techniczne:
  - a) żaluzje poziome;
  - b) lamele z aluminium, grubości 0,2 mm, lite, bez perforacji; rynną górną i dolną stalową, lakierowaną proszkowo w kolorze antracyt lub równoważnym – Wykonawca będzie zobligowany po zawarciu umowy przedstawić Zamawiającemu do wyboru minimum trzy kolory o podobnym odcieniu;
  - c) żaluzje muszą być zamontowane do wnęki okiennej lub listwy przyszybowej (według tabeli poniżej);
  - d) żaluzje należy zamontować w sposób nie naruszający konstrukcji okna, za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas montażu odpowiedzialność ponosi Wykonawca wraz z kosztami przywrócenia do stanu pierwotnego;
  - e) żaluzje o szerokości lameli 50 mm sterowane za pomocą pilota, mechanizm zasilany na baterie (zasilanie zewnętrzne);
  - f) żaluzje o szerokości lameli 25 mm sterowane ręcznie;
  - g) ruch pokrętła powinien umożliwiać obrót lameli wokół własnej osi o 180 stopni;
  - h) kąt ułożenia lameli 90°;
  - i) kolorystyka wszystkich żaluzji w obiekcie jednakowa, jednobarwna z gamy zaproponowanych kolorów (kolor RAL 7016 - antracyt lub równoważne odcienie szarości; 3 propozycje do akceptacji przez Zamawiającego). Żaluzje muszą mieć kolor zgodny z kolorem rolet z części 2;
  - j) akumulatory nowe, oryginalnie zapakowane, naładowane, nigdy nie używane, wyciągane lub zamontowane na stałe;
  - k) pilot zasilany na nowe, oryginalnie zapakowane, naładowane oraz nigdy nie używane baterie AA (zapewnione w zestawie);
  - l) wyposażone w automat zwijający i hamulec;
  - m) umożliwienie zatrzymania żaluzji w czasie rozwijania lub zwijania;
  - n) czas rozwijania żaluzji max. 20 sekund i czas zwijania żaluzji max. 20 sekund;
  - o) silnik żaluzji umożliwiający odpowiednio szybkie spuszczenie ich i podnoszenie;
  - p) poziom głośności silnika żaluzji maksymalnie 75 dB(A);
  - q) programowanie czasu otwierania i zamykania żaluzji za pomocą aplikacji i pilota;
  - r) żaluzje sterowane za pomocą aplikacji kompatybilnej z telefonami android i IOS, dostępnej w sklepie Apple i Play oraz za pomocą pilota radiowego na baterie AA;
  - s) licencja dożywotnia, bezpłatna na powyższe aplikacje;
  - t) oryginalne ładowarki do akumulatorów;
  - u) żywotność akumulatorów minimum 5 lat;
  - v) gwarancja na akumulatory minimum 5 lat;
  - w) wtyczka europejska (typ E).

4. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia, zgodnie z treścią oferty, jednak nie mniej niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W tym, że w zakresie akumulatorów okres gwarancji musi wynosić minimum 5 lat, bądź więcej, w zależności od zadeklarowanej żywotności, którą Wykonawca będzie musiał podać w formularzu ofertowym.
5. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony po zamontowaniu i przetestowaniu żaluzji.
6. Wykonawca winien zamontować jedną kasetę na całą szerokość wnęki.
7. Szacowane wymiary wnęk okiennych oraz szyb w przypadku montażu do listew przyszybowych, wielkość lameli oraz sposób montażu wskazuje poniższa tabela:

Nr piętra	Nazwa sali	L.p.	wys. [cm]	szer. [cm]	lamela [mm]	montaż
0	Showroom	1	260	151	50	listwa przyszybowa
		2	260	151	50	listwa przyszybowa
		3	260	151	50	listwa przyszybowa
		4	260	151	50	listwa przyszybowa
3	Hol		264	200	50	wnęka okienna
	Biblioteka	1	264	188	50	wnęka okienna
		2	264	300	50	wnęka okienna
	Hamak		264	345	50	wnęka okienna
	Przy solo		264	286	50	wnęka okienna
	Design thinking	1	264	229	50	wnęka okienna
		2	264	262	50	wnęka okienna
Biuro		264	97	50	wnęka okienna	
4	Hol	1	264	199	50	wnęka okienna
		2	264	176	50	wnęka okienna
	wyjście na balkon lewe	1	220	57	25	listwa przyszybowa
		drzwi	210	81	25	listwa przyszybowa
		2	220	144	25	listwa przyszybowa
		1	220	58	25	listwa przyszybowa
	wyjście na balkon prawe	drzwi	210	82	25	listwa przyszybowa
		3	220	77	25	listwa przyszybowa
	VIP	drzwi	213	74	25	listwa przyszybowa
		drzwi	213	74	25	listwa przyszybowa

łącznie liczba żaluzji wew. o szerokości lameli 50 mm – czternaście sztuk.

łączna liczba żaluzji wew. o szerokości lameli 25 mm – osiem sztuk.

Zamawiający wymaga, aby do każdego pomieszczenia w zakresie żaluzji sterowanych na pilot Wykonawca dostarczył i zaprogramował jeden pilot. Fabrycznie nowe, oryginalne ładowarki muszą być w ilości takiej samej, jak ilość zamontowanych żaluzji. Nie dopuszcza się dołączenia tylko jednej ładowarki na całe pomieszczenie. Długość ładowarki musi wynosić minimum 5 metrów.

Dane przedstawione w tabeli powyżej nie zwalniają Wykonawcy od dokonania prawidłowych pomiarów, o których mowa w punkcie 2 powyżej.

Za wszystkie szkody powstałe podczas montażu żaluzji odpowiedzialność ponosi Wykonawca, wraz z kosztami poniesionymi na przywrócenie do stanu pierwotnego.