

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis wymaganych minimalnych parametrów i funkcji		
I.	Wymagania ogólne	
1.	Pojazd fabrycznie nowy	Wymagane.
2.	Rok produkcji	Nie wcześniej niż 2025 r.
3.	Ilość miejsc	9 miejscowy.
4.	Drzwi	a) drzwi kierowcy i pasażera skrzydłowe; b) drzwi boczne w przestrzeni pasażerskiej prawe i lewe przesuwane; c) drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami stałymi, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł.
5.	Wymiary	a) maksymalna wysokość 2100 mm; b) maksymalna długość do 5500 mm; c) maksymalna szerokość z lusterkami do 2300 mm.
II.	Silnik	
6.	Typ układu silnikowego	Spalinowy.
7.	Rodzaj paliwa	Olej napędowy.
8.	Rodzaj	Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. Euro VI.
9.	Pojemność skokowa	Min. 1995 cm ³ .
10.	Moc układu silnikowego	Co najmniej: 140 KM.
Podwozie / Nadwozie		
11.	Dopuszczalna masa całkowita	Max. 3500 kg.
12.	Typ skrzyni biegów	Manualna lub automatyczna.
13.	Napędzane koła	Napęd na przednią oś lub napęd na cztery koła.
14.	Wspomaganie układu kierowniczego	Wymagane.
15.	Kierownica	a) wielofunkcyjna zamontowana z lewej strony pojazdu; b) kolumna kierownicy regulowana co najmniej w dwóch płaszczyznach.
16.	Szyby	a) przeszklenie pełne; b) podgrzewana przednia szyba; c) ogrzewane szyby stałe w tylnych drzwiach; d) szyby boczne dla 2-go i 3-do rzędu siedzeń i tylne przyciemniane (od 30% do 70%); e) elektrycznie sterowane szyby (kierowca, pasażer).

17.	Kolorystyka nadwozia	Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji z gamy dostępnych kolorów bez dopłaty.
18.	Lusterka zewnętrzne	a) elektrycznie regulowane; b) podgrzewane.
III. Bezpieczeństwo		
19.	Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy	Pojazd wyposażony w co najmniej systemy: a) ABS; b) ESP.
20.	Poduszka powietrzna	a) czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera; oraz b) kurtynowe boczne dla 2-go i 3-go rzędu foteli.
21.	Zabezpieczenie drzwi przesuwanych przed otwarciem	Wymagane.
22.	Pasy bezpieczeństwa	a) 3-punktowe pasy bezpieczeństwa foteli zewnętrznych z przodu; b) pasy bezpieczeństwa wymagane dla wszystkich pasażerów.
IV. Wyposażenie		
23.	Klimatyzacja	Klimatyzacja co najmniej dwustrefowa.
24.	Ogrzewanie postojowe	Wymagane.
25.	Radio	Radio z fabrycznym zestawem głośnomówiącym.
26.	Czujniki parkowania	Wymagane z przodu i z tyłu.
27.	Lusterko wewnętrzne „wsteczne”	Wymagane.
28.	Tempomat	Wymagany.
29.	Gniazdo 12V	Wymagane co najmniej jedno gniazdo.
30.	Zabezpieczenie	a) co najmniej dwa kluczyki; b) zamek centralny ze zdalnym sterowaniem oraz co najmniej 2 pilotami; c) immobilizer; d) autoalarm.
31.	Podsufitka	Podsufitka pokryta tkaniną na całej długości pojazdu.
32.	Dywaniki	Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera oraz dla drugiego i trzeciego rzędu.
33.	Podłoga	Podłoga pokryta tworzywem sztucznym.
34.	Fotele	a) fotele pokryte ciemną tkaniną materiałową; b) fotel kierowcy regulowany; c) siedzenia w systemie: – rząd pierwszy: 1 + 2;

		<ul style="list-style-type: none"> – rząd drugi i trzeci z możliwością szybkiego demontażu; d) fotele w 2 i 3 rzędzie z możliwością regulacji odległości między rzędami.
35.	Koła	<ul style="list-style-type: none"> a) felgi stalowe z kołpakami lub aluminiowe o rozmiarze co najmniej 17"; b) opony wzmocnione typ. C lub XL o rozmiarze min. 225/55 R17.
36.	Zestaw narzędzi	<p>Zestaw zawierający co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) podnośnik lewarek trapezowy; b) klucz do wymiany kół nasadki.
37.	Trójkąt ostrzegawczy	Wymagane.
38.	Apteczka	Wymagana z kompletnym wyposażeniem.
39.	Gaśnica	Wymagana.
40.	Zabudowa do przewozu osób niepełnosprawnych	<ul style="list-style-type: none"> a) atestowane mocowanie dla wózka inwalidzkiego w podłodze; b) komplet pasów mocujących wózek inwalidzki; c) demontowane aluminiowe najazdy antypoślizgowe; d) oznakowanie samochodu symbolem "Inwalida" (tj. oznaczenie w kształcie kwadratu barwy niebieskiej z symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej) z tyłu i przodu pojazdu.
41.	Instrukcja obsługi pojazdu	Wymagana min. w języku polskim w formie papierowej lub na nośniku pamięci w formie elektronicznej.