

Międzygminne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06

załącznik nr 4

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie drogi dojazdowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Bema 10-16 w Tarnowskich Górach
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Bema 10-16
ADRES INWESTORA : 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bema 10-16

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Mnich
DATA OPRACOWANIA : 2021-06-24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie ogrodzenia oraz ułożenie kostki brukowej					
1		Droga dojazdowa			
1	KNR 2-31 d.1 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (15.0+11.0)*2+4.5	m m	56.500	
				RAZEM	56.500
2	KNR 2-31 d.1 0802-05 0802-06	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm 30.5*4.5+4.5	m ² m ²	141.750	
				RAZEM	141.750
3	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1*km 56.5*0.125*0.25 141.75*0.3	m ³ m ³ m ³	1.766 42.525	
				RAZEM	44.291
4	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1*km Krotność = 7 42.525	m ³ m ³	42.525	
				RAZEM	42.525
5	d.1	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 42.525	m ³ m ³	42.525	
				RAZEM	42.525
6	KNR 2-01 d.1 0233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, grunt kategorii III 141.750	m ² m ²	141.750	
				RAZEM	141.750
7	KNR 2-31 d.1 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 141.75	m ² m ²	141.750	
				RAZEM	141.750
8	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15*cm 141.75	m ² m ²	141.750	
				RAZEM	141.750
9	KNR 2-31 d.1 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 141.75	m ² m ²	141.750	
				RAZEM	141.750
10	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV (15.0+11.0)*2+4.5	m m	56.500	
				RAZEM	56.500
11	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.2*0.3*2*56.5	m ³ m ³	6.780	
				RAZEM	6.780
12	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 56.5	m m	56.500	
				RAZEM	56.500
13	KNR 2-31 d.1 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8*cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka grafitowa 141.75	m ² m ²	141.750	
				RAZEM	141.750

Międzygminne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06

zaliczenie nr 5

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia wokół posesji wraz z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : ul. Bema 10-16 w Tarnowskich Górach
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Bema 10-16
ADRES INWESTORA : 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bema 10-16
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Mnich
DATA OPRACOWANIA : 2021-06-24

4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie ogrodzenia oraz ułożenie kostki brukowej					
1		Ogrodzenie			
d.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 3*2+29	dól. dól.		
				35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNR 2-25 0419-02	Analogia - Montaż wraz z wypoziomowaniem słupków ogrodzeniowych stalowych, ocynkowanych, powlekanych o przekroju 70x44mm i wysokości do 2,8m 35	szt szt		
				35.000	
				RAZEM	35.000
3	KNR 4-01 0203-01	Analogia - Zabetonowanie słupków ogrodzenia w gotowych otworach 0.3*0.3*0.6*35	m ³ m ³		
				1.890	
				RAZEM	1.890
4	d.1	Dostawa i montaż bramy wraz z osadzeniem i zabetonowaniem słupków. Brama otwierana dwuskrzydłowa o szer 4,0m i wysokości 2,03m, stalowa, ocynkowana, powlekana z kompletem zawiasowo-zamkowym. Rama bramy z profili 40 x 40mm z wypełnieniem typ 3D; słupy 80x80mm. 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
5	d.1	Dostawa i montaż furtki wraz z osadzeniem i zabetonowaniem słupków. Furtka o szer 1,0m i wysokości 2,03m, stalowa, ocynkowana, powlekana z kompletem zawiasowo-zamkowym. Rama furtki z profili 40 x 40mm z wypełnieniem typ 3D; słupy 80x80mm. 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
6	d.1	Dostawa i montaż paneli ogrodzeniowych szer. 2,5m i wys. 2,03m. Panele typ 3D stalowe, ocynkowane, powlekane o oczkach 200,0*50,00 mm, grubość drutu 5,0mm 4*2+28	kpl. kpl.		
				36.000	
				RAZEM	36.000

2