




DRZWI ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE														
SYMBOŁ:	Dw9(EIS60)													
SCHEMAT:														
WYMIARY:														
SZER.W ŚWIEŁE OŚCIEŻY So(MM)					1100				1740					
WYS.W ŚWIEŁE OŚCIEŻY Ho(MM)					2080				2080					
SZER.W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY S(MM)					1000				1640					
WYS.W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY H(MM)					2030				2030					
SZER.DRZWI W ŚWIEŁE Sn(MM)					1000				1640					
WYS.DRZWI W ŚWIEŁE Hn(MM)					2030				2030					
STRONA: LEWA/PRAWA					L				P					
ILOŚĆ (SZTUK)	1				1				1				0	
UWAGI:	DRZWI ZEWNĘTRZNE - SIŁUSKĄ ALUMINIOWĄ, PRZESZYWANE OTWIERANIE AUTOMATYCZNE, PODPIĘTE POD INSTALACJĘ SSP, WTRYWANA WG. STANDARDÓW PRODUCENTA Wybrać Umax<1,3W/(m²); Drzwi Umax<1,6W/(m²);													
					DRZWI ALUMINIOWE, SZKOŁO VSG, OSZEŹNICA ALUMINIOWA, MALOWANE PROSZKOWO, GRAFIT-KOLOR NP-RAL 7046, TROJZAMASOWE, WYPÓSZONE W KLAMKE/UCHYT, DWA ZAMKI PATEISTOWE, ZAMEK LISTWOWY, OTWIERANE NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ, Z SAMOZAMYKAČEM SZCYNOWY				DRZWI ALUMINIOWE, SZKOŁO VSG, OSZEŹNICA ALUMINIOWA, MALOWANE PROSZKOWO, GRAFIT-KOLOR NP-RAL 7046, TROJZAMASOWE, WYPÓSZONE W KLAMKE/UCHYT, ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ, Z SAMOZAMYKAČEM SZCYNOWY				DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, SZKOŁO VSG, OSZEŹNICA ALUMINIOWA, MALOWANE PROSZKOWO, GRAFIT-KOLOR NP-RAL 7046, TROJZAMASOWE, WYPÓSZONE W KLAMKE/UCHYT, ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ, Z SAMOZAMYKAČEM SZCYNOWY	

STOLARKA OKIENNA W KOLORZE RAL 9010 BIAŁY			
SYMBOL:	01E60	04E60	06E60
SCHEMAT:			
Wymiary:			
Szerokość w świetle ościeży S(MM)	2710	1300	2710
Wysokość w świetle ościeży H(MM)	1800	1800	2150
Szerokość w świetle ościeżnic S _o (MM)	2670	1260	2670
Wysokość w świetle ościeżnic H _o (MM)	1760	1760	2130
Ilość (sztuk)	1	1	1
Uwagi: 1. Wymiary sprawdzić na budowie	OKNO UCHYLE. POV. SZKOŁO BEZBARWNE NISKIEMISYJNE. SZYBA ZESPŁOWA DWUKOMOROWA. RAMYKI GR.68MM. OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE. OKAPNIKI RYNNOWY. DWUSTRUMIENOWE NAMIENNIKI HIGROSTEROWALNE MONTOWANE FABRYCZNIE. OPORNOKŁÓŚĆ OGNIOWA E60	OKNO UCHYLE. POV. SZKOŁO BEZBARWNE NISKIEMISYJNE. SZYBA ZESPŁOWA DWUKOMOROWA. RAMYKI GR.68MM. OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE. OKAPNIK RYNNOWY. DWUSTRUMIENOWE NAMIENNIKI HIGROSTEROWALNE MONTOWANE FABRYCZNIE. OPORNOKŁÓŚĆ OGNIOWA E60	DRZWI BALKONOWE Z PANELEM STALYM. POV. SZKOŁO BEZBARWNE NISKIEMISYJNE. SZYBA ZESPŁOWA DWUKOMOROWA. RAMYKI GR.68MM. OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE. OPORNOKŁÓŚĆ OGNIOWA E60
1. WARTOŚĆ WSP. Umax dla okien U=0,9W/M2K			