



OZNACZENIA

- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm szara
- Wjazd z kostki betonowej gr. 8 cm szara
- Ścieżka rowerowa z kostki betonowej gr. 8 cm czerwona
- Krawężnik betonowy 15/22/100
- Krawężnik betonowy 15/30/100
- Opornik betonowy 10/25/100
- Opornik betonowy 8/30/100
- Ściek z kostki betonowej szer. 20 cm
- Przykanalik z rur PCV DN200 SN8
- st. Projektowany wpust uliczny

ŁUK W-1
Promień łuku kołowego R:50,00 m
Kąt zwrotu trasy 8°37'
Długość łuku kołowego L:7,52 m
Długość stycznej głównej T:3,76 m
Odległość wierzchołka od śr. łuku B:0,14 m

Inwestor:	GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA ul. DASZYŃSKIEGO 5 * 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA		
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w rejonie ulicy Miętowej w Środzie Wlkp.			
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN ZAGOSPODAROWANIA odc. A - B		DATA: listopad 2023
OPRACOWAŁ	mgr inż. Witold Brozis	SKALA RYS. 1:500	NUMER RYS. 2.1