

Załącznik nr 6

Zakładanie trawnika dla STREFY II

Zakres prac – poszczególne usługi	Miejsce	Krotność / termin wykonania prac
Zakładanie trawnika	Wszystkie tereny	Powierzchnia maksymalna do 2000 m ² . W terminie ustalonym z Zamawiającym.

Wymogi dot. zakładania trawnika:

- Zdjęcie wierzchniej warstwy (darni).
- Oczyszczenie terenu z kamieni, śmieci, gruzu, części roślin oraz innych zanieczyszczeń.
- Spulchnienie podłoża oraz wyrównanie podłoża za pomocą walca ogrodowego.
- Jeśli jest potrzeba, należy uzupełnić podłoże ziemią urodzajną, równomierną warstwą, tak, aby krawężnik znajdował się 2-3 cm nad podłożem.
- Przed siewem nasion traw ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem – kolczatką lub zagrabiec.
- Gleba przed siewem musi być dobrze uprawiona i wilgotna, ale nie może się zapadać.
- Do siewu należy stosować mieszankę trawy odpornej na zdeptywanie, o wolnym wzroście i trwałości (mieszanka przeznaczona na trawniki rekreacyjne lub sportowe).
- Do uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami należy zastosować siewniki mechaniczne (dot. dużych terenów).
- Bezpośrednio po wysiewie nasiona, należy przykryć równą warstwą gleby (0,5-1,0 cm) za pomocą grabi przez tzw. motyczkowanie.
- Ziemię przykrywającą nasiona należy wałować lekkim wałem w celu jej wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla przesiąkania wody.
- W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych podlewać do wzrostu trawnika.
- Po wzroście trawy należy ocenić, czy są jakieś luki i wykonać ewentualny dosiew trawy, jeśli zachodzi taka potrzeba.
- Odbiór wykonanego trawnika nastąpi po wzroście trawy.