

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Orawka			
1.1		Droga o nr ew. 2106/2			
1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1		5	m <sup>3</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1.1		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.1		92 * 4,6	m <sup>2</sup>	423,200	
				RAZEM	423,200
4	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1.1		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - średnia grubość po zagęszczeniu do 4 cm - warstwa profilująca	m <sup>2</sup>		
d.1.1		70 * 4,6	m <sup>2</sup>	322,000	
				RAZEM	322,000
6	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż, wszerz pasma min. 120 [kN/m]	m <sup>2</sup>		
d.1.1		92 * 4,5	m <sup>2</sup>	414,000	
				RAZEM	414,000
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1.1		92 * 4,6	m <sup>2</sup>	423,200	
				RAZEM	423,200
8	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (mieszanka dla kategorii ruchu KR 3-4)	m <sup>2</sup>		
d.1.1		92 * 4,6	m <sup>2</sup>	423,200	
				RAZEM	423,200
9	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (mieszanka dla kategorii ruchu KR 3-4)	m <sup>2</sup>		
d.1.1		92 * 4,6	m <sup>2</sup>	423,200	
				RAZEM	423,200
10	kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek teleskopowych	szt		
d.1.1		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1.1		92 * 4,5	m <sup>2</sup>	414,000	
				RAZEM	414,000
12	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (mieszanka dla kategorii ruchu KR 3-4 AC 11)	m <sup>2</sup>		
d.1.1		92 * 4,5	m <sup>2</sup>	414,000	
				RAZEM	414,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (mieszanka dla kategorii ruchu KR 3-4 AC 11) Krotność = 2	m2		
		92 * 4,5	m2	414,000	
				RAZEM	414,000
14 d.1.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Pobocza - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm (zamiennie destruk - frezowany asfalt)	m2		
		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000