


4. płyta granitowa gr 6,0cm (kolor Ferrum lub Gabro)
podsyпка cementowo- piaskowa gr 5,0cm
płyta żelbetowa gr 10,0cm lub na schodach o gr 12,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 20,0cm
grunt rodzimy

UWAGA: przed zamówieniem płyty do obłożenia postumentu rozmierzyć - sprawdzić wymiary rzeczywiste po wybudowaniu postumentu


misa znicza z blachy stalowej, w kolorze grafitowym RAL 7024 GRAPHITE GREY

obrzeże misy znicza z blachy stalowej, w kolorze grafitowym RAL 7024 GRAPHITE GREY




kołnierz z balchy z brązu patynowanej



elementy pionowe "skrzydła" z blachy stalowej, w kolorze grafitowym RAL 7024 GRAPHITE GREY




kołnierz gr 3,0cm z balchy z brązu patynowanej gr 1,0mm



znicz z blachy stalowej , w kolorze grafitowym z elementami z balchy miedzianej patynowanej

znicz z elementami z balchy brązowej patynowanej


elementy pionowe "skrzydła" z blachy stalowej, w kolorze grafitowym RAL 7024 GRAPHITE GREY



MATERIAŁ - ścianki jednolite z płyty granitowej o gr 2,0cm , polerowane, kolor ciemnoszary- czarny Ferrum - około 3,0m²

granit polerowany ciemnoszary- czarny kolor Ferrum

2 szt. pręt montażowy fi 12mm kotwy wklejane chemicznie mocujące znicz w postumencie



OBIEKT	POMNIK KATYŃSKI	TYTUŁ PROJEKTU: Budowa pomnika katyńskiego wraz ze schodami w miejscowości Rogi	
LOKALIZACJA	ul. Ks. H.Domino w Rogach,dz nr ewid.2261/2, obręb Rogi, gmina Miejsce Piastowe		
INWESTOR	Gmina Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNY- WYKONAWCZY	data	podpis
NAZWA RYS	ZNICZ PAMIĘCI		
projektant : mgr inż.arch. Magdalena Krężalek- Majdak nr upraw. Rz/ A-12/11		11.2022r	
SKALA 1:25	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	14AW