







WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ ELEWACJI POŁUDNIOWO – WSCHODNIA

RODZAJ		DREWNIANA					
	JEDNORAMOWE	JEDNORAMOWE	JEDNORAMOWE	JEDNORAMOWE	JEDNORAMOWE		
OZNACZENIE	04	05	010	014	018	019	
	istn. okno krosnowe	istn. okno współczesne stołowe	istn. okno skrzynkowe, nastawie – krosno, okno wyposażone w mechanizm otwierający nastawie	istn. okno skrzynkowe, nastawie – krosno, okno wyposażone w mechanizm otwierający nastawie	istn. okno krosnowe	istn. okno krosnowe	
SCHEMAT:							
	WYMIARY W ŚWIEITLE	930	930	1070	1050	1060	400
	WĘGARKÓW	1000	1000	2370	2780	1660	880
	PIWNICE	1	4				
	PARTER			7			
	I-PIĘTRO				7		
	PODDASZE					3	8
	STRYCH						
RAZEM:	1	4	7	7	3	8	
SZKLENIE:	Lubana min. 1,3 w/m <sup>2</sup> K szkło izolacyjne						
KOLOR:	kolor do ustalenia na Komisji Konserwatorskiej (po badaniach konserwatorskich)						
UWAGI:	okno do odhworzenia jako jednoramowe, z zaciemnieniem profilu słupka, pozostałe profile jak dla okna 010	okno do odhworzenia jako jednoramowe, drewniane z listwą przynklową o profilu istn. słupka wg okna 04, pozostałe profile jak dla okna 010 zol. nr 1c, 1D	okno do odhworzenia jako jednoramowe, profile okna wg zol. nr 1, 1a, 1b, 1c, 1D jak dla okna 010	okno do odhworzenia jako jednoramowe, profile okna wg zol. nr 1, 1a, 1b, 1c, 1D jak dla okna 010	okno do odhworzenia jako jednoramowe, profile okna wg zol. nr 1, 1a, 1b, 1c, 1D jak dla okna 010	okno do odhworzenia jako jednoramowe, profile okna wg zol. nr 1, 1c, 1D jak dla okna 010	

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- ZACHOWAĆ ORYGINALNE OKUCIA – OCZYSZCZIĆ,
- OKUCIA W PROJEKTOWANYCH OKNACH – ZAWIASY NOWE, (STYLOWE), KŁANKI – WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE LUB W PRZYPADKU KŁAMEJ WTYRNYCH WYKONAĆ NOWE NA WZÓR ORYGINALNYCH UZGODNIĆ Z NADZOREM KONSERWATORSKIM W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
- W OKNACH OTWARZANYCH JAKO JEDNORAMOWE – SZYBA ZESPOŁONA JEDNOKOMOROWA, Umox okno=1,3 w/m<sup>2</sup>/K ZA WYJĄTKIEM OKIEN 015 I 016 (AULA I PIĘTRO) – SZYBA POJEDYNICZA, SZKŁO KLEJONE 3/1/3
- PROFILOWANE ŚLIMENIA I SŁUPKI / USTYNY PRZYMKOWE) ORAZ PROFILE RAMIAKÓW – WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH
- SZPROSY W SKRZYDŁACH NOWYCH – OBUSTRONNIE NAKLEJANE (PROFIL NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH) SZPROS WENECKI ZA WYJĄTKIEM OKIEN 015 I 016 (AULA I PIĘTRO) – SZPROSY KONSTRUKCYJNE
- OKNA NOWE JEDNORAMOWE MUSZĄ ZAPEWNIĆ MIN. NAPŁYW POWIETRZA 30 M<sup>3</sup>/H DO POMIESZCZENIA POPRZECZ WYPOSAŻENIE W NAWIEWNIKI USTUOWANE W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA, STOSOWAĆ NAWIEWNIKI UKRYTE NP. TYPU "REGEL AIR"
- W SKRZYDŁACH DOLNYCH ROZMIERALNYCH ZAMONTOWAĆ OGRANICZNIKI OTWARCIA SKRZYDŁA
- WIDOK OD STRONY ELEWACJI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ  
ELEWACJA PŁD – WSCH.



PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTEKÓW  
Spółka z o.o.  
ul. Zielonogórska 35, 71-004 SZCZECIN, tel. 091 4530850 p.k.z@ppkz.pl

TREŚĆ:		NR ZLECZ:
BUDYNEK RATUSZA – URZĘDU MIEJSKIEGO 69 – 220 OŚNO LUBUSKIE, UL. RYNEK 1 DZIAŁKA NR 451 OBRĘB OŚNO LUBUSKIE REMONT ELEWACJI WRAZ Z KOŁORYSTYKĄ PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY ARCHITEKTURA		NA/2021
PROJEKT ZAMIENNY		DATA: 09.2021
mgr inż. arch. Lesław Herman		SKALA: -
mgr inż. arch. Barbara Garncarz		NR RYS: 7.
Nr upr.: 127/Sz/98; ZP-0101		
specjalność: architektoniczno bez ograniczeń		