

Opis przedmiotu zamówienia – projektor 2 (2 sztuki)

1. System projekcyjny – Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
2. Panel LCD – 0,61 cal z MLA (D10)

Obraz:

3. Natężenie światła barwnego: 3.400 lumen- 2.200 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
4. Natężenie światła białego: 3.400 lumen - 2.200 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
5. Rozdzielczość Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
6. Współczynnik proporcji obrazu 16:9
7. Stosunek kontrastu 16.000 : 1
8. Źródło światła: Lampa
9. Lampa UHE, 210 W, 6.000 h Żywotność, 12.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
10. Korekcja obrazu: Auto pionowo: $\pm 30^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 30^\circ$
11. Przetwarzanie wideo: 10 Bit
12. Częstotliwość odświeżania pionowego 2D: 192 Hz - 240 Hz
13. Odwzorowanie kolorów: do 1,07 mld kolorów

Układ optyczny:

14. Stosunek projekcji: 1,02 - 1,23:1
15. Zoom: Manual, Factor: 1,2
16. Obiektyw: Optyczny
17. Rozmiar projekcji: 30 cali – 300 cali
18. Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego: 1,58 - 1,7
19. Odległość ogniskowa: 14,06 mm - 16,82 mm
20. Fokusz: Ręcznie
21. Przesunięcie: 14 : 1

Złącza

22. Funkcja USB wyświetlacza: 2 w 1: obraz / mysz
23. Przyłącza: Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Wejście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście audio typu cinch, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Miracast, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack
24. Połączenie ze smartfonem: Ad-hoc/Infrastruktura

Inne funkcje

25. Bezpieczeństwo: Zamek Kensington, Otwór na linkę zabezpieczającą, Ochrona hasłem
26. Tryby kolorów 2D: Dynamiczny, Kino, Jasny Kinowy
27. Funkcje: Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany głośnik, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Interfejs audio/wideo MHL, Quick Corner, Funkcja podziału ekranu
28. Tryby kolorów: Kino, Dynamiczny, Gra, Jasny Kinowy

Informacje ogólne

29. Zużycie energii: 327 W, 225 W (tryb ekonomiczny), 0,3 W (w trybie czuwania), On mode power consumption as defined in JBMS-84 286 W

30. Napięcie zasilania: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
31. Wymiary produktu: ok. 302 x 252 x 92 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
32. Waga produktu: ok.2,8 kg
33. Poziom hałasu: Tryb normalny: 37 dB (A); Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)
34. Temperatura: Praca 5°C - 40°C, Składowanie -10°C - 60°C
35. Wilgotność powietrza: Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%
36. Załączone oprogramowanie dostarczane przez producenta do obsługi projektora.
37. Ciśnienie akustyczne: Praca: 37 dB (A)- w trybie czuwania: 28 dB (A)
38. Głośniki: 5 W
39. Zawartość zestawu: Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Instrukcja obsługi (CD), karta gwarancyjna, torba
40. Możliwość mocowania na suficie lub ustawienie na biurku
41. Kolor: Biały