

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu:

**Przebudowa ulicy |Żeromskiego
w Pogorzeli**

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1	KNNR 6 0805-d.102	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka) gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	2462.80		
2	KNNR 6 0801-d.101	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm ręcznie Krotność = 0.66	m ²	129.20		
3	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	14.00		
4	KNR 2-31 1406-d.102	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.	14.00		
5	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładującym na odleg. 1 km	m ³	382.34		
6	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m ³	382.34		
2 PODBUDOWY - D.04.00.00.						
7	KNNR 6 0107-d.201	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm dot. miejsc postojowych	m ³	21.25		
8	KNNR 6 0113-d.204	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	1903.36		
9	KNR AT-03 d.20202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	1875.36		
10	KNR AT-03 d.20202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	1875.36		
3 NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
11	KNNR 6 0308-d.301	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W50/70 o grubości 3cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75	m ²	1875.36		
12	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1875.36		
13	KNR 2-31 0511-d.303	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -dotyczy miejsc postojowych	m ²	408.00		
14	KNR 2-31 0511-d.303	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-dotyczy segregacji miejsc postojowych	m ²	17.00		
4 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
15	KNR 2-31 0402-d.404	Ława pod ściek przykrawężnikowy 15*20cm	m ³	19.38		
16	KNR AT-03 d.40402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	646.00		
17	KNR 2-31 0511-d.403	Próg zwalniający U-16c o nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	28.00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT						
Wartość robót brutto						

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)