

# Przedmiar robót

## Remont przepustu Wara Leśnictwo Niewistka

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

## Lokalizacja Wara dz.2946, 2945

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

### 1. Roboty remontowe

1	2	3	4	5
1	kalk. ind.-040	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy do 3,0 m. Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy krotność= 1,00	m	11,45
2	kalk. ind.-060	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-VI, z transportem urobku na nasypy wraz z jego wbudowaniem i zagęszczeniem w obrębie budowy - nasypy w obrębie budowy: Oczyszczenie dna i profilowanie skarp potoku krotność= 1,00	m3	27,00
3	kalk ind.-050	Wykonanie remontu umocnienia wlotu i wylotu przepustu narzutem z kamienia o średnicy min. 30-50cm w płótkach faszynowych: krotność= 1,00	m2	28,00
4	kalk. ind.-050	Wykonanie remontu umocnienia brzegów potoku narzutem kamiennym śr. min. 30-50cm z klinowaniem kamieniem, ze spoinowaniem humusem i nasadzeniami rzezami wierzbowymi krotność= 1,00	m2	101,10
5	kalk. ind.-050	Wykonanie remontu umocnienia dna potoku narzutem kamiennym śr. min. 30cm klinowanym kamieniem śr. min. 15cm: krotność= 1,00	m2	74,00

## Kosztorys ślepy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty remontowe</b>				
1	kalk. ind.-040	<i>Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy do 3,0 m. Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy krotność = 1,00</i>	11,45	m		
2	kalkulacja-060	<i>Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-VI, z transportem urobku na nasypy wraz z jego wbudowaniem i zagęszczeniem w obrębie budowy - nasypy w obrębie budowy: Oczyszczenie dna i profilowanie skarp potoku krotność = 1,00</i>	27,00	m3		
3	kalk ind.-050	<i>Wykonanie remontu umocnienia wlotu i wylotu przepustu narzutem z kamienia o średnicy min. 30-50cm w płótkach faszynowych: krotność = 1,00</i>	28,00	m2		
4	kalk. ind.-050	<i>Wykonanie remontu umocnienia brzegów potoku narzutem kamiennym śr. min. 30-50cm z klinowaniem kamieniem, ze spoinowaniem humusem i nasadzeniami rzeżami wierzbowymi krotność = 1,00</i>	101,10	m2		
5	kalk. ind.-050	<i>Wykonanie remontu umocnienia dna potoku narzutem kamiennym śr. min. 30cm klinowanym kamieniem śr. min. 15cm: krotność = 1,00</i>	74,00	m2		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				