

**KARTA POMIESZCZENIA nr 121 (magazyn nurkowy)**

pow. w m<sup>2</sup>: 29,03

kondygnacja: parter

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG		Rys.
Podłoga	Płytką gresową, 598x598x10mm; rektyfikowana, antypoślizgowość R11 B, powierzchnia matowa, barwiona w masie, kolor jasny szary	PW-W6
Wykończenie podłogi	Cokół z płytki gresowej wkuty w ścianę, h=6cm	PW-W6
Malowanie	Kolor: NCS S 3500-N Dokładna specyfikacja farby zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej.	PW-W8
Okladziny ścian	Ściany tynkowane i malowane 10cm powyżej poziomu sufitów podwieszanych – tynk cementowo-wapienny, klasa III	PW-W8
Wykończenie specjalne	-	-

WYKOŃCZENIE SUFITÓW		Rys.
Sufity podwieszany kasetonowy	Sufit kasetonowy 60x60 z wbudowanym oświetleniem. Specyfikacja techniczna sufitów i oświetlenia zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. h=330	PW-A50 PW-A52
Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy	-	-
Wykończenie specjalne	-	-

STOLARKA WEWNĘTRZNA		Symbol	Ilość	Rys.
Drzwi	90+30x210; drzwi pełne, dwuskrzydłowe; ościeżnica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary RAL 7045; skrzydła płaskie, przylgowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła drewno iglaste, okleina CPL 0,7 mm w kolorze szarym RAL 7045	D14	2	PW-W3 PW-W5
Okno	-	-	-	
Inne	-	-	-	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO:				Wg rys. PW-W27	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość	
1	Regał magazynowy, zaczepowy, stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL 7035, półki z gładkich płyt wiórowych 16mm, wysokość półek regulowana;	120 x 60 x 300	Rm4	8	
2	Szafa przemysłowa o wzmocnionej konstrukcji, dwudrzwiowa, zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej 1-1.2mm, drzwi pełne z zamkiem kluczowym z pokrętkiem i trzypunktowym ryglowaniem, 4 półki o nośności 70kg, stopki poziomujące; kolor RAL 7035;	102x50x200	Sz1	2	
3	Stół jezdny, konstrukcja ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 2004/5005; stół z 2 poziomami, półki z gładkich płyt wiórowych 16mm, wysokość półek regulowana; maks. obciążenie na poziom 500kg; 4 ruchome kółka z hamulcem;	230x80x89	Sm	1	
4	Półka wisząca w formie 10 otwartych wnęk, płyta laminowana 16-22mm, obrzeża wykończone okleiną ABS, kolor szary;	110x60x50	Pbi1	2	
5	Wieszak na skafandry, z profili stalowych 30x30mm, malowany proszkowo kolor RAL 7035;	dł. 290, wys. 200	W	1	
6	Tablica magazynu gazów; dolna krawędź h=90/110; szczegóły wg projektu instalacji oraz magazynu gazów		TMG	2	