


PRZEKRÓJ NORMALNY A-A



4

betonowa kostka brukowa "cegietka"	gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa C-90/3 o frakcji 0-31,5 mm	gr.35cm
Podłoże G1 E2>80 MPa	

3

2

1

2

1

4

3

2

betonowa kostka brukowa "cegietka"	gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa C-90/3 o frakcji 0-31,5 mm	gr.35cm
Podłoże G1 E2>80 MPa	

1

Kostka betonowa EKO uzupełniona kamieniem płukanym o frakcji 2-8	gr. 8 cm
podsyпка z miatu kamiennego o frakcji 0/2mm	gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa C-90/3 o frakcji 0-31,5 mm	gr.35cm
Podłoże G1 E2>80 MPa	

geokrata parkingowa EKO wytrzymałości na ściskanie >5000kN/m2 wypełniona ziemią urodzajną z obsianiem trawą gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa C-90/3 o frakcji 0-31,5 mm	gr.15cm
---	---------

Geowłókna separacyjna o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i w szerz pasma 12/12 kN/m

Inwestor:	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz		
Jednostka:	Wydział Utrzymania i Ewidencji Dróg		
Lokalizacja:	ulica Kilowa		
Tytuł rysunku:	Przekrój Normalny A-A		
Opracował:	Marcin Kulejewski	Podpis	Skala 1:50