

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja istniejącej izby przyjęć w celu wyodrębnienia strefy triażu i poczekalni dla pacjentów w  
związku z COVID - 19 w budynku przy ul. Kościuszki 29 – Szpital Miejski w Gliwicach spółka z o.o  
ADRES INWESTYCJI : 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 29  
INWESTOR : Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach  
ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 29

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Namysłowski  
DATA OPRACOWANIA : 04.08.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1		1	23
1.1	Branża Drogowa	1	23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1.1		<b>Branża Drogowa</b>			
d.1.1	1 KNR 2-31 0813-04 z.o. 2.13. 9902-01 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę wraz z utylizacją	m		25,00
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
d.1.1	2 KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		1,75
		25*0,07	m <sup>3</sup>	1,75	
				RAZEM	1,75
d.1.1	3 KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		35,00
		35	m	35,00	
				RAZEM	35,00
d.1.1	4 KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 20x22 cm na podsypce cem.piaskowej	m		12,00
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
d.1.1	5 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		3,29
		47*0,07	m <sup>3</sup>	3,29	
				RAZEM	3,29
d.1.1	6 KNR 2-31 0101-03 z.o. 2.13. 9902-01 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 70 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		10,00
		10	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
d.1.1	7 kalk. własna	Odwóz ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji - odległość określa Wykonawca 10*0,7	m <sup>3</sup>		7,00
			m <sup>3</sup>	7,00	
				RAZEM	7,00
d.1.1	8 KNR 2-31 0111-03 0111-04 analogia	Wymiana gruntu na kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 30 cm, Rm=5,0 MPa	m <sup>2</sup>		10,00
		10	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
d.1.1	9 kalk. własna	Geowłóknina separująca	m <sup>2</sup>		10,00
		poz.8	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
d.1.1	10 KNR 2-31 0106-03 z.o. 2.13. 9902-01 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		10,00
		poz.8	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
d.1.1	11 KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>		10,00
		poz.8	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
d.1.1	12 KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		10,00
		poz.8	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
d.1.1	13 KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki betonowej	m <sup>2</sup>		10,00
		poz.8	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
d.1.1	14 KNR 2-31 0101-03 z.o. 2.13. 9902-01 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 70 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		35,00
		35	m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
d.1.1	15 kalk. własna	Odwóz ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji - odległość określa Wykonawca 35*0,7	m <sup>3</sup>		24,50
			m <sup>3</sup>	24,50	
				RAZEM	24,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.1	KNR 2-31 0111-03 0111-04 analogia	Wymiana gruntu na kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane cementem wyk. mieszkarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 30 cm, Rm=5,0 MPa	m <sup>2</sup>		35,00
		35	m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
17 d.1.1	kalk. własna	Geowłóknina separująca	m <sup>2</sup>		35,00
		poz.16	m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
18 d.1.1	KNR 2-31 0106-03 z.o. 2.13. 9902-01 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		35,00
		poz.16	m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
19 d.1.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>		35,00
		poz.16	m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
20 d.1.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		35,00
		poz.16	m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
21 d.1.1	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki betonowej	m <sup>2</sup>		35,00
		poz.16	m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
22 d.1.1	KNR 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III	m <sup>2</sup>		30,00
		30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
23 d.1.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim wraz z zakupem ziemi urodzajnej 30*0,1	m <sup>3</sup>		3,00
			m <sup>3</sup>	3,00	
				RAZEM	3,00