

STAN PROJEKTOWANY
PRZEKRÓJ A-A

WARSTWY ŚCIAN

Sz2	PROJ. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		U=0,20 W/(m² · K)
	O ŻĄDANEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (wg oznaczeń na rysunku) warstwa wykończeniowa wnętrza - zgodnie z projektem wnętrz oraz wytycznymi producenta		
42cm	1 cm	warstwa wykończeniowa wnętrza	
	25 cm	żelbet	
	15 cm	wełna mineralna λ = 0,033 [W/mK]	
	1 cm	warstwa wykończeniowa zewnętrzna - panele elewacyjne	

WARSTWY STROPÓW

St1	PROJ. POSADZKA NA GRUNCIE		U=0,30 W/(m² · K)
57,5cm	1,5 cm	plytki	
	6 cm	wylewka betonowa	
		folia budowlana	
	20 cm	styropian w spadku λ = 0,035 [W/mK] np. EPS AQUA EPS-P 150	
		folia budowlana	
	25 cm	plyta żelbetowa wg. proj. konstrukcji	
	warstwy podbudowy zg. z proj. konstrukcji		

St2	PROJ. STROPODACH		U=0,15 W/(m² · K)
36cm	1 cm	papa nawierzchnia	
		papa podkładowa	
	22 cm	styropian w spadku λ = 0,035 [W/mK] np. Eurostyr EPS 100 035	
	13 cm	folia paroizolacyjna	
	blacha trapezowa wg. proj. konstrukcji		
	sufit podwieszany zg. z proj. sufitów		

UWAGA!

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. **ZABRONIONE JEST** PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA **KOLIZJI WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI**. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.
- RYSENEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
- WYMIARY POMIĘSZCZEN MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚCI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH / POSADZKACH.
- W ZWIĄZKU Z ISTNIEJĄCYMI TERENOWYMI ELEMENTAMI SIECI I PRZYŁĄCZY WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE NALEŻY POPRZEDZIĆ WYKOPAMI KONTROLNYMI RĘCZNYMI

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Wielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.



"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51;
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

Modernizacja istniejącej izby przyjęć w celu
wyodrębnienia strefy triażu i poczekalni dla
pacjentów w związku z Covid - 19 w budynku
przy ul Kościuszki 29 - Szpital Miejski w
Gliwicach spółka z o. o.

NUMER
PROJ.

013.2/2022

FAZA
PW

ADRES INWESTYCJI:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
ul. Kościuszki 29 44-100 Gliwice

SKALA
1:50

STAN PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ
A-A

DATA

09.2022

mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
nr upr. 71.2001

mgr inż. arch. Joanna Klemczak

mgr inż. arch. Artur Tomczyk

mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn
nr upr. 744/87

NR RYS.

12/A

OZNACZENIA:

	- ZAKRES INWESTYCJI
	- ŚCIANY / ELEMENTY ISTNIEJĄCE - DO POZOSTAWIENIA
	- ZIELEŃ ISTNIEJĄCA
	- ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOWO PROJEKTOWANE
	- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PLACU
	- WEJŚCIE DO BUDYNKU
H=260cm	- WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIEITŁE DO ISTNIEJĄCEJ PRZEGRODY DO POZOSTAWIENIA
hp= 116	- WYSOKOŚĆ PARAPETU ZEWNĘTRZNEGO
Hp = 330	- PROJEKTOWANA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIEITŁE
	- KOTA WYSOKOŚCIOWA - WYSOKOŚCI PROJEKTOWANE
• 231.50	- WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCE M.N.P.M.
	OZNACZENIA PPOŻ - ŚCIANY O OKREŚLONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - OZNACZENIA PPOŻ ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI - GAŚNICA
	- PROJEKTOWANA ŚLUSARKA/STOLARKA DRZWIOWA
	- ISTNIEJĄCA ŚLUSARKA/STOLARKA DRZWIOWA
	- PROJEKTOWANA ŚLUSARKA OKIENNA
	- ISTNIEJĄCA ŚLUSARKA/STOLARKA OKIENNA
	- GRZEJNIK
	- KRATKA DRZWIOWA/PODCIĘCIE O MIN. POW. CZYNNEJ 220 cm²
	- INSTALACJA WENTYLACJI
	- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
	- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE SANITARNE