

Szczecin, dnia 11.05.2020 r.

Internet

znak sprawy: SZP.2612.5.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu kwaterunkowego.

Nr Sprawy: 13/D/20

Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w dniu 06.05.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej zamówienia publicznego jak wyżej o następującej treści:

Dotyczy Część V sprzęt kwaterunkowy polowy

W oparciu o wyrok KIO nr 1151/19 z dnia 05.07.2019 r. – czy Zamawiający dopuści dostawę łóżek polowych WP5-2 i taboretów WK5-7 wykonanych z tkaniny równoważnej do brezentu, np. tkanina poliestrowa Kodura lub Canvas, posiadających lepsze parametry wytrzymałościowe i opisane w innych przetargach organizowanych przez inne Rejonowe Zarządy Infrastruktury w Polsce, np. RZI Bydgoszcz czy Gdynia?

Poniżej opis łóżka polowego opisanego w SIWZ przetargu dla RZI Bydgoszcz:

Leżysko do łóżka polowego z linką mocującą i z pokrowcem:

- pełni jednocześnie funkcję materaca,
- wymiary: długość 2120 mm, szerokość 770 mm,
- wykonane w sposób umożliwiający zastosowanie do stelaża łóżka polowego składanego – metalowego WP 5-2
- leżysko wyposażone w:
 - 4 wyłogi o szerokości 500 mm, każdy z 6 metalowymi oczkami umożliwiającymi sznurowanie pod spodem stelaża,
 - 2 wyłogi: jeden od strony zagłówka, drugi z tyłu łóżka,
- oczka pod linki wykonane ze stali nierdzewnej lub innych metali odpornych na korozję, umożliwiające swobodne sznurowanie.
- sznurowanie leżyska ze stelażem za pomocą 4 linek:
 - 2 linki do sznurowania wyłogów od spodu,
 - 1 linka do sznurowania 16 oczek metalowych od strony zagłówka (6 oczek od przodu, po 5 oczek po bokach zagłówka),
 - 1 linka do sznurowania 9 oczek metalowych tylnej strony łóżka.
- sznur-linka elastyczna Ø 6-8 mm w kolorze czarnym o wytrzymałości przenoszącej obciążenie użytkowe min. 200 kg. Końcówki sznurka – linki trwale zabezpieczone przed rozpleceniem. Długość linki umożliwiająca swobodną regulację napięcia leżyska.
- w leżysku wykonane odpowiednie wycięcia w miejscach zgięcia (składania) stelaża w celu uniknięcia przetarcia lub przerwania,

- od spodu pod zagłówkiem wykonana kieszeń o wymiarach 600 x 400 mm na drobne przedmioty osobiste, zamykana zamkiem błyskawicznym,
 - wierzchnie pokrycie leżyska należy wykonać z tkaniny poliestrowej powlekanej PCV w kolorze khaki, impregnowanej (odpornej na wilgoć), z możliwością czyszczenia za pomocą chemicznych środków piorących, od spodu tkanina poliamidowa impregnowana poliuretanem, posiadająca właściwości przeciwgnilne.
 - obrzeża wykończone wytrzymałą taśmą polipropylenową w kolorze czarnym.
 - do wszywania wzmocnień zastosowane wytrzymałe nici poliestrowe w kolorze czarnym,
 - wewnętrzna część leżyska wykonana z pianki poliuretanowej o grubości 20 mm i gęstości min. T-25,
 - leżysko zapakowane w nieprzemakalny pokrowiec z poliestru, w kolorze czarnym, zamykany zamkiem błyskawicznym, z uchwyty do swobodnego przenoszenia,
- Stelaż łóżka:
- wykonany z rury stalowej czarnej Ø 22 mm, zgodnie z poglądowymi rysunkami i zawartymi w nich wymiarami,
 - wyposażony w min. 4-stopniową regulację podglówka,
 - wszystkie elementy metalowe łóżka lakierowane proszkowo farbą poliestrową w kolorze khaki (RAL- 6003), półmat o gładkiej strukturze,
 - otwory w stelażu zaślepięone zaślepkami z tworzywa w kolorze czarnym.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że sprzęt kwaterunkowy polowy należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla części V.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

zu. Mariusz MARUSZEWSKI

UZGADNIAM POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

data 11.05.2020 podpis [podpis]

data podpis