

## **Specyfikacja techniczna kamery STANDARD**

Obudowa: kopułkowa

Rozdzielczość min: 4 Mpix

Obiektów: zmiennogniskowy

Elektroniczna migawka: automatyczna/manualna

Szeroki zakres dynamiki (WDR): tak

Cyfrowa redukcja szumu (DNR): 2D, 3D

Funkcja Defog (F-DNR): tak

Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC): tak

Kompensacja tylnego światła (BLC): tak

Rodzaj przełączania dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przełączania: automatyczny, manualny

Rozdzielczość strumienia wideo: min. 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x 576,  
640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Prędkość przetwarzania: min. 25 kl/s dla wszystkich wymaganych rozdzielczości przy 50 Hz

Tryb wielostrumieniowy: 3 strumienie Kompresja wideo/audio: H.264, H.265

Wsparcie protokołu ONVIF: min. Profile S (ONVIF 2.6)

Strefy prywatności: 4

Detekcja ruchu: tak

Obróbka obrazu: obrót obrazu o 180°, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu  
w poziomie

Oświetlacz IR Zasięg: min 30 m

Interfejs sieciowy: min. 1 x Ethernet - złącze RJ-45, min. 10/100 Mbit/s

Zasilanie: PoE, 12 VDC

Temperatura pracy: -30°C ~ 60°C

Klasa szczelności: min IP 66

Puszka przyłączeniowa: dedykowana do modelu

Uchwyt słupowy: tak (jeśli wymagane)

Licencja: AxxonOne Professional