



Bydgoszcz, ¹⁸.....stycznia 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sprzętu kwaterunkowego o konstrukcji drewnianej, metalowej i sprzętu tapicerowanego spr. nr SSp/PN/1/D/1.**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ, na które zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do realizacji przedmiotowego zamówienia płytę laminowaną o gęstości zgodnej z normą PN EN 14 322? W OPZ Zamawiający zawarł różne zapisy dotyczące gęstości płyty. Zapisy np. Element I, II
1. Zastosowana płyta meblowa musi spełniać następujące wymagania ogólne EN 622-1, wymagania fiz.-mech. EN 622-5 w zakresie gęstości oraz wytrzymałości na zginanie w zależności od grubości płyty:

Kolor K1- dąb górski:

Parametr Płyta o grubości 18 mm Płyta o grubości 25 mm

Gęstość min. 570 kg/m³ min. 570 kg/m³

wytrzymałość na zginanie 11 N/mm² 10,5 N/mm²

Kolor K2 – dąb sonoma i Kolor K3 – orzech Caravaggio:

Parametr Płyta o grubości 18 mm Płyta o grubości 25 mm

Gęstość 650 kg/m³ 640 kg/m³

wytrzymałość na zginanie 11 N/mm² 10,5 N/mm²

Element II

Element III

1. Zastosowana płyta meblowa musi spełniać następujące wymagania ogólne EN 622-1, wymagania fiz.-mech. EN 622-5 w zakresie gęstości oraz wytrzymałości na zginanie w zależności od grubości płyty:

Parametr Płyta o grubości 18 mm Płyta o grubości 25 mm

Gęstość 650 kg/m³ 640 kg/m³

wytrzymałość na zginanie 11 N/mm² 10,5 N/mm²

Wymagane parametry należy potwierdzić przedstawiając kartę

Powyższe dane odnośnie podwyższonych gęstości dotyczą płyt laminowanych z jednej fabryki, która nie sprzedaje płyt dostawcom innym, niż Ci dostawcy, z którymi współpracuje od wielu lat, ewentualnie gęstość podawana jest przez zagranicznych producentów płyt w podanych wielkościach. Inne fabryki posługują się informacjami o spełnieniu wymogów normy PN EN 14 322– czy Zamawiający dopuści płytę z innych fabryk do realizacji przedmiotowego zamówienia? Nadmieniam, że wspomniane dane zostały co prawda zawarte w parametrach technicznych sprzętu kwaterunkowego kupowanego na potrzeby Sił Zbrojnych RP w wytycznych Gestora Sprzętu, tj. Inspektorat Wsparcia SZ RP, jednakże ograniczają konkurencję poprzez zawężenie możliwości zakupu materiału do jednej firmy na terenie RP wybranym wykonawcom i firm zagranicznych oraz z uwagi na przedmiot zamówienia podlegają modyfikacjom, np. w obecnie prowadzonym, postępowaniu przez SZI. Jednocześnie brak uzasadnienia dla wyższych wymagań gęstości dla płyt w kolorze K2 czy w elemencie III. <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/558746>, w którym znajduje się zapis:

1. Wszystkie wymiary mebli podawane są w kolejności: szerokość x głębokość x wysokość.
2. Wysokość mebli jest liczona łącznie ze ślizgaczami, stopkami bądź nóżkami.
3. Meble należy wykonać z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 i 25 mm, klasy higieniczności E-1 (wymagany atest higieniczny) oraz minimalnych parametrach nie gorszych niż określone w poniższej tabeli: Parametr Płyta o grubości 18 mm Płyta o grubości 25 mm Gęstość min. 609 kg/m³ min. 595 kg/m³ wytrzymałość na zginanie 11 N/mm² 10,5 N/mm² Przedstawione w tabeli parametry zastosowanej płyty muszą być potwierdzone kartą techniczną/specyfikacją producenta.

Odp.: Uwzględniając sytuację na rynku płyt meblowych w zakresie parametrów płyt oferowanych przez różnych producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty meblowej o gęstości 600 kg/m³ z tolerancją $\pm 5\%$ - dotyczy wszystkich sprzętów, w których zastosowana jest płyta meblowa o wybarwieniu K2 – dąb sonoma oraz K3 - orzech caravaggio.

W związku z powyższym zmianie ulegają wszystkie zapisy płyty meblowej o wybarwieniu K2 – dąb sonoma oraz K3 - orzech caravaggio zawarte w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ.

SZEF ZARZĄDU



wz. plk Artur CICHORSKI

Wyk.: Marzanna Pączkowska

☎ 261 41 42 96

2022-01-17, T-2612