

Charakterystyka obiektu – PLAC ZABAW
dot. pozycji od 4.6.1 do 4.6.5 przedmiaru robót

1. ŁAWKA Z OPARCIEM szt.3

- Szerokość: 55 cm;
- Wysokość: 76 cm;
- Długość ławki: 194 cm;
- Długość siedziska: 170cm;
- Materiał: stal, drewno. Mocowanie ławki do podłoża poprzez płaskowniki przy stopach. Ławka z oparciem i siedzisko z podłokietnikami – elementy wyłożone lakierowanymi deskami z drewna iglastego;
- Montaż: wg zaleceń producenta.

2. PIASKOWNICA szt.1

- Szerokość: 185cm;
- Wysokość: 34 cm;
- Strefa bezpieczeństwa: 4,89 m x 4,89 m;
- Materiał: elementy metalowe wykonane ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania;
- Montaż: wg zaleceń producenta.

3. HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA szt.1

- Szerokość: 160 cm;
- Wysokość: 215 cm;
- Strefa bezpieczeństwa: 3,20 m x 7,60 m;
- Materiał: drewno iglaste rdzeniowe, toczone cylindrycznie. Średnica 12 cm, impregnowane, mocowane bezpośrednio w podłożu. Słupy drewniane mocowane do gruntu za pomocą stalowych kotew, oczyszczanych w procesie piaskowania i malowania proszkowo. Siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miękkim poliuretanem. Zawiesia huśtawek wykonane ze stali cynkowanej, łożyskowane. Łańcuchy ze stali cynkowanej 6mm;
- Montaż: wg zaleceń producenta.

4. SPREŻYNOWIEC BUJAK szt.1

- Szerokość: 30 cm;
- Wysokość: 85 cm;
- Strefa bezpieczeństwa: 3,48 m x 2,30 m;
- Materiał: sprężyny bujaków ze stali sprężynowej; płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, uchwyty z poliamidu formowanego metodą wtryskową, elementy łączone takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej;
- Montaż: wg zaleceń producenta.

5. KARUZELA szt.1

- Szerokość: 150 cm;
- Wysokość: 70 cm;
- Strefa bezpieczeństwa: 5,50 m x 5,50 m;
- Materiał: konstrukcja stalowa , słupy ze stali nierdzewnej, płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13mm, ścianki z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15mm;
- Montaż: wg zaleceń producenta.