

Opis Przedmiotu Zamówienia

dla drukarki laserowej A3 Kyocera TASKAlfa 3212i

INFORMACJE OGÓLNE	
Ogólnie typ	Wielofunkcyjny mono A3
Technologia	KYOCERA Laser mono, platforma HyPAS
Prędkość drukowania i kopiowania	Do 32 stron A4 na minutę , do 17 stron A3 na minutę
Rozdzielczość	Drukowanie: 1200 x 1200 dpi, Skanowanie/kopiowanie: 600 x 600 dpi
Czas nagrzewania	Ok. 18 sek. lub mniej
Czas pierwszego wydruku	Ok. 4,9 sek. lub mniej
Czas pierwszej kopii	Ok. 5,2 sek. lub mniej
Wymiary (szer x gł x wys)	594 x 696 x 683 mm
Wagat	Ok. 59 kg
Pobór mocy	Drukowanie: 510 W, tryb gotowości: 100 W, tryb oszczędzania energii: 1,0 W
Napięcie zasilania	AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779	Drukowanie/kopiowanie: 66 dB(A) LpA, tryb gotowości: 43 dB(A) LpA
Certyfikaty	GS/TÜV, CE - This unit is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard.
Pamięć	Standard 2048 MB, 32 GB SSD + opcjonalnie 320 GB HDD
OBSŁUGA PAPIERU	
Pojemność wejściowa	Taca uniwersalna na 100 arkuszy, 60–300 g/m ² (baner 45–256 g/m ²); A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, inne z zakresu (98 x 148 to 297 x 432 mm), podajnik kasetowy wysokiej pojemności 2 x 500 arkuszy, 60-256g/m ² , A4, B5, podajnik kasetowy uniwersalny 2 x 500 arkuszy, 60–163 g/m ² : A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio
Maksymalna pojemność (z opcjami)	4100 arkuszy A4
Moduł dwustronny	W standardzie, obsługa papieru A5R–A3, 60–160 g/m ²
Pojemność wyjściowa	250 arkuszy wydrukiem do dołu (Main Tray) plus 50 arkuszy (standard Job Separator Tray), maksymalnie 300 arkuszy
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11mm
DRUKOWANIE	
Procesor	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz
Język kontrolera	PRESCRIBE IIe
Emulacje	PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3), bezpośrednie drukowanie PDF, bezpośrednie drukowanie XPS
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus kod dwuwymiarowy (PDF-417)

Dodatkowe możliwości drukowania	Druk bezpośredni szyfrowanych PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami
Standardowo	USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az support), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 gniazda eKUIO, gniazdo na dodatkowy serwer druku lub system faksu, gniazdo na opcjonalną kartę SD, tag NFC
Protokoły	Obsługa druku mobilnego: aplikacja KYOCERA Mobile Print na iOS i Android, AirPrint, Mopria FC, NFC, Wi-Fi Direct, Google cloud print
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie bieżące wersje MAC OS X wersja 10,5 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb
Kopiowanie	
Maksymalny format oryginału	A3/Ledger
Dodatkowe możliwości kopiowania	Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2in1, 4in1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla, pomijanie pustych stron, skanowanie dowodów tożsamości
Typy ekspozycji	Automatyczny, ręczny: 17 stopni
Współczynniki zoom	7 zmniejszeń/5 powiększeń
Zakres zoom	25 - 400 % co 1%
Kopiowanie ciągłe	1 - 999
Ustawienia obrazu	Tekst, Zdjęcie, Tekst + Zdjęcie, Grafika/Mapa, Wydrukowany dokument
Skanowanie	
Typ pliku	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, szyfrowany PDF, wysoko skompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u
Funkcje	kolorowy skan, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowana transmisja danych, wysyłanie do kilku miejsc jednocześnie (e-mail, faks, SMB/FTP folder, druk), pomijanie pustych stron
Rozpoznawanie oryginału	Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Text/Fine Line, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)
Maksymalny format skanowania	A3, baner do 1900 mm
Funkcjonalności skanera	Skan do e-mail, do FTP, do SMB, do USB Host, skan-do-skrzynki, TWAIN (network), WIA, WSD, skanowanie dokumentów do przeszukiwalnego pliku pdf - KYOCERA SCAN EXTENSION KIT (A)
Dostępne rozdzielczości	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit), (256 odcieni szarości)
Szybkość skanowania	80 obrazów na minutę (300 dpi, A4, mono, z DP-7110/7100) 80 obrazów na minutę (300 dpi, A4 kolor, z DP-7110/7100) 48 obrazów

	na minutę (300 dpi, A4, mono, z DP-7120) 48 obrazów na minutę (300 dpi, A4 kolor, zDP-7120)
Interfejsy	
Standardowo	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 gniazda eKUIO, gniazdo na dodatkowy serwer druku lub system faxu, gniazdo na opcjonalną kartę SD, tag NFC
GWARANCJA	
1. Gwarancja na urządzenie na okres 2 lat. 2. Gwarancja na bęben 600.000 wydruków	
Wydajność startowa na 40000 stron	