

The diagram illustrates a cross-section of a road reconstruction project. Key features include:

- CHODNIK**: A sidewalk area with a width of 200 cm.
- Odbudowa nawierzchni**: Reconstruction of the road surface.
- Istniejąca jezdnia drogi powiatowej**: Existing county road pavement.
- Istniejąca konstrukcja jezdni**: Existing pavement structure.
- Krawężnik betonowy 15x30 cm**: Concrete curb.
- Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 10x10x20 cm**: Gutter made of concrete paving stones.
- Nawierzchnia**: Road surface with a 6% slope.
- Jezdnia**: Pavement with a 2% slope.
- Warstwa ulepszonego podłoża**: Improved subgrade layer.
- Warstwa odcinająca z gruntu G1**: Separation layer from soil G1.
- Podsyпка cementowo-piaszkowa**: Cement-sand bedding.
- Obrzeża betonowe 8x30 cm**: Concrete curbs.


Dimensions and slopes are indicated throughout the drawing.

Obrzeża betonowe 8x30 cm
Podsyпка cementowo-piaszkowa 1:4, gr. 3 cm
Lawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet. C12/15
Warstwa odcinająca z gruntu G1 dogęszczona do wskaźnika I _{Dmin} =1,00 gr. 15 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsyпка cementowo-piaszkowa 1:4, gr. 3 cm
Lawa betonowa z oporem z bet. C12/15 gr. 15 cm
Warstwa odcinająca z gruntu G1 dogęszczona do wskaźnika I _{Dmin} =1,00 gr. 15 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej (szarej) gr. 8 cm
Podsyпка cem. piaszkowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5 mm, na górze tej warstwy moduł E2 min. 80MPa gr. 15 cm
Warstwa ulepszonego podłoża spójnym hydraulicznym C1,5/2S4,0MPa, na górze tej warstwy moduł E2 min. 50MPa gr. 15 cm

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznać się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi i Wszelkie wymagania podawane są w omówieniach.
2. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.
3. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
4. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 - Prawo budowlane;
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.),
 - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
 - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
 - przepisy techniczne Instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.
6. Projekt chroniony prawem autorskim.

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA		 REWITAL PROJEKT		REWITALIZACJA PROJEKT DANIŁOWSKI ul. Wileńska 23/8, 56-400 Oleśnica; NIP: 763-207-80-88 , e-mail: d.bzowski@wp.pl tel. 804 561 233	
INWESTOR		Powiat Strzeżeński - Wydział Dróg Powiatowych ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzeże Opole			
TEMAT INWESTYCJI		Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 O w miejscowości Borycz			
ZADANIE		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. Borycz ul. Wolności			
RYSUNEK		Przekrój normalny - konstrukcja			
SKALA	DATA: 1:50 czerwiec 2023	BRANŻA	DR	STADIUM PB	NR RYSUNKU KD
Projekt chroniony prawem autorskim					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				PODPIS	
BRANŻA DROGOWA					
PROJEKTANT	mgr inż. ROBERT RYBKA				
OPR. NADZ.	mgr inż. DANIŁ BZOWSKI				