






NR		1	2	3	4	5
SYMBOL		D-01	D-02	D-03	D-04	D-05
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY	So	130(90+40)	130(90+40)	90	90	80
	Ho	215	210	210	200	200
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	140	140	100	100	90
	H	225	220	220	205	205
RODZAJ		-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK		1	1	1	3	3
UWAGI						
		<p>DRZWI ZEWNĘTRZNE</p> <ul style="list-style-type: none">- aluminiowo-szkłane,- szklenie zespolone, dwukomorowe- zestaw o współcz. przenikania ciepła minimum U=1.1 W/m²K,- szklenie szkłem bezpiecznym- antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia),- laminowane folią PVB- skrzydło oraz ościeznica izolowane- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeznica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 7037 <p>dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków</p>	<p>DRZWI WEWNĘTRZNE</p> <ul style="list-style-type: none">- aluminiowo-szkłane,- szklenie szkłem bezpiecznym- laminowane folią PVB- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeznica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 7037 <p>dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków</p>	<p>DRZWI WEWNĘTRZNE</p> <ul style="list-style-type: none">- aluminiowo-szkłane,- szklenie szkłem bezpiecznym- szkło mleczne- laminowane folią PVB- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeznica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 7037- skrzydło z podcięciem o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m², <p>dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków</p>	<p>DRZWI WEWNĘTRZNE W SANITARIATACH</p> <ul style="list-style-type: none">- plicynowe drewniane okleinowane,- skrzydło wzmocnione (płaskie),- wypełnienie: wkład stabilizujący,- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,- ościeznica regulowana,- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, - samozamykacz,- skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m²,- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych,	<p>DRZWI WEWNĘTRZNE W SANITARIATACH</p> <ul style="list-style-type: none">- plicynowe drewniane okleinowane,- skrzydło wzmocnione (płaskie),- wypełnienie: wkład stabilizujący,- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,- ościeznica regulowana,- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, - samozamykacz,- skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m²,- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych,

UWAGA:
Zobowiązuje się Wykonawcę do uzgodnienia ostatecznej kolorystyki materiałów wykończeniowych z Zamawiającym na etapie realizacji.

U W A G I	
<p>- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI</p> <p>- WYMIAR OSI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)</p> <p>- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.</p> <p>- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.</p> <p>- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEWŁOČZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.</p> <p>- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PROŻ.</p>	

 <p>maatproject sp. z o.o.</p> <p>maatproject sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań</p>	
OPRACOWANIE:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ HYDROFORNI NA FUNKCJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEJ PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ.
ADRES BUDOWY: INWESTOR: ADRES:	dz. nr ewid. 404/6, Wierzbówek, obręb Wierzbica Gmina Myślubórz Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślubórz
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dariusz Chwierałski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011
ZESTAWIENIE DRZWI	
A-07	
branża: ARCHITEKTURA	data: 28 WRZESIEŃ 2018
skala: 1:50	

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.