

Rejestrator IP HIKVISION ULTRA 8K DS-7732NI-M4 (PROJEKTOWY) – 1 szt.

- wejścia wideo: 32x kanały IP (obsługa do 32 kamer IP Hikvision lub innych producentów poprzez ONVIF),
- wyjścia wideo: 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC (HDMI1/VGA niezależne względem HDMI2),
- maks. rozdzielczość nagrywania: **8160×3616 (32Mpx)**,
- **maksymalne pasmo wejściowe / wyjściowe - 320/ 400 Mb/s (bitrate)**,
- format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264,
- obsługa 4 dysków SATA III o pojemności do 16 TB (łącznie 64 TB), 1 x eSATA,
- obsługa klonowania dysku na dysk eSATA,
- zaawansowane zarządzanie dyskami HDD,
- obsługa kamer z wbudowaną analityką VCA (linia wirtualna, detekcja wtargnięcia, itp), mapy ciepłe, zliczanie ludzi, ANPR (LPR), panoramicznych oraz Fisheye,
- obsługa kamer z funkcją AcuSense i Detekcją Ruchu 2.0 (filtr człowiek/ pojazd),
- obsługa funkcji: ANR (Automatic Network Replenishment), POS (integracja z kasami fiskalnymi),
- monitorowanie zdarzeń: alarm utraty wideo, wykrycia ruchu, VCA, manipulacji wideo, przepełnienia dysku twardego, błędu dysku twardego, rozłączenia sieci, konfliktu IP, nieautoryzowanego logowania, nietypowego nagrania,
- nagrywanie dwóch strumieni,
- we/wyj. audio do dwukierunkowej komunikacji - interkom,
- we/wyj. alarmowe: 16 / 9,
- interfejs: 2x RS485 (sterowanie kamerami PTZ/ klawiatura), 1x RS232 (komunikacja z komputerem PC lub z pulpitem sterującym), 1x eSata,
- USB: 2x2.0, 1x3.0,
- kontrolowane wyjście zasilające: 1x 12 V DC, 1 A (wyjście zasilania dla zewnętrznego urządzenia alarmowego; zasilanie zostanie włączone dopiero po wyzwoleniu wyjścia alarmowego),
- stałe wyjście zasilające: 1x12 V DC, 1 A (wyjście zasilania dla zewnętrznego urządzenia alarmowego),
- interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/ 100/ 1 000 Mbps,
- obsługa: ONVIF, RTSP, P2P,
- aplikacja na komputer iVMS-4200 i Hik-Central, smartfona Hik-Connect (Andriod, iOS),
- wymiary: 445×400×75 mm - obudowa 1,5 U (szer./dł./wys.),
- gwarancja: 36 miesięcy.

Dysk twardy WD Purple 6 TB (WD64PURZ) – 2 szt.

- dysk twardy WD Purple klasy surveillance, dedykowany do pracy w systemach monitoringu wizyjnego w trybie ciągłym (24x7),
- pojemność: 6 000 GB,
- format: 3.5",
- interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt.,
- pamięć podręczna cache: 256 MB,
- prędkość obrotowa: 5400 obr./min.,
- prędkość odczytu (maksymalna): 180 MB/s,
- niezawodność MTBF: 1 000 000 godz.,
- minimalna głośność pracy: 23 dB,
- dodatkowe informacje: Technologia zapisu CMR, zaawansowane formatowanie (AF),
- wysokość: 26,1 mm,
- szerokość: 101,6 mm,
- głębokość: 147 mm,
- waga: 570 g,
- gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta),
- kod producenta: WD64PURZ.