

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Fabrycznie nowa ciągniona zmiatarka mechaniczna do zmiatania ulic w formie leasingu

#### WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE:

##### I. Zmiatarka

##### 1. Wymagania podstawowe:

- Rok produkcji 2023 – fabrycznie nowa
- Silnik spalinowy napędzany: olejem napędowym; ilość cylindrów min 4 szt.; pojemność skokowa min. 4,0 l; min. moc 70 kW; silnik z wyłączeniem awaryjnym: automatyczne wyłączenie przy zbyt dużej temperaturze wody;
- Chłodnica oleju: wodno-olejowa
- Ogumienie: min. 225/75R 17,5
- Oś: hamulec postojowy działający na tylne koła
- Elewator: zgrzebla podajnika z łatwo wymienialnymi gumami, zamontowane na trzech gumowych pasach
- Taśma transportująca: zamknięta taśma gumowa, szerokość max 750 mm, prędkość nastawiania stopniowo z kabiny kierowcy
- Odciążenie szczotek: automatyczna regulacja nacisku szczotek dla szczotek bocznych i szczotki walcowej
- Hydraulika: silniki orbitalne, pompa hydrauliczna – o wydajności min 100 L, pojemność zbiornika oleju hydraulicznego: min 200 L
- Zdalne sterowanie: elektrycznie z kabiny kierowcy
- Zbiornik wody: o pojemność min 1.100 L
- Zbiornik paliwa: pojemność min 125 L
- Prędkość zmiatania: w przedziale od 1 do 30 km/h
- Skretny dyszel
- Hydrauliczna pompa wodna
- Zabudowa instalacji rozłączonej na samochodzie ciężarowym
- Zaczep zmiatarki dopasowany do pojazdu który ma na wysokości 1100 mm dyszel zaczepny
- Szczotki do zmiatania w postaci wymiennych kaset

##### 2. Włączniki zwalniające i zatrzymania awaryjnego:

- wyłącznik zatrzymania awaryjnego i zwalniającego umieszczone na maszynie oraz w kabinie pojazdu

##### 3. Pozostałe wymagania

- folder oferowanej zmiatarki z wyszczególnieniem marki oraz modelu
- instrukcja obsługi w języku polskim
- książka serwisowa i gwarancyjna w języku polskim
- katalog części zamiennych ze schematem układu hydraulicznego i kompletnym schematem elektrycznym w języku polskim
- przeszkolenie osób obsługujących w/w zmiatarkę w dniu dostawy

##### 4. Warunki serwisowe i gwarancyjne

- gwarancja minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
- serwis: reakcja autoryzowanego serwisu fabrycznego w przeciągu max. 24 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie trybu działań serwisu. Podjęcie naprawy przez Dostawcę w ciągu max. 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku awarii zabudowy wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Dostawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż kolejne 72 godziny (dni robocze) od momentu podjęcia naprawy, Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji) sprzętu zastępczego o parametrach zabudowy podobnych do pojazdu który uległ awarii.

##### 5. Wymiary:

- Szerokość zmiatania min 2.850 mm
- Długość max 6.000 mm

- Szerokość (bez szczotek) min 2100 mm
- Wysokość max 3.700 mm

## 6. Sterowanie z kabiny kierowcy :

- Oświetlenie szczotek włączanie/wyłączanie
- Uruchomienie/zatrzymanie silnika
- Włączenie/wyłączenie zmiatania
- Indywidualna kontrola obrotów szczotek
- Włączenie/wyłączenie pompy wodnej
- Indywidualna kontrola prędkości taśmy przenośnika transportera dla pełnego wypełnienia platformy ciężarówki
- Włączenie/wyłączenie świateł błyskowych
- Podniesienie/opuszczenie przenośnika

## 7. Oznakowanie ostrzegawcze:

- odblaskowe czerwono-białe zgodnie z normą DIN 30710
- pasy znakujące, wyznaczające kontury pojazdu zgodnie z ECE R48

## 8 . Czas i warunki dostawy:

- Dostawa do siedziby zamawiającego.
- Czas dostawy: do 8 tygodni ( od momentu ogłoszenia wyniku postępowania )
- w przypadku przekroczenia terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia, zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z uregulowaniami zawartymi w KC.

## 9. Warunki umowy leasingowej:

- Leasing (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) na okres 36 miesięcy,
- Opłata wstępna 35%,
- Oprocentowanie stałe,
- 35 równych rat płatnych co miesiąc w trakcie trwania umowy leasingu,
- Opcja wykupu za 1% wartości początkowej przedmiotu zamówienia plus należny podatek VAT wraz z ostatnią ratą jako ostatnia 36 część płatności leasingu.
- Zabezpieczeniem umowy leasingowej będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową
- Waluta leasingu - złoty polski
- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie harmonogramu finansowego w terminach w nim przewidzianych. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i przesyłania faktur do Zamawiającego przed terminem płatności rat.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru ubezpieczyciela.
- Zamawiający dopuszcza dodatkowe dokumenty, standardowo stosowane przez Wykonawców w postaci Umowy leasingu wraz z Ogólnymi Warunkami Leasingu. Wzór Umowy leasingu Wykonawca załączy do oferty w postępowaniu. Wzór stanowiący integralną część SWZ ma przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności;
- Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźnił się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Naliczenie jakiegokolwiek opłaty nie wyklucza jej anulowania na wniosek Zamawiającego/Leasingobiorcy.