

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Ścieżka rowerowa Brynica</b>					
<b>1</b>		<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 KNNR 1 0111- d.1.1 01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		122.36*0.001	km	0.12	
				RAZEM	0.12
<b>1.2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
2 KNR 2-01 d.1.2 0206-02		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km. W pozycji ująć koszt zagospodarowania urobku. 0.38*267.55+2*0.40*0.38*108.56+0.20*0.38*36.30	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	137.43	
				RAZEM	137.43
3 KNNR 6 0103- d.1.2 03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 267.55+2*0.40*108.56+0.20*36.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	361.66	
				RAZEM	361.66
<b>2</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>			
<b>2.1</b>		<b>Podbudowy</b>			
4 KNNR 6 0106- d.2.1 06		Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
		361.66	m <sup>2</sup>	361.66	
				RAZEM	361.66
5 KNNR 6 0113- d.2.1 01		Wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa łamanego bazaltowego lub granitowego frakcji 31,5/63,0 stabilizowanego mechanicznie 361.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	361.66	
				RAZEM	361.66
<b>2.2</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
6 KNNR 6 0113- d.2.2 04		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm gr. 8 cm. 267.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	267.55	
				RAZEM	267.55
<b>2.3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
7 KNR 2-21 d.2.3 0218-02		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - grubość warstwy 10cm (ziemia urodzajna z dowozu) 0.15*1.00*108.56+0.15*1.50*36.30	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	24.45	
				RAZEM	24.45
8 KNR 2-21 d.2.3 0401-01		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia 1.00*108.56+1.50*36.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	163.01	
				RAZEM	163.01
<b>2.4</b>		<b>Elementy zagospodarowania terenu</b>			
9 Wycena indy- d.2.4 widualna		Dostawa i montaż kompletnych ulicznych lamp solarnych. Charakterystyka i parametry słupów, wysięgników oraz opraw oświetleniowych zgodnie z projektem. 2	kpl.		
			kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
10 Wycena indy- d.2.4 widualna		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej. Charakterystyka i parametry tablicy zgodnie z rys. nr 5. 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11 Wycena indy- d.2.4 widualna		Dostawa i montaż stojaka na rowery w postaci bala drewnianego o średnicy 50cm. 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00