
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY 250.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=257.91
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=259.39
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=259.81
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=260.00
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=259.98
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=261.29
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=261.04
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=258.06
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=258.98
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=259.65
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=259.46
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=259.46
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=258.67
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=258.71
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=258.33
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=258.50
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=259.48
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=259.73
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=260.04
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=260.62
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=261.62
Przy połączeniu z przewodem DWDPE, Rz/ø=261.65
Przy ryglach nośn. z przyl. kołnierz DN80
Przy wpływie do ob. ściek. KGS, Rz/ø=258.01
Przy wylocie do ob. ściek. KGS, Rz/ø=258.01
Przy ryglach nośn. z przyl. kołnierz DN80
Przy ryglach nośn. z przyl. kołnierz DN80
Przy ryglach nośn. z przyl. kołnierz DN80
Przy ryglach nośn. z przyl. kołnierz DN80
Przy ryglach nośn. z przyl. kołnierz DN80
Przy ryglach nośn. z przyl. kołnierz DN80
Przy ryglach nośn. z przyl. kołnierz DN80
Przy ryglach nośn. z przyl. kołnierz DN80
Przy ryglach nośn. z przyl. kołnierz DN80
Przy ryglach nośn. z przyl. kołnierz DN80
Przy ryglach nośn. z przyl. kołnierz DN80
Przy ryglach nośn. z przyl. kołnierz DN80
Przy ryglach nośn. z przyl. kołnierz DN80
Dz63PE L=21.9m
Dz63PE
Dz63PE
Dz63PE