



załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYWAŻENIOWE DRZWI TRENINGOWE DBK-2 (BREACHERSKIE)

Drzwi breacherskie skonstruowane na platformie do wielokrotnego treningu przy użyciu narzędzi wyważeniowych: m.in. rozpieraków hydraulicznych jak i podstawowych narzędzi mechanicznych takich jak: tarany, młoty, halligany, piły, palniki termiczne oraz strzelby gładkolufowe. Ponadto umożliwiające trening zrywania kłódek, skobli, cięcia łańcuchów i rygli.

- konstrukcja modułowa zapewnia ustawienie zestawu w niewielkim pomieszczeniu lub kontenerze,
- łatwy montaż i demontaż narzędziami dołączonymi do zestawu
- podstawa wykonana z wykorzystaniem wsporników gwarantujących stabilność konstrukcji nawet podczas wywierania znacznych sił i naprężeń w trakcie wykonywania pracy mechanicznej
- Zastosowanie układu dającego możliwość pracy w różnych wariantach taktycznych z wykorzystaniem:
 - drzwi otwieranych do wewnątrz
 - drzwi otwieranych na zewnątrz
 - mocowań i wsporników stanowiących bazę do instalowania:
 - okien,
 - płyt stalowych,
 - krat,
 - łańcuchów,
 - kłódek,
 - prętów.

KONSTRUKCJA:

opis techniczny konstrukcji:

- Materiał: Stal
- Tolerancja: 10mm
- Wymiary: 200 x 108 x 213cm (± 10 mm)
- Grubość profili: 4mm

OPIS ZESTAWU:

- zestaw zawiera:

1) Podstawę:

- 200x108cm (± 10 mm)
- Profil: 40x80x4mm



Całość należy pokryć farbą antykorozyjną koloru szarego lub grafitowego. Montaż zostanie wykonany przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Profil: 40x40x4mm – 4 szt.
- Śrubowe mocowanie prętów – 8 szt.
- Śrubowe mocowanie do desek – 4 szt.

3) Belki mocujące pręty/arkusze blach:

- Wymiary: 205x100cm (±10mm)
- Profil: 40x80x4mm
- Blacha: 3mm
- Przyłgi: 6mm
- Blokadki kołkowe: 1 szt.
- Uchwyty centralny mocujący do desek
- Uchwyty transportowe – 1 szt.
- Zawiasy – 3szt.
- Otwór do mocowania tańcuchów – 1 szt
- Cybanty do mocowania kłódek – 2 szt.
- Moduły boczne do montażu prętów, desek:

skrzydło drzwi otwierane na zewnątrz

- Wymiary: 208x100cm (±10mm)
- Profil: 40x80x4mm
- Blacha: 3mm (minimum)
- Przyłgi: 4mm (minimum)
- Wzmocnienie nadproża: profil pełny 30x40x100mm
- Rygle kołkowe: 3 szt.
- Wymienny panel centralny
- Profile stabilizujące profil: 40x80x4 – 2 szt.
- Uchwyty transportowe – 4 szt.
- Zawiasy – 4szt.

skrzydło drzwi otwierane do wewnątrz

2) Podwójne drzwi

- Blacha: 3mm
- Wzmocnienie rejonu pracy stopy wywarzacza: 10mm.
- Mocowanie: 4 śruby M12

