MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia katastralne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GG.6640.1338.2020 ka rob. 084/2020
Województwo		wielkopolskie
Powiat		ostrzeszowski
Gmina		**Krasnowice**
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator nazwa	301905, 4 Krasnowice
Obręb ewidencyjny	Identyfikator nazwa	**0005 Kuźnica Grabowska**
Nr działki		wg zakresu
Skala mapy		1:500
Godło mapy		6.137.23.12.1.3; 6.137.23.12.3.1
Nazwa układu współrzędnych	Poziomych płaskich	„2000" - 18
	Układu wysokości	Kronsztad
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji		
Informacje o działalnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów aktualizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie sprawdzano
Data opracowania mapy		**30.07.2020.**

KRZYSZTOF DEMBNY — nazwa/ imię / nazwisko wykonawcy

GEODETA Krzysztof Dembny Upr. zaw. nr 14345 w zakresie 1, 2, 3 — podpis osoby reprezentującej wykonawcę

KRZYSZTOF DEMBNY — imię i nazwisko geodety sprawniącego, kartę opracował mapę

.....14345..... — nr uprawnień i podpis geodety

Wykonawca prac geodezyjnych	**Usługi Geodezyjne Dembny Krzysztof** ul.21-go Stycznia 21 63-500 Ostrzeszów
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GG.6640.1338.2020
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr GG.6640.1338.2020.1 z dnia 05.08.2020r.

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny, który uzyskał pozytywną weryfikację.

GEODETA Krzysztof Dembny Upr. zaw. nr 14345 w zakresie 1, 2

(podpis geodety sprawniącego)

USŁUGI GEODEZYJNE Krzysztof Dembny
63-500 Ostrzeszów 21 stycznia nr 21
tel. 605 080 074
REGON 250624009 NIP 514-000-53-59

ŁĄCZY ARKUSZ 2.2

ŁĄCZY ARKUSZ 2.4

LEGENDA

- projektowany krawężnik betonowy 20x30cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem, wyniesiony do 12cm
- projektowany krawężnik betonowy 20x22cm, typu najazdowego na ławie betonowej C12/15 z oporem, wyniesiony do 7cm
- istniejący krawężnik betonowy, przewidziany do przebudowy
- istniejący krawężnik betonowy, bez zmian
- projektowany opornik betonowy 12x30cm, na ławie betonowej C12/15
- projektowane obrzeże chodnikowe 8x30cm
- kineta
- kineta
- istniejąca obrzeże betonowe, przewidziane do przebudowy
- projektowana balustrada szczelinkowa U11a, biała – czerwone
- projektowana bariera drogowa ochronna typu H1/W2A
- projektowana bariera/poręcz mostowa typu H1/W2A
- wymiana kanału deszczowego na nowy Ø315mm wraz z przykanalikami

Projektowane nawierzchnie:

- projektowana nowa konstrukcja nawierzchni jezdni - wykonanie nowych warstw bitumicznych – warstwy wiążącej z AC16W, gr. 5cm i warstwy ścieralnej z AC11S, gr. 4cm wraz z podbudowami
- frezowanie istn. nawierzchni na grubość od 4-6cm (średnio 5cm) i wykonanie nowych warstw bitumicznych – warstwy wiążącej z AC16W, gr. 5cm i warstwy ścieralnej z AC11S, gr. 4cm
- frezowanie istn. nawierzchni na grubość od 4-6cm (średnio 5cm) i wykonanie nowych warstw bitumicznych – warstwy wiążącej z AC16W, gr. 5cm i warstwy ścieralnej z AC11S, gr. 4cm
- frezowanie istn. nawierzchni na grubość od 4-6cm (średnio 5cm) i wykonanie nowych warstw bitumicznych – warstwy wiążącej z AC16W, gr. 5cm i warstwy ścieralnej z AC11S, gr. 4cm
- frezowanie 7-9cm (średnio 2cm) oraz frezowanie na głębokość 7cm warstwy bitumicznej istniejącej nawierzchni (średnio 5cm) i wykonanie nowych warstw bitumicznych – warstwy wiążącej z AC16W, gr.5 cm i warstwy ścieralnej z AC11S, gr. 4cm wraz z podbudowami

- wykonanie nowych warstw bitumicznych – warstwy wyrównującej z AC11S, gr.3cm i warstwy ścieralnej z AC11S, gr. 4cm
- wymiana nawierzchni chodnika na kostkę betonową typu Behaton w kolorze szarym, gr. 8 cm, na podsypce cem. – piask.
- kliny zielone - humusowanie i obsianie mieszankami traw
- utwardzone pobocze kruszywem granitowym C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 15cm (nadć destrukcem bitumicznym)
- wymiana nawierzchni zjazdów na kostkę betonową typu Behaton, w kolorze czerwonym, gr. 8cm, na podsypce cem. – piask.
- wymiana nawierzchni zjazdów na kruszywo granitowe C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 15cm
- istn. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej do przebudowy
- wymiana nawierzchni ścieralnej chodnika na obsłudze mostowym z AC11S, gr. 4cm
- istniejąca nawierzchnia chodnika z kostki betonowej do przebudowy
- umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x8cm na podsypce cem. – piask.
- istn. nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej czerwonej, gr. 8cm do przebudowy
- oczyszczenie i wyprofilowanie istn. rowów przydrożnych
- ślusk skarpowy z elementów prefabrykowanych

Oznaczenie linii rozgraniczających:

- granica istniejącego pasa drogowego
- numery działek istniejącego pasa drogowego

Część 1.3
Część 1.2

Nazwa Firmy	NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
	ul. Wł. Komara 2
	62-050 Mosina
Inwestor:	Powiat Ostrzeszowski
	ul. Zamkowa 31
	63 - 500 Ostrzeszów
Temat	"Remont drogi powiatowej 5085P. Piaski- do granicy województwa" Etap III – od miejscowości Krzeszewice do granicy gm. Czajków na odcinku od km 0+000 do km 4+259,00
Projektował	mgr Kl. Krzysztof Szczepaniak — Nr uprawnień: WKP/0027/POD/08 — Podpis:
Sprawdził	mgr Kl. Paweł Szczepaniak — Nr uprawnień: WKP/0098/POD/17 — Podpis:
Nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY
Data: 08.2020	Projekt wykonawczy — Skala: 1:500 — Nr rys.: 2.3