

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0349-02 analogia	Rozebranie ścian z pustaków szklanych na zaprawie cementowo-wapiennej 1.4*2.7*0.12	m ³ m ³	 0.454	
				RAZEM	0.454
2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z ręcznym wykonaniem strzępi na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami pełnymi 1.4*2.7*0.25	m ³ m ³	 0.945	
				RAZEM	0.945
3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z ręcznym wykonaniem strzępi na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami pełnymi 2.4*2.95*0.12	m ³ m ³	 0.850	
				RAZEM	0.850
4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z ręcznym wykonaniem strzępi na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami pełnymi (korytarz) [(2.75*1.6)-(0.9*2)]*0.25	m ³ m ³	 0.650	
				RAZEM	0.650
5	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - drzwi stalowe z ościeżnicą do odzysku celem ponownego zamontowania w nowej ścianie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.3*2	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
7	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 2.6	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
8	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² z odzysku 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (1.4*2.7)+(3.8*2.95)+[(2.75*1.6)-(0.9*2)]*2	m ² m ²	 20.190	
				RAZEM	20.190
10	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2+2+0.9)*2	m m	 9.800	
				RAZEM	9.800
11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 20.19	m ² m ²	 20.190	
				RAZEM	20.190
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 20.19	m ² m ²	 20.190	
				RAZEM	20.190
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.95*2.7)+(2.95*2.1)	m ² m ²	 14.160	
				RAZEM	14.160
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.95*1.6)+[(2.7*1.6)*2]+(2.95*3.8)-(1.45*2)+[(2.1*3.8)*2]-(0.9*2)	m ² m ²	 35.830	
				RAZEM	35.830
15	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 20.19	m ² m ²	 20.190	
				RAZEM	20.190
16	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (0.2*0.2*0.12)*2	m ³ m ³	 0.010	
				RAZEM	0.010
17	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.2*0.2*0.6	m ³ m ³	 0.024	
				RAZEM	0.024
18	KNR-W 2-15 0208-04 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	kalk. własna	Montaż klimatyzatora typu Split o mocy chłodniczej 3,5 kW, rury przyłączeniowe jednostek o długości ok.10 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		1.5*1*0.15	m ³	0.225	
				RAZEM	0.225
22	KNR 4-02 0105-03	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 40-50 mm	szt.		
		1*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 0204-03 analogia	Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy powierzchniach naprawianych miejsc do 2 m2	m ²		
		1.5*1	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
24	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		1.5*1	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
25	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		1.5*1	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
26	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		0.454	m ³	0.454	
				RAZEM	0.454
27	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		0.454	m ³	0.454	
				RAZEM	0.454