













[illegible]

	LMP GROUP <i>mgr inż. Joanna Szpinek</i> ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych		Data: 14.07.2023r	
	Projektant: mgr inż. Dariusz Stefanik	UAN.V 7342/3/233/94	Stadium: PT	Nr rys.: 12
	Wykonat: mgr inż. Joanna Szpinek			
	Zadanie: Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzieleniem instalacji p.poz. w budynku szpitalnym nr 2 w Województwie Śląskim, ul. Wałbrzyska 5 w Wałbrzychu, Zakładem Opieki Zdrowotnej, przy ulicy Wrocławskiej 109, 58-306 Wałbrzych.			
	Inwestor: Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Wrocławskiej 109, 58-306 Wałbrzych			
Tytuł rys.: ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŁAZIENKI DLA OS. NIEPEŁOSPRAWNYCH				
Zatrzeba się wszelkie prace wykonujące z Usług o prawie autorskim. Ryzykant niebyleg nie może być w części przeponowy, uszafowany lub oddanygany komunikatem, bez planowny zgodny firmy projektowej				

RODZAJ	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY	POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	DOZOWNIK MYDŁA	SZCZOTKA DO W.C.	WIESZAK NA RĘCZNIKI	DOZOWNIK PŁYNU DO DEZYNFEKCJI	KOSZ NA ŚMIECI	UCHWYT UMYWALKOWY UCHYLNÝ	UCHWYT WC UCHYLNÝ	UCHWYT WC STAŁY	PRZEWIĄK DLA NIEMOŁĄT
NUMER NA RYSUNKU	11	12	13	14	15	16	17	17	17	17	17
KOLOR	STAL NIERDZEWNĄ SZCZOTKOWANĄ (MATOWĄ)	STAL NIERDZEWNĄ SZCZOTKOWANĄ (MATOWĄ)	STAL NIERDZEWNĄ SZCZOTKOWANĄ (MATOWĄ)	STAL NIERDZEWNĄ SZCZOTKOWANĄ (MATOWĄ)	CHROM	STAL NIERDZEWNĄ SZCZOTKOWANĄ (MATOWĄ)	CHROM	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
WYMIARY [szer. / gł. / wys.] (cm)	23,3 / 11,5 / 25	22,9 / 20,1 / 9,7	9 / 9 / 28	wys. 40 / śr. 9	37,5 / 7,5 / 5,2	28,5 / 15 / 9,5	wys. 50 / śr. 30	60	70	50	wys. 60 / wys. 85,5
WIDOK											
OPIS	Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm. Okienko do kontroli ilości papieru. Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia. Łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy	Pojemność do 250 szt. ręczników. Okienko do kontroli ilości ręczników. Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym. Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia. Łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy.	Dozownik na jednorazowe, wymienne wkłady o pojemności 800 ml (ok. 2000 porcji mydła w pianie). Mydło dozowane automatycznie w postaci piany. Jednorazowy wkład z mydłem w pianie nakładany na wyjmowaną pompkę. Całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości. Zasilany 4 bateriami AA. Łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, zamykany na kluczyk.	Uchwyt przykręcany do ściany. Wymowny wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie. Rączka szczotki z przykrętką.	Wykonany z chromowanego mosiądzu na podkładzie niklu. Solidne mocowanie ściennie wykonane z mosiądzu.	Pojemność jednorazowego wkładu 1000 ml. Płyn dezynfekcyjny dozowany automatycznie w postaci sprayu, uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym, zasilany 4 bateriami R14. Diodowy wskaźnik. Dozownik należy zamontować w odległości min. 130 mm od powierzchni blatu lub umywalki. Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, zamykany na kluczyk.	koszt na śmieci otwarty (średnica min 0,3m, wysokość 0,5m – kolor biały) – zabrania się stosowania kosza pedałowego	Uchwyt umywalkowy uchylny 60 cm biały	Uchwyt WC uchylny 70 cm biały	Uchwyt WC stały 50 cm biały	Przewiąk z atestem PZH i deklaracją zgodności CE. Opis przewijaka: materiał polietylen HDPE, otwieranie i zamknięcie przewijaka przy użyciu jednej ręki, po opuszczeniu przewijaka nie ma zagrożenia, że podniesie się on samoczynnie, przewiąk wyposażony w regulowany pas bezpieczeństwa dla dziecka, a także wklęsły kształt, który chroni przed upadkiem, łatwa w utrzymaniu powtoku nie powoduje otarć ani stanów zapalnych, nie uczula, przewiąk z obu stron wyposażony w uchwyty na zawieszenie np. torebki. Dodatkowo przewiąk posiada także zasobnik na chusteczki do pielęgnacji dzieci. Wyposażenie: a) pas bezpieczeństwa b) wklęsły kształt blatu, który zapobiega zeslizgnięciu się dziecka c) siłownik, który nie pozwala na przypadkowe złożenie przewijaka Dodatkowe wymagania dla przewijaka – obciążenie maksymalne do 20 kg (dzieci do 3 roku życia) – antybakteryjne tworzywo HDPE
Łazienka dla osób niepełnosprawnych	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.