

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzieleniem instalacji p.poż. w budynku szpitalnym nr 2  
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ulicy  
Weigla 5 we Wrocławiu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław  
(działka nr 1/3; arkusz mapy 12, obręb Gaj, Gmina Wrocław)  
INWESTOR : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu  
ADRES INWESTORA : ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław  
BRANŻA : Budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Szpinek  
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
LIPIEC 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty budowlane w łazienkach</b>					
1		<b>PIWNICA</b>			
1.1		<b>ŁAZIENKA 1028</b>			
1.1.		<b>Ściany i strop</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
1.1		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego <gr.16 cm>0.25*2.0	m <sup>2</sup>		
d.1.	0329-02		m <sup>2</sup>	0.50	
1.1				<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-01		m <sup>2</sup>	21.65	
1.1	analogia	(1.94+2.39)*2*2.5		<b>RAZEM</b>	<b>21.65</b>
4	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01		m <sup>2</sup>	21.65	
1.1		poz.3		<b>RAZEM</b>	<b>21.65</b>
5	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
d.1.	0108-02		m <sup>2</sup>	21.65	
1.1		poz.4		<b>RAZEM</b>	<b>21.65</b>
6		Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (1.94+2.39)*2*2.0	m <sup>2</sup>		
d.1.	wycena indy-widualna		m <sup>2</sup>	17.32	
1.1				<b>RAZEM</b>	<b>17.32</b>
7	KNR 2-02	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-wych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1112-09		m <sup>2</sup>	17.32	
1.1	wycena indy-widualna	poz.6		<b>RAZEM</b>	<b>17.32</b>
8	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 1.94*2.39	m <sup>2</sup>		
d.1.	0207-01		m <sup>2</sup>	4.64	
1.1				<b>RAZEM</b>	<b>4.64</b>
9	KNR AT-43	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
d.1.	0306-02		m <sup>2</sup>	4.50	
1.1		(0.6+0.3)*2*2.5		<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-03		m <sup>2</sup>	10.00	
1.1		10.0		<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
11	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, po-wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:	m <sup>2</sup>		
d.1.	0201-05		m <sup>2</sup>	4.33	
1.1		<ściany>(1.94+2.39)*2*2.50-poz.6	m <sup>2</sup>	4.64	
		<sufit>1.94*2.39	m <sup>2</sup>	10.00	
		poz.10		<b>RAZEM</b>	<b>18.97</b>
12	KNR 0-19	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką osadzenia - skrzydło drzwiowe przy-lgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1024-06		m <sup>2</sup>	1.85	
1.1		0.9*2.05		<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
1.1.		<b>Posadzki</b>			
2					
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		
d.1.	0804-07		m <sup>2</sup>	4.64	
1.2		1.94*2.39		<b>RAZEM</b>	<b>4.64</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR W-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0206-01				
1.2		poz.13	m <sup>2</sup>	4.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.64</b>
15	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1126-01				
1.2	1126-03	poz.14	m <sup>2</sup>	4.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.64</b>
16	KNR 2-14	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
d.1.	0805-01				
1.2		(1.94+2.39)*2	m	8.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.66</b>
17	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0602-01	Krotność = 2			
1.2		poz.15	m <sup>2</sup>	4.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.64</b>
18	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0602-02	Krotność = 2			
1.2		$[(1.94+2.39)*2]*0.2+1.0*2*1.8$	m <sup>2</sup>	5.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.33</b>
19	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.1.	0602-03				
1.2		(1.94+2.39)*2	m	8.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.66</b>
20	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
d.1.	0602-04				
1.2		0.5*3+2.0	m	3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
21	KNR 2-02	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
d.1.	0609-07				
1.2	analogia	poz.19	m	8.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.66</b>
22	ZKNR C-2	Grunтовanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
d.1.	0603-06				
1.2		1.94*2.39	m <sup>2</sup>	4.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.64</b>
23	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0606-07				
1.2		poz.22	m <sup>2</sup>	4.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.64</b>
24	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0610-04				
1.2		poz.23	m <sup>2</sup>	4.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.64</b>
<b>1.1.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
25	KNR AT-12	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKB/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0305-06				
1.3	analogia	$(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79$	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>1.2</b>		<b>ŁAZIENKA 1023</b>			
<b>1.2.</b>		<b>Ściany i strop</b>			
<b>1</b>					
26	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
2.1		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
27	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego <gr.16 cm>0.06*2.0	m <sup>2</sup>		
d.1.	0329-02				
2.1			m <sup>2</sup>	0.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.12</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
d.1.	0329-03	0.3*0.43*2.0	m <sup>3</sup>	0.26	
2.1				<b>RAZEM</b>	<b>0.26</b>
29	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.	0336-07	1.3*2	m	2.60	
2.1				<b>RAZEM</b>	<b>2.60</b>
30	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.	0126-05	4*1.2	m	4.80	
2.1				<b>RAZEM</b>	<b>4.80</b>
31	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-01	(1.95+1.22)*2*2.5	m <sup>2</sup>	15.85	
2.1	analogia	(1.66+1.22)*2*2.5	m <sup>2</sup>	14.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.25</b>
32	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01	poz.31	m <sup>2</sup>	30.25	
2.1				<b>RAZEM</b>	<b>30.25</b>
33	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
d.1.	0108-02	poz.32	m <sup>2</sup>	30.25	
2.1				<b>RAZEM</b>	<b>30.25</b>
34		Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>		
d.1.	wycena indy-widualna	(1.95+1.22+1.66+1.22)*2*2.0	m <sup>2</sup>	24.20	
2.1				<b>RAZEM</b>	<b>24.20</b>
35	KNR 2-02	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-wych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1112-09	poz.34	m <sup>2</sup>	24.20	
2.1	wycena indy-widualna			<b>RAZEM</b>	<b>24.20</b>
36	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowars-twowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0207-01	1.95*1.22	m <sup>2</sup>	2.38	
2.1		1.66*1.22	m <sup>2</sup>	2.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.41</b>
37	KNR AT-43	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
d.1.	0306-02	(0.6+0.3)*2*2.5*2	m <sup>2</sup>	9.00	
2.1				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
38	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-03	10.0	m <sup>2</sup>	10.00	
2.1				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
39	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, po-wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:	m <sup>2</sup>		
d.1.	0201-05	<ściany>(1.95+1.22+1.66+1.22)*2*2.50- poz.34	m <sup>2</sup>	6.05	
2.1		<sufit>1.95*1.22+1.66*1.22	m <sup>2</sup>	4.40	
		poz.38	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.45</b>
40	KNR 0-19	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przy-lgowe, zamek z blokadą łazienkową, klamka ze stali nierdzewnej, ościeżnica opaskowa, podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1024-06	0.9*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.69	
2.1				<b>RAZEM</b>	<b>3.69</b>
<b>1.2.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
41	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		
d.1.	0804-07	1.95*1.22	m <sup>2</sup>	2.38	
2.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.66*1.22	m <sup>2</sup>	2.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.41</b>
42	KNR W-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1. 0206-01					
2.2		poz.41	m <sup>2</sup>	4.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.41</b>
43	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1126-01					
2.2 1126-03		poz.42	m <sup>2</sup>	4.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.41</b>
44	KNR 2-14	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
d.1. 0805-01					
2.2		(1.95+1.22+1.66+1.22)*2	m	12.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.10</b>
45	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1. 0602-01		Krotność = 2			
2.2		poz.43	m <sup>2</sup>	4.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.41</b>
46	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1. 0602-02		Krotność = 2			
2.2		[(1.95+1.22)*2]*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>	4.87	
		[(1.66+1.22)*2]*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>	4.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.62</b>
47	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.1. 0602-03					
2.2		(1.95+1.22)*2	m	6.34	
		(1.66+1.22)*2	m	5.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.10</b>
48	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
d.1. 0602-04					
2.2		(0.5*3+2.0)*2	m	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
49	KNR 2-02	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
d.1. 0609-07					
2.2 analogia		poz.47	m	12.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.10</b>
50	ZKNR C-2	Grunтовanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
d.1. 0603-06					
2.2		1.95*1.22	m <sup>2</sup>	2.38	
		1.66*1.22	m <sup>2</sup>	2.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.41</b>
51	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
d.1. 0606-07					
2.2		poz.50	m <sup>2</sup>	4.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.41</b>
52	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1. 0610-04					
2.2		poz.51	m <sup>2</sup>	4.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.41</b>
<b>1.2.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
53	KNR AT-12	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
d.1. 0305-06					
2.3 analogia		[(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79]*2	m <sup>2</sup>	3.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.43</b>
<b>1.3</b>		<b>ŁAZIENKA 1019</b>			
<b>1.3.</b>		<b>Ściany i strop</b>			
<b>1</b>					
54	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1. 0354-07					
3.1		2+2	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55 d.1. 3.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego <gr.10 cm>(0.2+0.05)*2.0 <gr.16 cm>(0.5+0.2)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.50 1.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.90</b>
56 d.1. 3.1	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - zwężenie otworu 0.3*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.60</b>
57 d.1. 3.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (1.66+2+0.96*4+0.1*2+2.93+4.87)*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.75</b>
58 d.1. 3.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża poz.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.75</b>
59 d.1. 3.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte poz.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.75</b>
60 d.1. 3.1	wycena indywidualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (1.66*2+0.96*4+0.1*2+2.93+4.87)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.32</b>
61 d.1. 3.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.32</b>
62 d.1. 3.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 1.66*4.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.08</b>
63 d.1. 3.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (0.6+0.3)*2*2.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
64 d.1. 3.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
65 d.1. 3.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem: <ściany>(1.66*2+0.96*4+0.1*2+2.93+4.87)*2.5-poz.60 <sufit>1.66*4.87 poz.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.58 8.08 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.66</b>
66 d.1. 3.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką osadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.69</b>
67 d.1. 3.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką osadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.8*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.64</b>
<b>1.3. 2</b>		<b>Posadzki</b>			
68 d.1. 3.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi 1.66*4.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.08	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.08</b>
69	KNR W-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0206-01				
3.2		poz.68	m <sup>2</sup>	8.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.08</b>
70	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1126-01				
3.2	1126-03	poz.69	m <sup>2</sup>	8.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.08</b>
71	KNR 2-14	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
d.1.	0805-01				
3.2		(1.66*2+0.96*4+0.1*2+2.93+4.87)	m	15.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.16</b>
72	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0602-01	Krotność = 2			
3.2		poz.70	m <sup>2</sup>	8.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.08</b>
73	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0602-02	Krotność = 2			
3.2		[(1.66*2+0.96*4+0.1*2+2.93+4.87)]*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>	6.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.63</b>
74	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.1.	0602-03				
3.2		(1.66*2+0.96*4+0.1*2+2.93+4.87)	m	15.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.16</b>
75	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
d.1.	0602-04				
3.2		0.5*7+2.0*2	m	7.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.50</b>
76	KNR 2-02	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
d.1.	0609-07				
3.2	analogia	poz.74	m	15.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.16</b>
77	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
d.1.	0603-06				
3.2		1.66*4.87	m <sup>2</sup>	8.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.08</b>
78	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0606-07				
3.2		poz.77	m <sup>2</sup>	8.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.08</b>
79	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0610-04				
3.2		poz.78	m <sup>2</sup>	8.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.08</b>
<b>1.3.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
80	KNR AT-12	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKB/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0305-06				
3.3	analogia	(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>1.4</b>		<b>ŁAZIENKA 1015</b>			
<b>1.4.</b>		<b>Ściany i strop</b>			
<b>1</b>					
81	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
4.1		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
82	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
d.1.	0329-02				
4.1		<gr.10 cm>0.3*2.0*2	m <sup>2</sup>	1.20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
83	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 0701-01					
4.1	analogia	$[(1.83+3.1+0.88)*2+0.1]*2.5$	m <sup>2</sup>	29.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.30</b>
84	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1. 0101-01					
4.1		poz.83	m <sup>2</sup>	29.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.30</b>
85	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu- warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
d.1. 0108-02					
4.1		poz.84	m <sup>2</sup>	29.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.30</b>
86		Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przezna- czone do pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>		
d.1. wycena indy- 4.1 widualna		$[(1.83+3.1+0.88)*2+0.1]*2.0$	m <sup>2</sup>	23.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.44</b>
87	KNR 2-02	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m <sup>2</sup>		
d.1. 1112-09					
4.1	wycena indy- widualna	poz.86	m <sup>2</sup>	23.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.44</b>
88	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowars- towe 1.83*3.1	m <sup>2</sup>		
d.1. 0207-01			m <sup>2</sup>	5.67	
4.1				<b>RAZEM</b>	<b>5.67</b>
89	KNR AT-43	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
d.1. 0306-02					
4.1		$(0.6+0.3)*2*2.5$	m <sup>2</sup>	4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
90	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1. 0711-03			m <sup>2</sup>	10.00	
4.1		10.0		<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
91	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, po- wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:	m <sup>2</sup>		
d.1. 0201-05					
4.1		<ściany> $[(1.83+3.1+0.88)*2+0.1]*2.50$ -poz.86	m <sup>2</sup>	5.86	
		<sufit>1.83*3.1	m <sup>2</sup>	5.67	
		poz.90	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.53</b>
92	KNR 0-19	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przy- lgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2	m <sup>2</sup>		
d.1. 1024-06					
4.1		0.9*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.69</b>
<b>1.4.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
93	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		
d.1. 0804-07					
4.2		1.83*3.1	m <sup>2</sup>	5.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.67</b>
94	KNR W-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1. 0206-01					
4.2		poz.93	m <sup>2</sup>	5.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.67</b>
95	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1126-01					
4.2	1126-03	poz.94	m <sup>2</sup>	5.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.67</b>
96	KNR 2-14	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
d.1. 0805-01					
4.2		$(1.83+3.1+0.88)*2+0.1$	m	11.72	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>11.72</b>
97	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0602-01	Krotność = 2			
4.2		poz.95	m <sup>2</sup>	5.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.67</b>
98	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0602-02	Krotność = 2			
4.2		$[(1.83+3.1+0.88)*2+0.1]*0.2+1.0*2*1.8$	m <sup>2</sup>	5.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.94</b>
99	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.1.	0602-03		m	11.72	
4.2		$(1.83+3.1+0.88)*2+0.1$			
				<b>RAZEM</b>	<b>11.72</b>
100	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
d.1.	0602-04		m	4.00	
4.2		$0.5*4+2.0$			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
101	KNR 2-02	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
d.1.	0609-07		m	11.72	
4.2	analogia	poz.99			
				<b>RAZEM</b>	<b>11.72</b>
102	ZKNR C-2	Grunтовanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
d.1.	0603-06		m <sup>2</sup>	5.67	
4.2		$1.83*3.1$			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.67</b>
103	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0606-07		m <sup>2</sup>	5.67	
4.2		poz.102			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.67</b>
104	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0610-04		m <sup>2</sup>	5.67	
4.2		poz.103			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.67</b>
<b>1.4.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
105	KNR AT-12	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0305-06		m <sup>2</sup>	1.72	
4.3	analogia	$(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79$			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>1.5</b>		<b>ŁAZIENKA 1010</b>			
<b>1.5.</b>		<b>Ściany i strop</b>			
<b>1</b>					
106	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07		szt.	1.00	
5.1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
107	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego <gr.16 cm>0.15*2.0	m <sup>2</sup>		
d.1.	0329-02		m <sup>2</sup>	0.30	
5.1					
				<b>RAZEM</b>	<b>0.30</b>
108	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - zwężenie otworu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0306-02		m <sup>2</sup>	0.10	
5.1		$0.05*2.0$			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.10</b>
109	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-01		m <sup>2</sup>	21.15	
5.1	analogia	$(2.46+1.77)*2*2.5$			
				<b>RAZEM</b>	<b>21.15</b>
110	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01		m <sup>2</sup>	21.15	
5.1		poz.109			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>21.15</b>
111	KNR 9-03 d.1. 0108-02 5.1	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte  poz.110	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.15</b>
112	d.1. wycena indywidualna 5.1	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (1.77+2.46)*2*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.92</b>
113	KNR 2-02 d.1. 1112-09 5.1 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.112	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.92</b>
114	KNR AT-43 d.1. 0207-01 5.1	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 1.77*2.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.35</b>
115	KNR AT-43 d.1. 0306-02 5.1	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym  (0.6+0.3)*2*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
116	KNR 4-01 d.1. 0711-03 5.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
117	KNR K-04 d.1. 0201-05 5.1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>(1.77+2.46)*2*2.5-poz.112 <sufit>1.77*2.46 poz.116	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.23 4.35 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.58</b>
118	KNR 0-19 d.1. 1024-06 5.1	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,kłamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>1.5.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
119	KNR 4-01 d.1. 0804-07 5.2	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  1.77*2.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.35</b>
120	KNR W-01 d.1. 0206-01 5.2	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz.119	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.35</b>
121	NNRNKB d.1. 202 1126-01 5.2 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  poz.120	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.35</b>
122	KNR 2-14 d.1. 0805-01 5.2	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej  (1.77+2.46)*2	m  m	  8.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.46</b>
123	KNR K-04 d.1. 0602-01 5.2	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2  poz.121	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.35</b>
124	KNR K-04 d.1. 0602-02 5.2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2  (1.77+2.46)*2*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.29	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.29</b>
125	KNR K-04 d.1. 0602-03 5.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  (1.77+2.46)*2	m  m	  8.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.46</b>
126	KNR K-04 d.1. 0602-04 5.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej  0.5*4+2.0	m  m	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
127	KNR 2-02 d.1. 0609-07 5.2	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu  poz.125	m  m	  8.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.46</b>
128	ZKNR C-2 d.1. 0603-06 5.2	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny  1.77*2.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.35</b>
129	ZKNR C-2 d.1. 0606-07 5.2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu  poz.128	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.35</b>
130	ZKNR C-2 d.1. 0610-04 5.2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych  poz.129	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.35</b>
<b>1.5.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
131	KNR AT-12 d.1. 0305-06 5.3	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa  (0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>1.6</b>		<b>ŁAZIENKA 1009</b>			
<b>1.6.</b>		<b>Ściany i strop</b>			
<b>1</b>					
132	KNR 4-01 d.1. 0329-02 6.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego <gr.16 cm>0.10*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
133	KNR 4-01 d.1. 0701-01 6.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>  (1.97+2.31)*2*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.40</b>
134	KNR W-02 d.1. 0101-01 6.1	Oczyszczenie i zmycie podłoża  poz.133	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.40</b>
135	KNR 9-03 d.1. 0108-02 6.1	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte  poz.134	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.40</b>
136	d.1. wycena indywidualna 6.1	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (1.97+2.31)*2*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.12</b>
137	KNR 2-02 d.1. 1112-09 6.1	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.136	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.12</b>
138	KNR AT-43 d.1. 0207-01 6.1	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.97*2.31	m <sup>2</sup>	4.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.55</b>
139 d.1. 6.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
		(0.6+0.3)*2*2.5	m <sup>2</sup>	4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
140 d.1. 6.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		10.0	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
141 d.1. 6.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:	m <sup>2</sup>		
		<ściany>(1.97+2.31)*2*2.5-poz.136	m <sup>2</sup>	4.28	
		<sufit>1.97*2.31	m <sup>2</sup>	4.55	
		poz.140	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.83</b>
142 d.1. 6.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką osadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe, zamek z blokadą łazienkową, klamka ze stali nierdzewnej, ościeżnica opaskowa, podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>1.6.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
143 d.1. 6.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		
		1.97*2.31	m <sup>2</sup>	4.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.55</b>
144 d.1. 6.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.143	m <sup>2</sup>	4.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.55</b>
145 d.1. 6.2	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.144	m <sup>2</sup>	4.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.55</b>
146 d.1. 6.2	KNR 2-14 0805-01	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
		(1.97+2.31)*2	m	8.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.56</b>
147 d.1. 6.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.145	m <sup>2</sup>	4.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.55</b>
148 d.1. 6.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		(1.97+2.31)*2*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>	5.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.31</b>
149 d.1. 6.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		(1.97+2.31)*2	m	8.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.56</b>
150 d.1. 6.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		0.5*4	m	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
151 d.1. 6.2	KNR 2-02 0609-07 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
		poz.149	m	8.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.56</b>
152 d.1. 6.2	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
		1.97*2.31	m <sup>2</sup>	4.55	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.55</b>
153	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0606-07				
6.2		poz.152	m <sup>2</sup>	4.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.55</b>
154	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0610-04				
6.2		poz.153	m <sup>2</sup>	4.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.55</b>
<b>1.6.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
155	KNR AT-12	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKB/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0305-06				
6.3	analogia	(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>1.7</b>		<b>ŁAZIENKA 1007</b>			
<b>1.7.</b>		<b>Ściany i strop</b>			
<b>1</b>					
156	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1.	0354-07				
7.1		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
157	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
d.1.	0329-03				
7.1		0.2*0.42*2.0*2	m <sup>3</sup>	0.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.34</b>
158	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.	0336-07				
7.1		1.3*2	m	2.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.60</b>
159	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.	0336-04				
7.1		1.3*2	m	2.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.60</b>
160	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.	0126-05				
7.1		4*1.2*2	m	9.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.60</b>
161	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-01				
7.1	analogia	(1.58+2.36)*2*2.5	m <sup>2</sup>	19.70	
		(1.58+2.35)*2*2.5	m <sup>2</sup>	19.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.35</b>
162	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01				
7.1		poz.161	m <sup>2</sup>	39.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.35</b>
163	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
d.1.	0108-02				
7.1		poz.162	m <sup>2</sup>	39.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.35</b>
164		Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>		
d.1.	wycena indywidualna				
7.1		(1.58+2.36)*2*2.0	m <sup>2</sup>	15.76	
		(1.58+2.35)*2*2.0	m <sup>2</sup>	15.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.48</b>
165	KNR 2-02	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1112-09				
7.1	wycena indywidualna	poz.164	m <sup>2</sup>	31.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.48</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
166 d.1. 7.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 1.58*2.36 1.58*2.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.73 3.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.44</b>
167 d.1. 7.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym  (0.6+0.3)*2*2.5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
168 d.1. 7.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
169 d.1. 7.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>(1.58+2.36+1.58+2.35)*2*2.50-poz.164 <sufit>1.58*2.36+1.58*2.35 poz.168	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7.87 7.44 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.31</b>
170 d.1. 7.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe, zamek z blokadą łazienkową, klamka ze stali nierdzewnej, ościeżnica opaskowa, podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm <sup>2</sup> 0.9*2.05*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.69</b>
<b>1.7. 2</b>		<b>Posadzki</b>			
171 d.1. 7.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  1.58*2.36 1.58*2.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.73 3.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.44</b>
172 d.1. 7.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz. 171	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.44</b>
173 d.1. 7.2	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  poz. 172	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.44</b>
174 d.1. 7.2	KNR 2-14 0805-01	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej  (1.58+2.36)*2 (1.58+2.35)*2	m  m m	  7.88 7.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.74</b>
175 d.1. 7.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2  poz. 173	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.44</b>
176 d.1. 7.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2  [(1.58+2.36)*2]*0.2+1.0*2*1.8 [(1.58+2.35)*2]*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.18 5.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.35</b>
177 d.1. 7.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  (1.58+2.36)*2 (1.58+2.35)*2	m  m m	  7.88 7.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.74</b>
178 d.1. 7.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej  0.5*3+2.0 0.5*3+2.0	m  m m	  3.50 3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
179	KNR 2-02 d.1. 0609-07 7.2 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
		poz.177	m	15.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.74</b>
180	ZKNR C-2 d.1. 0603-06 7.2	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
		1.58*2.36	m <sup>2</sup>	3.73	
		1.58*2.35	m <sup>2</sup>	3.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.44</b>
181	ZKNR C-2 d.1. 0606-07 7.2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		poz.180	m <sup>2</sup>	7.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.44</b>
182	ZKNR C-2 d.1. 0610-04 7.2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.181	m <sup>2</sup>	7.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.44</b>
<b>1.7.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
183	KNR AT-12 d.1. 0305-06 7.3 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
		(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>1.8</b>		<b>ŁAZIENKA 1009</b>			
<b>1.8.</b>		<b>Ściany i strop</b>			
<b>1</b>					
184	KNR 4-01 d.1. 0354-07 8.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
185	KNR 4-01 d.1. 0329-02 8.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
		(1.0-0.6)*2.0*0.43	m <sup>2</sup>	0.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.34</b>
186	KNR 4-01 d.1. 0701-01 8.1 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(2.47+3.59)*2*2.5	m <sup>2</sup>	30.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.30</b>
187	KNR W-02 d.1. 0101-01 8.1	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.186	m <sup>2</sup>	30.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.30</b>
188	KNR 9-03 d.1. 0108-02 8.1	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
		poz.187	m <sup>2</sup>	30.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.30</b>
189	wycena indy-widualna 8.1	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>		
		(2.47+3.59)*2*2.0-0.9	m <sup>2</sup>	23.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.34</b>
190	KNR 2-02 d.1. 1112-09 8.1 wycena indy-widualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-wych	m <sup>2</sup>		
		poz.189	m <sup>2</sup>	23.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.34</b>
191	KNR AT-43 d.1. 0207-01 8.1	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
		2.47*3.59	m <sup>2</sup>	8.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.87</b>
192	KNR AT-43 d.1. 0306-02 8.1	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0.6+0.3)*2*2.5	m <sup>2</sup>	4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
193 d.1. 8.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
194 d.1. 8.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>(2.47+3.59)*2*2.5-poz.189 <sufit>2.47*3.59 poz.193	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.96 8.87 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.83</b>
195 d.1. 8.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe, zamek z blokadą łazienkową, klamka ze stali nierdzewnej, ościeżnica opaskowa, podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm <sup>2</sup> 0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>1.8. 2</b>		<b>Posadzki</b>			
196 d.1. 8.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  2.47*3.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.87</b>
197 d.1. 8.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz.196	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.87</b>
198 d.1. 8.2	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  poz.197	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.87</b>
199 d.1. 8.2	KNR 2-14 0805-01	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej  (2.47+3.59)*2-0.9	m m	11.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.22</b>
200 d.1. 8.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2  poz.198	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.87</b>
201 d.1. 8.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2  (2.47+3.59)*2*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.42</b>
202 d.1. 8.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  (2.47+3.59)*2-0.9	m m	11.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.22</b>
203 d.1. 8.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej  0.5*5	m m	2.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>
204 d.1. 8.2	KNR 2-02 0609-07 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu  poz.202	m m	11.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.22</b>
205 d.1. 8.2	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny  2.47+3.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.06</b>
206 d.1. 8.2	ZKNR C-2 0606-07	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu  poz.205	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.06	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6.06</b>
207	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0610-04				
8.2		poz.206	m <sup>2</sup>	6.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.06</b>
<b>1.8.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
208	KNR AT-12	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0305-06				
8.3	analogia	(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>2</b>		<b>PARTER</b>			
<b>2.1</b>		<b>ŁAZIENKA 01043</b>			
<b>2.1.</b>		<b>Ściany i strop</b>			
<b>1</b>					
209	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.2.	0354-07				
1.1		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
210	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.	0336-07				
1.1		1.3*2	m	2.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.60</b>
211	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2.	0126-05				
1.1		3*1.2*2	m	7.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.20</b>
212	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
d.2.	0329-03				
1.1		(0.19+0.05+0.14+0.06)*0.29*2.0	m <sup>3</sup>	0.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.26</b>
213	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	0701-01				
1.1	analogia	(1.07+2.37)*2*3.4*2	m <sup>2</sup>	46.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.78</b>
214	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2.	0101-01				
1.1		poz.213	m <sup>2</sup>	46.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.78</b>
215	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
d.2.	0108-02				
1.1		poz.214	m <sup>2</sup>	46.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.78</b>
216		Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>		
d.2.	wycena indywidualna				
1.1		[(1.07+2.37)*2*2.0]*2	m <sup>2</sup>	27.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.52</b>
217	KNR 2-02	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1112-09				
1.1	wycena indywidualna	poz.216	m <sup>2</sup>	27.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.52</b>
218	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowers-towe	m <sup>2</sup>		
d.2.	0207-01				
1.1		1.07*2.37*2	m <sup>2</sup>	5.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.07</b>
219	KNR AT-43	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
d.2.	0306-02				
1.1		(0.6+0.3)*2*3.4*2	m <sup>2</sup>	12.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.24</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
220 d.2. 1.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.00	 
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
221 d.2. 1.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>[(1.07+2.37)*2*3.4]*2-poz.216 <sufit>1.07*2.37*2 poz.220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.26 5.07 10.00	 
				<b>RAZEM</b>	<b>34.33</b>
222 d.2. 1.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe, zamek z blokadą łazienkową, klamka ze stali nierdzewnej, ościeżnica opaskowa, podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.69	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.69</b>
<b>2.1. 2</b>		<b>Posadzki</b>			
223 d.2. 1.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  1.07*2.37*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.07	 
				<b>RAZEM</b>	<b>5.07</b>
224 d.2. 1.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz.223	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.07	 
				<b>RAZEM</b>	<b>5.07</b>
225 d.2. 1.2	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  poz.224	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.07	 
				<b>RAZEM</b>	<b>5.07</b>
226 d.2. 1.2	KNR 2-14 0805-01	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej  (1.07+2.37)*2*2	m m	 13.76	 
				<b>RAZEM</b>	<b>13.76</b>
227 d.2. 1.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2  poz.225	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.07	 
				<b>RAZEM</b>	<b>5.07</b>
228 d.2. 1.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2  [(1.07+2.37)*2*0.2]*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.75	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.75</b>
229 d.2. 1.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  [(1.07+2.37)*2]*2	m m	 13.76	 
				<b>RAZEM</b>	<b>13.76</b>
230 d.2. 1.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej  0.5*9	m m	 4.50	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
231 d.2. 1.2	KNR 2-02 0609-07 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu  poz.229	m m	 13.76	 
				<b>RAZEM</b>	<b>13.76</b>
232 d.2. 1.2	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny  2.47*3.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.87	 
				<b>RAZEM</b>	<b>8.87</b>
233 d.2. 1.2	ZKNR C-2 0606-07	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu  poz.232	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.87	 
				<b>RAZEM</b>	<b>8.87</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
234	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0610-04				
1.2		poz.233	m <sup>2</sup>	8.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.87</b>
<b>2.1.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
235	KNR AT-12	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
d.2.	0305-06				
1.3	analogia	$[(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79]*2$	m <sup>2</sup>	3.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.43</b>
<b>2.2</b>		<b>ŁAZIENKA 01031</b>			
<b>2.2.</b>		<b>Ściany i strop</b>			
<b>1</b>					
236	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	0354-08				
2.1		1.42*2.0	m <sup>2</sup>	2.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.84</b>
237	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego <gr.16 cm>0.15*2.0	m <sup>2</sup>		
d.2.	0329-02				
2.1			m <sup>2</sup>	0.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.30</b>
238	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - zwężenie otworu	m <sup>2</sup>		
d.2.	0306-02				
2.1		0.72*2.0	m <sup>2</sup>	1.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.44</b>
239	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	0701-01				
2.1	analogia	$(2.53+2.86)*2*3.4$	m <sup>2</sup>	36.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.65</b>
240	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2.	0101-01				
2.1		poz.239	m <sup>2</sup>	36.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.65</b>
241	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
d.2.	0108-02				
2.1		poz.240	m <sup>2</sup>	36.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.65</b>
242	d.2. wycena indywidualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych $(2.53+2.86)*2*2.0$	m <sup>2</sup>		
2.1			m <sup>2</sup>	21.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.56</b>
243	KNR 2-02	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1112-09				
2.1	wycena indywidualna	poz.242	m <sup>2</sup>	21.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.56</b>
244	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe $2.53*2.86$	m <sup>2</sup>		
d.2.	0207-01				
2.1			m <sup>2</sup>	7.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.24</b>
245	KNR AT-43	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym $(0.6+0.3)*2*3.4$	m <sup>2</sup>		
d.2.	0306-02				
2.1			m <sup>2</sup>	6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
246	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>		
d.2.	0711-03				
2.1			m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
247	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:	m <sup>2</sup>		
d.2.	0201-05				
2.1		<ściany> $(2.53+2.86)*2*3.4$ -poz.242	m <sup>2</sup>	15.09	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<sufit>2.53*2.86	m <sup>2</sup>	7.24	
		poz.246	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.33</b>
248	KNR 0-19	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przy-	m <sup>2</sup>		
d.2.	1024-06	lgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica			
2.1		opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2			
		0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>2.2.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
249	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		
d.2.	0804-07				
2.2		2.53*2.86	m <sup>2</sup>	7.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.24</b>
250	KNR W-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0206-01				
2.2		poz.249	m <sup>2</sup>	7.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.24</b>
251	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wy-	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1126-01	konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2			
2.2	1126-03	poz.250	m <sup>2</sup>	7.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.24</b>
252	KNR 2-14	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
d.2.	0805-01				
2.2		(2.53+2.86)*2	m	10.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.78</b>
253	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.2.	0602-01	Krotność = 2			
2.2		poz.251	m <sup>2</sup>	7.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.24</b>
254	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.2.	0602-02	Krotność = 2			
2.2		(2.53+2.86)*2*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>	5.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.76</b>
255	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej po-	m		
d.2.	0602-03	ziomej			
2.2		(2.53+2.86)*2	m	10.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.78</b>
256	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pio-	m		
d.2.	0602-04	nowej			
2.2		0.5*4+2.0	m	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
257	KNR 2-02	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
d.2.	0609-07				
2.2	analogia	poz.255	m	10.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.78</b>
258	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
d.2.	0603-06				
2.2		2.53*2.86	m <sup>2</sup>	7.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.24</b>
259	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym	m <sup>2</sup>		
d.2.	0606-07	podłożu			
2.2		poz.258	m <sup>2</sup>	7.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.24</b>
260	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z two-	m <sup>2</sup>		
d.2.	0610-04	rzyw sztucznych			
2.2		poz.259	m <sup>2</sup>	7.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.24</b>
<b>2.2.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
261	KNR AT-12	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cemen-	m <sup>2</sup>		
d.2.	0305-06	towa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa			
2.3	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79$	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>2.3</b>		<b>ŁAZIENKA 01029</b>			
<b>2.3.1</b>		<b>Ściany i strop</b>			
262 d.2. 3.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  1.42*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.84</b>
263 d.2. 3.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego <gr.16 cm>0.26*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.52</b>
264 d.2. 3.1	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - zwężenie otworu  0.72*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.44</b>
265 d.2. 3.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>  $(2.09+2.86)*2*3.4$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.66</b>
266 d.2. 3.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża  poz.265	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.66</b>
267 d.2. 3.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte  poz.266	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.66</b>
268 d.2. 3.1	wycena indywidualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach - wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych $(2.09+2.86)*2*2.0$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.80</b>
269 d.2. 3.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.268	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.80</b>
270 d.2. 3.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 2.09*2.86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.98</b>
271 d.2. 3.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym  $(0.6+0.3)*2*3.4$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
272 d.2. 3.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
273 d.2. 3.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany> $(2.09+2.86)*2*3.4$ -poz.268 <sufit>2.09*2.86 poz.272	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  13.86 5.98 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.84</b>
274 d.2. 3.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką osadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>2.3.2</b>		<b>Posadzki</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
275	KNR 4-01 d.2. 0804-07 3.2	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		
		2.09*2.86	m <sup>2</sup>	5.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.98</b>
276	KNR W-01 d.2. 0206-01 3.2	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.275	m <sup>2</sup>	5.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.98</b>
277	NNRNB d.2. 202 1126-01 3.2 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.276	m <sup>2</sup>	5.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.98</b>
278	KNR 2-14 d.2. 0805-01 3.2	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
		(2.09+2.86)*2	m	9.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.90</b>
279	KNR K-04 d.2. 0602-01 3.2	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.277	m <sup>2</sup>	5.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.98</b>
280	KNR K-04 d.2. 0602-02 3.2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		(2.09+2.86)*2*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>	5.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.58</b>
281	KNR K-04 d.2. 0602-03 3.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		(2.09+2.86)*2	m	9.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.90</b>
282	KNR K-04 d.2. 0602-04 3.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		0.5*5+2.0	m	4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
283	KNR 2-02 d.2. 0609-07 3.2 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
		poz.281	m	9.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.90</b>
284	ZKNR C-2 d.2. 0603-06 3.2	Grunтовanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
		2.09*2.86	m <sup>2</sup>	5.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.98</b>
285	ZKNR C-2 d.2. 0606-07 3.2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		poz.284	m <sup>2</sup>	5.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.98</b>
286	ZKNR C-2 d.2. 0610-04 3.2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.285	m <sup>2</sup>	5.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.98</b>
<b>2.3.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
287	KNR AT-12 d.2. 0305-06 3.3 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKB/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
		(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>2.4</b>		<b>ŁAZIENKA 01036</b>			
<b>2.4.</b>		<b>Ściany i strop</b>			
<b>1</b>					
288	KNR 4-01 d.2. 0354-07 4.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
289 d.2. 4.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego <gr.16 cm>0.10*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
290 d.2. 4.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2  (2.36+3.17)*2*3.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.60</b>
291 d.2. 4.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża  poz.290	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.60</b>
292 d.2. 4.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu- warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte  poz.291	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.60</b>
293 d.2. 4.1	wycena indy- widualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (2.36+3.17)*2*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.12</b>
294 d.2. 4.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indy- widualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych  poz.293	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.12</b>
295 d.2. 4.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowar- stwowe 2.09*3.17+0.27*1.07	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.91</b>
296 d.2. 4.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym  (0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
297 d.2. 4.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
298 d.2. 4.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, po- wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>(2.36+3.17)*2*3.4-poz.293 <sufit>poz.295 poz.297	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.48	
			m <sup>2</sup>	6.91	
			m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.39</b>
299 d.2. 4.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przy- lgowe,zamek z blokadą łazienkową,kłamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>2.4.</b> <b>2</b>		<b>Posadzki</b>			
300 d.2. 4.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  2.09*3.17+0.27*1.07	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.91</b>
301 d.2. 4.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz.300	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.91</b>
302 d.2. 4.2	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  poz.301	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.91</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
303 d.2. 4.2	KNR 2-14 0805-01	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
		$(2.36+3.17)*2$	m	11.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.06</b>
304 d.2. 4.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.302	m <sup>2</sup>	6.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.91</b>
305 d.2. 4.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		$(2.36+3.17)*2*0.2+1.0*2*1.8$	m <sup>2</sup>	5.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.81</b>
306 d.2. 4.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		$(2.36+3.17)*2$	m	11.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.06</b>
307 d.2. 4.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		$0.5*6+2.0$	m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
308 d.2. 4.2	KNR 2-02 0609-07 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
		poz.306	m	11.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.06</b>
309 d.2. 4.2	ZKNR C-2 0603-06	Grunтовanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
		$2.09*3.17+0.27*1.07$	m <sup>2</sup>	6.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.91</b>
310 d.2. 4.2	ZKNR C-2 0606-07	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		poz.309	m <sup>2</sup>	6.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.91</b>
311 d.2. 4.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.310	m <sup>2</sup>	6.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.91</b>
<b>2.4.</b> <b>3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
312 d.2. 4.3	KNR AT-12 0305-06 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKB/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
		$(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79$	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>2.5</b> <b>2.5.</b> <b>1</b>		<b>ŁAZIENKA 01032</b>			
		<b>Ściany i strop</b>			
313 d.2. 5.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		$1.42*2.0$	m <sup>2</sup>	2.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.84</b>
314 d.2. 5.1	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - zwięźlenie otworu	m <sup>2</sup>		
		$0.50*2.0$	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
315 d.2. 5.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		$(2.47+2.68)*2*3.4$	m <sup>2</sup>	35.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.02</b>
316 d.2. 5.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.315	m <sup>2</sup>	35.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.02</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
317 d.2. 5.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
		poz.316	m <sup>2</sup>	35.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.02</b>
318 d.2. 5.1	wycena indywidualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (2.47+2.68)*2*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.60</b>
319 d.2. 5.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.318	m <sup>2</sup>	20.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.60</b>
320 d.2. 5.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 2.2*2.41+1.58*0.27+1.07*0.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.02</b>
321 d.2. 5.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
		(0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>	6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
322 d.2. 5.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
323 d.2. 5.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:	m <sup>2</sup>		
		<ściany>(2.47+2.68)*2*3.4- <u>poz.318</u>	m <sup>2</sup>	14.42	
		<sufit> <u>poz.320</u>	m <sup>2</sup>	6.02	
		<u>poz.322</u>	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.44</b>
324 d.2. 5.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką osadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,kłamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>2.5.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
325 d.2. 5.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		
		2.2*2.41+1.58*0.27+1.07*0.27	m <sup>2</sup>	6.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.02</b>
326 d.2. 5.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.325	m <sup>2</sup>	6.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.02</b>
327 d.2. 5.2	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.326	m <sup>2</sup>	6.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.02</b>
328 d.2. 5.2	KNR 2-14 0805-01	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
		(2.47+2.68)*2	m	10.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.30</b>
329 d.2. 5.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.327	m <sup>2</sup>	6.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.02</b>
330 d.2. 5.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		(2.47+2.68)*2*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>	5.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.66</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
331 d.2. 5.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  (2.47+2.68)*2	m  m	  10.30	  10.30
				<b>RAZEM</b>	<b>10.30</b>
332 d.2. 5.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej  0.5*6+2.0	m  m	  5.00	  5.00
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
333 d.2. 5.2	KNR 2-02 0609-07 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu  poz.331	m  m	  10.30	  10.30
				<b>RAZEM</b>	<b>10.30</b>
334 d.2. 5.2	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny  2.2*2.41+1.58*0.27+1.07*0.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.02	  6.02
				<b>RAZEM</b>	<b>6.02</b>
335 d.2. 5.2	ZKNR C-2 0606-07	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu  poz.334	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.02	  6.02
				<b>RAZEM</b>	<b>6.02</b>
336 d.2. 5.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych  poz.335	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.02	  6.02
				<b>RAZEM</b>	<b>6.02</b>
<b>2.5. 3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
337 d.2. 5.3	KNR AT-12 0305-06 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa  (0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.72	  1.72
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>2.6</b>		<b>ŁAZIENKA 01026</b>			
<b>2.6. 1</b>		<b>Ściany i strop</b>			
338 d.2. 6.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  1.42*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.84	  2.84
				<b>RAZEM</b>	<b>2.84</b>
339 d.2. 6.1	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - zwężenie otworu  0.50*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.00	  1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
340 d.2. 6.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>  (1.73+3.88)*2*3.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.15	  38.15
				<b>RAZEM</b>	<b>38.15</b>
341 d.2. 6.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża  poz.340	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.15	  38.15
				<b>RAZEM</b>	<b>38.15</b>
342 d.2. 6.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte  poz.341	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.15	  38.15
				<b>RAZEM</b>	<b>38.15</b>
343 d.2. 6.1	wycena indywidualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (1.73+3.88)*2*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.44	  22.44
				<b>RAZEM</b>	<b>22.44</b>
344 d.2. 6.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.343	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.44	  22.44

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>22.44</b>
345	KNR AT-43 d.2. 0207-01 6.1	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 1.73*3.61+1.07*0.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.53</b>
346	KNR AT-43 d.2. 0306-02 6.1	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
347	KNR 4-01 d.2. 0711-03 6.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
348	KNR K-04 d.2. 0201-05 6.1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>(1.73+3.88)*2*3.4-poz.343 <sufit>poz.345 poz.347	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.71 6.53 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.24</b>
349	KNR 0-19 d.2. 1024-06 6.1	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,kłamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm <sup>2</sup> 0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>2.6.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
350	KNR 4-01 d.2. 0804-07 6.2	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi 1.73*3.61+1.07*0.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.53</b>
351	KNR W-01 d.2. 0206-01 6.2	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm poz.350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.53</b>
352	NNRNKB d.2. 202 1126-01 6.2 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> poz.351	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.53</b>
353	KNR 2-14 d.2. 0805-01 6.2	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej (1.73+3.88)*2	m m	11.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.22</b>
354	KNR K-04 d.2. 0602-01 6.2	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2 poz.352	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.53</b>
355	KNR K-04 d.2. 0602-02 6.2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2 (1.73+3.88)*2*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.84</b>
356	KNR K-04 d.2. 0602-03 6.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej (1.73+3.88)*2	m m	11.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.22</b>
357	KNR K-04 d.2. 0602-04 6.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 0.5*5+2.0	m m	4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
358	KNR 2-02 d.2. 0609-07 6.2 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu poz.356	m m	11.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.22</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
359 d.2. 6.2	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
		poz.350	m <sup>2</sup>	6.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.53</b>
360 d.2. 6.2	ZKNR C-2 0606-07	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		poz.359	m <sup>2</sup>	6.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.53</b>
361 d.2. 6.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.360	m <sup>2</sup>	6.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.53</b>
<b>2.6. 3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
362 d.2. 6.3	KNR AT-12 0305-06 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
		(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>2.7</b>		<b>ŁAZIENKA 01018</b>			
<b>2.7. 1</b>		<b>Ściany i strop</b>			
363 d.2. 7.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.42*2.0	m <sup>2</sup>	2.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.84</b>
364 d.2. 7.1	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - zwężenie otworu	m <sup>2</sup>		
		0.50*2.0	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
365 d.2. 7.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		(2.24+2.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>	30.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.87</b>
366 d.2. 7.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.365	m <sup>2</sup>	30.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.87</b>
367 d.2. 7.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
		poz.366	m <sup>2</sup>	30.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.87</b>
368 d.2. 7.1	wycena indywidualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>		
		(2.24+2.3)*2*2.0	m <sup>2</sup>	18.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.16</b>
369 d.2. 7.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.368	m <sup>2</sup>	18.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.16</b>
370 d.2. 7.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
		1.97*2.3+1.07*0.27	m <sup>2</sup>	4.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.82</b>
371 d.2. 7.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
		(0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>	6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
372 d.2. 7.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		10.0	m <sup>2</sup>	10.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
373	KNR K-04 d.2. 0201-05 7.1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>(2.24+2.3)*2*3.4-poz.368 <sufit>poz.370 poz.372	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.71 4.82 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.53</b>
374	KNR 0-19 d.2. 1024-06 7.1	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>2.7.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
375	KNR 4-01 d.2. 0804-07 7.2	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  1.97*2.3+1.07*0.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.82</b>
376	KNR W-01 d.2. 0206-01 7.2	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz.375	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.82</b>
377	NNRNKB d.2. 202 1126-01 7.2 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  poz.376	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.82</b>
378	KNR 2-14 d.2. 0805-01 7.2	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej  (2.24+2.3)*2	m  m	  9.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.08</b>
379	KNR K-04 d.2. 0602-01 7.2	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2  poz.377	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.82</b>
380	KNR K-04 d.2. 0602-02 7.2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2  (2.24+2.3)*2*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.42</b>
381	KNR K-04 d.2. 0602-03 7.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  (2.24+2.3)*2	m  m	  9.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.08</b>
382	KNR K-04 d.2. 0602-04 7.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej  0.5*6+2.0	m  m	  5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
383	KNR 2-02 d.2. 0609-07 7.2 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu  poz.381	m  m	  9.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.08</b>
384	ZKNR C-2 d.2. 0603-06 7.2	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny  poz.375	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.82</b>
385	ZKNR C-2 d.2. 0606-07 7.2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu  poz.384	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.82</b>
386	ZKNR C-2 d.2. 0610-04 7.2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych  poz.385	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.82</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2.7. 3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
387 d.2. 7.3	KNR AT-12 0305-06 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa  (0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>2.8</b>		<b>ŁAZIENKA 01016</b>			
<b>2.8. 1</b>		<b>Ściany i strop</b>			
388 d.2. 8.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
389 d.2. 8.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego 0.23*0.29*2.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.13</b>
390 d.2. 8.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego (0.2+0.05)*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
391 d.2. 8.1	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  1.3	m  m	  1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
392 d.2. 8.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych  3*1.2	m  m	  3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
393 d.2. 8.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2  [(2.0+3.71)*2+0.96*2+0.97*2+0.1*2]*3.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.63</b>
394 d.2. 8.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża  poz.393	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.63</b>
395 d.2. 8.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte  poz.394	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.63</b>
396 d.2. 8.1	wycena indywidualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach - wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych [(2.0+3.71)*2+0.96*2+0.97*2+0.1*2]*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.96</b>
397 d.2. 8.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.396	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.96</b>
398 d.2. 8.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 2.0*3.71+2.0*0.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.34</b>
399 d.2. 8.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym  (0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
400 d.2. 8.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
401	KNR K-04 d.2. 0201-05 8.1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>[(2.0+3.71)*2+0.96*2+0.97*2+0.1*2]*3.4-poz.396 <sufit>poz.398 poz.400	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.67 9.34 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.01</b>
402	KNR 0-19 d.2. 1024-06 8.1	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>2.8.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
403	KNR 4-01 d.2. 0804-07 8.2	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  poz.398	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.34</b>
404	KNR W-01 d.2. 0206-01 8.2	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz.403	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.34</b>
405	NNRNKB d.2. 202 1126-01 8.2 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  poz.404	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.34</b>
406	KNR 2-14 d.2. 0805-01 8.2	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej  [(2.0+3.71)*2+0.96*2+0.97*2+0.1*2]-0.9	m  m	  14.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.58</b>
407	KNR K-04 d.2. 0602-01 8.2	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2  poz.405	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.34</b>
408	KNR K-04 d.2. 0602-02 8.2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2  poz.406*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.52</b>
409	KNR K-04 d.2. 0602-03 8.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  (2.0+3.71)*2+0.96*2+0.97*2+0.1*2	m  m	  15.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.48</b>
410	KNR K-04 d.2. 0602-04 8.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej  0.5*8+2.0*2	m  m	  8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
411	KNR 2-02 d.2. 0609-07 8.2 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu  poz.409	m  m	  15.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.48</b>
412	ZKNR C-2 d.2. 0603-06 8.2	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny  poz.403	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.34</b>
413	ZKNR C-2 d.2. 0606-07 8.2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu  poz.412	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.34</b>
414	ZKNR C-2 d.2. 0610-04 8.2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych  poz.413	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.34</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2.8.3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
415	KNR AT-12 d.2. 0305-06 8.3 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa  (0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>2.9</b>		<b>ŁAZIENKA 01014</b>			
<b>2.9.1</b>		<b>Ściany i strop</b>			
416	KNR 4-01 d.2. 0354-07 9.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  3	szt.  szt.	  3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
417	KNR 4-01 d.2. 0329-03 9.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego 0.34*0.29*2.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
418	KNR 4-01 d.2. 0329-02 9.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego 0.2*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.40</b>
419	KNR 4-01 d.2. 0336-07 9.1	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  1.3	m  m	  1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
420	KNR 2-02 d.2. 0126-05 9.1	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych  3*1.2	m  m	  3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
421	KNR 4-01 d.2. 0348-03 9.1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  1.82*3.4-0.7*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.79</b>
422	KNR 4-01 d.2. 0701-01 9.1 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2  (1.67+1.82+2.66+0.84+1.16+0.93+1.0*2+0.13+0.45+0.71+1.48+1.76+0.15*2+0.18)*3.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.71</b>
423	KNR W-02 d.2. 0101-01 9.1	Oczyszczenie i zmycie podłoża  poz.422	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.71</b>
424	KNR 9-03 d.2. 0108-02 9.1	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte  poz.423	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.71</b>
425	wycena indywidualna 9.1	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach - wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (1.67+1.82+2.66+0.84+1.16+0.93+1.0*2+0.13+0.45+0.71+1.48+1.76+0.15*2+0.18)*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.18</b>
426	KNR 2-02 d.2. 1112-09 9.1 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.425	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.18</b>
427	KNR AT-43 d.2. 0207-01 9.1	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 7.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.77</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
428	KNR AT-43 d.2. 0306-02 9.1	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym  (0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
429	KNR 4-01 d.2. 0711-03 9.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
430	KNR K-04 d.2. 0201-05 9.1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>poz.422-poz.425 <sufit>poz.427 poz.429	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  22.53 7.77 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.30</b>
431	KNR 0-19 d.2. 1024-06 9.1	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe, zamek z blokadą łazienkową, klamka ze stali nierdzewnej, ościeżnica opaskowa, podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm <sup>2</sup> 0.9*2.05*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.69</b>
432	KNR 0-19 d.2. 1024-06 9.1	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe, zamek z blokadą łazienkową, klamka ze stali nierdzewnej, ościeżnica opaskowa, podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm <sup>2</sup> 0.8*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.64</b>
<b>2.9.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
433	KNR 4-01 d.2. 0804-07 9.2	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  poz.427	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.77</b>
434	KNR W-01 d.2. 0206-01 9.2	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz.433	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.77</b>
435	NNRNKB d.2. 202 1126-01 9.2 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  poz.434	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.77</b>
436	KNR 2-14 d.2. 0805-01 9.2	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej  1.67+1.82+2.66+0.84+1.16+0.93+1.0*2+0.13+0.45+0.71+1.48+1.76+0.15*2+0.18	m  m	  16.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.09</b>
437	KNR K-04 d.2. 0602-01 9.2	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2  poz.435	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.77</b>
438	KNR K-04 d.2. 0602-02 9.2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2  [(1.67+1.82+2.66+0.84+1.16+0.93+1.0*2+0.13+0.45+0.71+1.48+1.76+0.15*2+0.18)]*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.82</b>
439	KNR K-04 d.2. 0602-03 9.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  poz.436	m  m	  16.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.09</b>
440	KNR K-04 d.2. 0602-04 9.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej  0.5*8+2.0*2	m  m	  8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
441	KNR 2-02 d.2. 0609-07 9.2 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu  poz.439	m  m	  16.09	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>16.09</b>
442	ZKNR C-2 d.2. 0603-06 9.2	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
		poz.433	m <sup>2</sup>	7.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.77</b>
443	ZKNR C-2 d.2. 0606-07 9.2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		poz.442	m <sup>2</sup>	7.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.77</b>
444	ZKNR C-2 d.2. 0610-04 9.2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.443	m <sup>2</sup>	7.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.77</b>
<b>2.9.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
445	KNR AT-12 d.2. 0305-06 9.3 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKB/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
		(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>2.10</b>		<b>Łazienki 01023 i 01025</b>			
<b>2.10</b>		<b>Ściany i strop</b>			
<b>.1</b>					
446	KNR 4-01 d.2. 0348-03 10.1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		<01023>(4.91+1.54)*3.4+0.3*3.4	m <sup>2</sup>	22.95	
		<01025>(4.91+1.43)*3.40+0.3*3.4	m <sup>2</sup>	22.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.53</b>
447	KNR 4-01 d.2. 0354-08 10.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.42*2.0*2	m <sup>2</sup>	5.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.68</b>
448	KNR 4-01 d.2. 0354-05 10.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - demontaż drzwi balkonowych	m <sup>2</sup>		
		1.07*2.3*2	m <sup>2</sup>	4.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.92</b>
449	KNR 4-01 d.2. 0354-07 10.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
450	KNR 4-01 d.2. 0336-07 10.1	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.6*2	m	3.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
451	KNR 4-01 d.2. 0304-02 10.1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - podmurowanie otworów po zdemontowanych drzwiach balkonowych	m <sup>3</sup>		
		1.08*0.43*0.85*2	m <sup>3</sup>	0.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.79</b>
452	KNR 2-02 d.2. 0126-05 10.1	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		3*1.5*2	m	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
453	KNR 4-01 d.2. 0329-03 10.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
		0.26*0.29*2.0	m <sup>3</sup>	0.15	
		(0.15+0.05)*0.29*2.0	m <sup>3</sup>	0.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.27</b>
454	KNR 4-01 d.2. 0701-01 10.1 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		(2.03+1.99)*3.4	m <sup>2</sup>	13.67	
		(2.22+1.99+0.31)*3.4	m <sup>2</sup>	15.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.04</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
455 d.2. 10.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.454	m <sup>2</sup>	29.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.04</b>
456 d.2. 10.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
		poz.455	m <sup>2</sup>	29.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.04</b>
457 d.2. 10.1	KNR AT-43 0106-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (2.15+2.03)*3.4*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.42</b>
458 d.2. 10.1	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
459 d.2. 10.1	wycena indywidualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (2.03+1.99+2.22+1.99)*2*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.92</b>
460 d.2. 10.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.459	m <sup>2</sup>	32.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.92</b>
461 d.2. 10.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
		2.03*1.99	m <sup>2</sup>	4.04	
		2.22*1.99	m <sup>2</sup>	4.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.46</b>
462 d.2. 10.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
		(0.6+0.3)*2*2.5*2	m <sup>2</sup>	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
463 d.2. 10.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:	m <sup>2</sup>		
		<ściany>(2.03+1.99+2.22+1.99)*2*3.4- poz.459	m <sup>2</sup>	23.04	
		<sufit>2.03*1.99+2.22*1.99	m <sup>2</sup>	8.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.50</b>
464 d.2. 10.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.69</b>
465 d.2. 10.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - drzwi drewniane pełne wewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		1.1*2.05*2	m <sup>2</sup>	4.51	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.51</b>
466 d.2. 10.1	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.07*1.96*2	m <sup>2</sup>	4.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.19</b>
<b>2.10</b>		<b>Posadzki</b>			
467 d.2. 10.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		
		poz.461	m <sup>2</sup>	8.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.46</b>
468 d.2. 10.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.467	m <sup>2</sup>	8.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.46</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
469	NNRNKB d.2. 202 1126-01 10.2 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.468	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.46</b>
470	KNR 2-14 d.2. 0805-01 10.2	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej  (1.99+2.03+1.99+2.03)*2	m m	 16.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.08</b>
471	KNR K-04 d.2. 0602-01 10.2	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2 poz.469	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.46</b>
472	KNR K-04 d.2. 0602-02 10.2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2 poz.470*0.2+1.0*2*1.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.42</b>
473	KNR K-04 d.2. 0602-03 10.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej poz.470	m m	 16.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.08</b>
474	KNR K-04 d.2. 0602-04 10.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 0.5*7+2.0*2	m m	 7.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.50</b>
475	KNR 2-02 d.2. 0609-07 10.2 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu poz.470	m m	 16.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.08</b>
476	ZKNR C-2 d.2. 0603-06 10.2	Grunтовanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny poz.467	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.46</b>
477	ZKNR C-2 d.2. 0606-07 10.2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu poz.476	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.46</b>
478	ZKNR C-2 d.2. 0610-04 10.2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.477	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.46</b>
<b>2.10.3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
479	KNR AT-12 d.2. 0305-06 10.3 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa (0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3</b>		<b>I PIĘTRO</b>			
<b>3.1</b>		<b>ŁAZIENKA 1038</b>			
<b>3.1.1</b>		<b>Ściany i strop</b>			
480	KNR 4-01 d.3. 0354-07 1.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
481	KNR 4-01 d.3. 0336-07 1.1	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.3	m m	 1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
482	KNR 2-02 d.3. 0126-05 1.1	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 3*1.2	m m	 3.60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
483	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.	0701-01				
1.1	analogia	(1.94+1.97)*2*3.4	m <sup>2</sup>	26.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.59</b>
484	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.3.	0101-01				
1.1		poz.483	m <sup>2</sup>	26.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.59</b>
485	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu- warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
d.3.	0108-02				
1.1		poz.484	m <sup>2</sup>	26.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.59</b>
486		Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przezna- czone do pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>		
d.3.	wycena indy- widualna	(1.94+1.97)*2*2.0	m <sup>2</sup>	15.64	
1.1				<b>RAZEM</b>	<b>15.64</b>
487	KNR 2-02	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m <sup>2</sup>		
d.3.	1112-09				
1.1	wycena indy- widualna	poz.486	m <sup>2</sup>	15.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.64</b>
488	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowars- towe	m <sup>2</sup>		
d.3.	0207-01	1.94*1.97	m <sup>2</sup>	3.82	
1.1				<b>RAZEM</b>	<b>3.82</b>
489	KNR AT-43	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
d.3.	0306-02				
1.1		(0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>	6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
490	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.3.	0711-03	10.0	m <sup>2</sup>	10.00	
1.1				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
491	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, po- wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:	m <sup>2</sup>		
d.3.	0201-05				
1.1		<ściany>poz.483-poz.486	m <sup>2</sup>	10.95	
		<sufit>poz.488	m <sup>2</sup>	3.82	
		poz.490	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.77</b>
492	KNR 0-19	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przy- lgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2	m <sup>2</sup>		
d.3.	1024-06	0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.85	
1.1				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.1.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
493	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		
d.3.	0804-07				
1.2		poz.488	m <sup>2</sup>	3.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.82</b>
494	KNR W-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
d.3.	0206-01				
1.2		poz.493	m <sup>2</sup>	3.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.82</b>
495	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1126-01				
1.2	1126-03	poz.494	m <sup>2</sup>	3.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.82</b>
496	KNR 2-14	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
d.3.	0805-01				
1.2		(1.94+1.97)*2	m	7.82	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>7.82</b>
497	KNR K-04 d.3. 0602-01 1.2	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2  poz.495	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.82</b>
498	KNR K-04 d.3. 0602-02 1.2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2  [(1.94+1.97)*2]*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.16</b>
499	KNR K-04 d.3. 0602-03 1.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  poz.496	m  m	  7.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.82</b>
500	KNR K-04 d.3. 0602-04 1.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej  0.5*4+2.0	m  m	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
501	KNR 2-02 d.3. 0609-07 1.2 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu  poz.499	m  m	  7.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.82</b>
502	ZKNR C-2 d.3. 0603-06 1.2	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny  poz.493	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.82</b>
503	ZKNR C-2 d.3. 0606-07 1.2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu  poz.502	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.82</b>
504	ZKNR C-2 d.3. 0610-04 1.2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych  poz.503	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.82</b>
<b>3.1.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
505	KNR AT-12 d.3. 0305-06 1.3 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa  (0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.2</b>		<b>ŁAZIENKA 1039</b>			
<b>3.2.</b>		<b>Ściany i strop</b>			
<b>1</b>					
506	KNR 4-01 d.3. 0354-07 2.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
507	KNR 4-01 d.3. 0329-03 2.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego 0.20*0.29*2.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.12</b>
508	KNR 4-01 d.3. 0336-07 2.1	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  1.3	m  m	  1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
509	KNR 2-02 d.3. 0126-05 2.1	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych  3*1.2	m  m	  3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
510	KNR 4-01 d.3. 0701-01 2.1 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2  (1.67+2.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>27.00</b>
511	KNR W-02 d.3. 0101-01 2.1	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.510	m <sup>2</sup>	27.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.00</b>
512	KNR 9-03 d.3. 0108-02 2.1	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
		poz.511	m <sup>2</sup>	27.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.00</b>
513	d.3. wycena indywidualna 2.1	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (1.67+2.3)*2*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.88</b>
514	KNR 2-02 d.3. 1112-09 2.1 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.513	m <sup>2</sup>	15.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.88</b>
515	KNR AT-43 d.3. 0207-01 2.1	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 1.67*2.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.84</b>
516	KNR AT-43 d.3. 0306-02 2.1	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
		(0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>	6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
517	KNR 4-01 d.3. 0711-03 2.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		10.0	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
518	KNR K-04 d.3. 0201-05 2.1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:	m <sup>2</sup>		
		<ściany>poz.510-poz.513	m <sup>2</sup>	11.12	
		<sufit>poz.515	m <sup>2</sup>	3.84	
		poz.517	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.96</b>
519	KNR 0-19 d.3. 1024-06 2.1	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.2.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
520	KNR 4-01 d.3. 0804-07 2.2	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		
		poz.515	m <sup>2</sup>	3.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.84</b>
521	KNR W-01 d.3. 0206-01 2.2	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.520	m <sup>2</sup>	3.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.84</b>
522	NNRNKB d.3. 202 1126-01 2.2 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.521	m <sup>2</sup>	3.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.84</b>
523	KNR 2-14 d.3. 0805-01 2.2	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
		(1.67+2.3)*2	m	7.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.94</b>
524	KNR K-04 d.3. 0602-01 2.2	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2			
		poz.522	m <sup>2</sup>	3.84	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.84</b>
525	KNR K-04 d.3. 0602-02 2.2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		$[(1.67+2.3)*2]*0.2$	m <sup>2</sup>	1.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.59</b>
526	KNR K-04 d.3. 0602-03 2.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		poz.523	m	7.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.94</b>
527	KNR K-04 d.3. 0602-04 2.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		0.5*5	m	2.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>
528	KNR 2-02 d.3. 0609-07 2.2	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
	analogia	poz.526	m	7.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.94</b>
529	ZKNR C-2 d.3. 0603-06 2.2	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
		poz.520	m <sup>2</sup>	3.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.84</b>
530	ZKNR C-2 d.3. 0606-07 2.2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		poz.529	m <sup>2</sup>	3.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.84</b>
531	ZKNR C-2 d.3. 0610-04 2.2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.530	m <sup>2</sup>	3.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.84</b>
<b>3.2.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
532	KNR AT-12 d.3. 0305-06 2.3	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
	analogia	$(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79$	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.3</b>		<b>ŁAZIENKA 1041</b>			
<b>3.3.</b>		<b>Ściany i strop</b>			
<b>1</b>					
533	KNR 4-01 d.3. 0354-07 3.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
534	KNR 4-01 d.3. 0329-02 3.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
		0.1*2.0	m <sup>2</sup>	0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
535	KNR 4-01 d.3. 0701-01 3.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
	analogia	$(2.3+3.09)*2*3.4$	m <sup>2</sup>	36.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.65</b>
536	KNR W-02 d.3. 0101-01 3.1	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.535	m <sup>2</sup>	36.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.65</b>
537	KNR 9-03 d.3. 0108-02 3.1	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
		poz.536	m <sup>2</sup>	36.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.65</b>
538	d.3. wycena indywidualna 3.1	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>		
		$(2.3+3.09)*2*2.0$	m <sup>2</sup>	21.56	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>21.56</b>
539	KNR 2-02	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.3.	1112-09				
3.1	wycena indywidualna	poz.538	m <sup>2</sup>	21.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.56</b>
540	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	0207-01				
3.1		2.3*3.09	m <sup>2</sup>	7.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.11</b>
541	KNR AT-43	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
d.3.	0306-02				
3.1		(0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>	6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
542	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.3.	0711-03				
3.1		10.0	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
543	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:	m <sup>2</sup>		
d.3.	0201-05				
3.1		<ściany>poz.535-poz.538	m <sup>2</sup>	15.09	
		<sufit>poz.540	m <sup>2</sup>	7.11	
		poz.542	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.20</b>
544	KNR 0-19	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką osadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe, zamek z blokadą łazienkową, klamka ze stali nierdzewnej, ościeżnica opaskowa, podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3.	1024-06				
3.1		0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.3.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
545	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		
d.3.	0804-07				
3.2		poz.540	m <sup>2</sup>	7.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.11</b>
546	KNR W-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
d.3.	0206-01				
3.2		poz.545	m <sup>2</sup>	7.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.11</b>
547	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1126-01				
3.2	1126-03	poz.546	m <sup>2</sup>	7.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.11</b>
548	KNR 2-14	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
d.3.	0805-01				
3.2		(2.3+3.09)*2	m	10.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.78</b>
549	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.3.	0602-01	Krotność = 2			
3.2		poz.547	m <sup>2</sup>	7.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.11</b>
550	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.3.	0602-02	Krotność = 2			
3.2		[(2.3+3.09)*2]*0.2	m <sup>2</sup>	2.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.16</b>
551	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.3.	0602-03				
3.2		poz.548	m	10.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.78</b>
552	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
d.3.	0602-04				
3.2		0.5*6	m	3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
553	KNR 2-02	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
d.3.	0609-07				
3.2	analogia				
		poz.551	m	10.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.78</b>
554	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
d.3.	0603-06				
3.2		poz.545	m <sup>2</sup>	7.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.11</b>
555	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
d.3.	0606-07				
3.2		poz.554	m <sup>2</sup>	7.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.11</b>
556	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.3.	0610-04				
3.2		poz.555	m <sup>2</sup>	7.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.11</b>
<b>3.3.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
557	KNR AT-12	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
d.3.	0305-06				
3.3	analogia	(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.4</b>		<b>ŁAZIENKA 1036</b>			
<b>3.4.</b>		<b>Ściany i strop</b>			
<b>1</b>					
558	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3.	0354-07				
4.1		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
559	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
d.3.	0329-02				
4.1		0.1*2.0	m <sup>2</sup>	0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
560	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.	0701-01				
4.1	analogia	(1.55+2.41)*2*3.4	m <sup>2</sup>	26.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.93</b>
561	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.3.	0101-01				
4.1		poz.560	m <sup>2</sup>	26.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.93</b>
562	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
d.3.	0108-02				
4.1		poz.561	m <sup>2</sup>	26.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.93</b>
563	wycena indy-widualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>		
d.3.					
4.1		(1.55+2.41)*2*2.0	m <sup>2</sup>	15.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.84</b>
564	KNR 2-02	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-wych	m <sup>2</sup>		
d.3.	1112-09				
4.1	wycena indy-widualna	poz.563	m <sup>2</sup>	15.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.84</b>
565	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	0207-01				
4.1		1.55*2.41	m <sup>2</sup>	3.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.74</b>
566	KNR AT-43	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
d.3.	0306-02				
4.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>	6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
567 d.3. 4.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
568 d.3. 4.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>poz.560-poz.563 <sufit>poz.565 poz.567	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.09 3.74 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.83</b>
569 d.3. 4.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe, zamek z blokadą łazienkową, klamka ze stali nierdzewnej, ościeżnica opaskowa, podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm <sup>2</sup> 0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.4.</b> <b>2</b>		<b>Posadzki</b>			
570 d.3. 4.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  poz.565	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.74</b>
571 d.3. 4.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz.570	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.74</b>
572 d.3. 4.2	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  poz.571	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.74</b>
573 d.3. 4.2	KNR 2-14 0805-01	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej  (1.55+2.41)*2	m m	7.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.92</b>
574 d.3. 4.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2  poz.572	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.74</b>
575 d.3. 4.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2  [(1.55+2.41)*2]*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.18</b>
576 d.3. 4.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  poz.573	m m	7.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.92</b>
577 d.3. 4.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej  0.5*3+2.0	m m	3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
578 d.3. 4.2	KNR 2-02 0609-07 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu  poz.576	m m	7.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.92</b>
579 d.3. 4.2	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny  poz.570	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.74</b>
580 d.3. 4.2	ZKNR C-2 0606-07	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu  poz.579	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.74	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.74</b>
581 d.3. 4.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych  poz.580	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.74</b>
<b>3.4. 3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
582 d.3. 4.3	KNR AT-12 0305-06 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa  (0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.5</b>		<b>ŁAZIENKA 1037</b>			
<b>3.5. 1</b>		<b>Ściany i strop</b>			
583 d.3. 5.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
584 d.3. 5.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego 0.1*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
585 d.3. 5.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2  (2.41+1.85)*2*3.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.97</b>
586 d.3. 5.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża  poz.585	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.97</b>
587 d.3. 5.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte  poz.586	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.97</b>
588 d.3. 5.1	wycena indywidualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (1.85+2.41)*2*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.04</b>
589 d.3. 5.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.588	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.04</b>
590 d.3. 5.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 1.85*2.41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.46</b>
591 d.3. 5.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym  (0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
592 d.3. 5.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
593 d.3. 5.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>poz.585-poz.588 <sufit>poz.590 poz.592	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11.93 4.46 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.39</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
594	KNR 0-19 d.3. 1024-06 5.1	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe, zamek z blokadą łazienkową, klamka ze stali nierdzewnej, ościeżnica opaskowa, podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.5.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
595	KNR 4-01 d.3. 0804-07 5.2	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  poz.590	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.46</b>
596	KNR W-01 d.3. 0206-01 5.2	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz.595	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.46</b>
597	NNRNKB d.3. 202 1126-01 5.2 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  poz.596	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.46</b>
598	KNR 2-14 d.3. 0805-01 5.2	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej  (1.85+2.41)*2	m		
			m	8.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.52</b>
599	KNR K-04 d.3. 0602-01 5.2	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2  poz.597	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.46</b>
600	KNR K-04 d.3. 0602-02 5.2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2  [(1.85+2.41)*2]*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.30</b>
601	KNR K-04 d.3. 0602-03 5.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  poz.598	m		
			m	8.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.52</b>
602	KNR K-04 d.3. 0602-04 5.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej  0.5*5+2.0	m		
			m	4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
603	KNR 2-02 d.3. 0609-07 5.2 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu  poz.601	m		
			m	8.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.52</b>
604	ZKNR C-2 d.3. 0603-06 5.2	Grunтовanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny  poz.595	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.46</b>
605	ZKNR C-2 d.3. 0606-07 5.2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu  poz.604	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.46</b>
606	ZKNR C-2 d.3. 0610-04 5.2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych  poz.605	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.46</b>
<b>3.5.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
607	KNR AT-12 d.3. 0305-06 5.3 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKB/płyta wiórowo-cementowa  (0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.6</b>		<b>ŁAZIENKA 1035</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3.6.1</b>		<b>Ściany i strop</b>			
608 d.3. 6.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
609 d.3. 6.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego 0.1*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
610 d.3. 6.1	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - zwężenie otworu 0.06*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.12</b>
611 d.3. 6.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2  (1.58+1.67)*2*3.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.10</b>
612 d.3. 6.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża  poz.611	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.10</b>
613 d.3. 6.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte  poz.612	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.10</b>
614 d.3. 6.1	wycena indywidualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach - wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (1.58+1.67)*2*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.00</b>
615 d.3. 6.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.614	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.00</b>
616 d.3. 6.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 1.58*1.67	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.64</b>
617 d.3. 6.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym  (0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
618 d.3. 6.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
619 d.3. 6.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>poz.611-poz.614 <sufit>poz.616 poz.618	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.10	
			m <sup>2</sup>	2.64	
			m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.74</b>
620 d.3. 6.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,kłamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.6.2</b>		<b>Posadzki</b>			
621 d.3. 6.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.616	m <sup>2</sup>	2.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.64</b>
622	KNR W-01 d.3. 0206-01 6.2	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.621	m <sup>2</sup>	2.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.64</b>
623	NNRNKB d.3. 202 1126-01 6.2 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.622	m <sup>2</sup>	2.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.64</b>
624	KNR 2-14 d.3. 0805-01 6.2	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
		(1.58+1.67)*2	m	6.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.50</b>
625	KNR K-04 d.3. 0602-01 6.2	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.623	m <sup>2</sup>	2.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.64</b>
626	KNR K-04 d.3. 0602-02 6.2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		$[(1.58+1.67)*2]*0.2+1.0*2*1.8$	m <sup>2</sup>	4.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
627	KNR K-04 d.3. 0602-03 6.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		poz.624	m	6.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.50</b>
628	KNR K-04 d.3. 0602-04 6.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		0.5*3+2.0	m	3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
629	KNR 2-02 d.3. 0609-07 6.2 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
		poz.627	m	6.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.50</b>
630	ZKNR C-2 d.3. 0603-06 6.2	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
		poz.621	m <sup>2</sup>	2.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.64</b>
631	ZKNR C-2 d.3. 0606-07 6.2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		poz.630	m <sup>2</sup>	2.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.64</b>
632	ZKNR C-2 d.3. 0610-04 6.2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.631	m <sup>2</sup>	2.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.64</b>
<b>3.6.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
633	KNR AT-12 d.3. 0305-06 6.3 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
		$(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79$	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.7</b>		<b>ŁAZIENKA 1024</b>			
<b>3.7.</b>		<b>Ściany i strop</b>			
<b>1</b>					
634	KNR 4-01 d.3. 0354-07 7.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
635	KNR 4-01 d.3. 0329-02 7.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.1*2.0	m <sup>2</sup>	0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
636	KNR 4-01 d.3. 0306-02 7.1	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - zwężenie otworu	m <sup>2</sup>		
		0.11*2.0	m <sup>2</sup>	0.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.22</b>
637	KNR 4-01 d.3. 0701-01 7.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		(1.74+2.03)*2*3.4	m <sup>2</sup>	25.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.64</b>
638	KNR W-02 d.3. 0101-01 7.1	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.637	m <sup>2</sup>	25.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.64</b>
639	KNR 9-03 d.3. 0108-02 7.1	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
		poz.638	m <sup>2</sup>	25.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.64</b>
640	d.3. wycena indywidualna 7.1	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach - wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>		
		(1.74+2.03)*2*2.0	m <sup>2</sup>	15.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.08</b>
641	KNR 2-02 d.3. 1112-09 7.1	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.640	m <sup>2</sup>	15.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.08</b>
642	KNR AT-43 d.3. 0207-01 7.1	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
		1.74*2.03	m <sup>2</sup>	3.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.53</b>
643	KNR AT-43 d.3. 0306-02 7.1	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
		(0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>	6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
644	KNR 4-01 d.3. 0711-03 7.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		10.0	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
645	KNR K-04 d.3. 0201-05 7.1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:	m <sup>2</sup>		
		<ściany>poz.637-poz.640	m <sup>2</sup>	10.56	
		<sufit>poz.642	m <sup>2</sup>	3.53	
		poz.644	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.09</b>
646	KNR 0-19 d.3. 1024-06 7.1	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką osadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe, zamek z blokadą łazienkową, klamka ze stali nierdzewnej, ościeżnica opaskowa, podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.7.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
647	KNR 4-01 d.3. 0804-07 7.2	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		
		poz.642	m <sup>2</sup>	3.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.53</b>
648	KNR W-01 d.3. 0206-01 7.2	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.647	m <sup>2</sup>	3.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.53</b>
649	NNRNKB d.3. 202 1126-01 7.2	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1126-03			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.648	m <sup>2</sup>	3.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.53</b>
650	KNR 2-14 d.3. 0805-01 7.2	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
		(1.74+2.03)*2	m	7.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.54</b>
651	KNR K-04 d.3. 0602-01 7.2	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.649	m <sup>2</sup>	3.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.53</b>
652	KNR K-04 d.3. 0602-02 7.2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		$[(1.74+2.03)*2]*0.2+1.0*2*1.8$	m <sup>2</sup>	5.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.11</b>
653	KNR K-04 d.3. 0602-03 7.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		poz.650	m	7.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.54</b>
654	KNR K-04 d.3. 0602-04 7.2	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		0.5*3+2.0	m	3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
655	KNR 2-02 d.3. 0609-07 7.2 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
		poz.653	m	7.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.54</b>
656	ZKNR C-2 d.3. 0603-06 7.2	Grunтовanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
		poz.647	m <sup>2</sup>	3.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.53</b>
657	ZKNR C-2 d.3. 0606-07 7.2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		poz.656	m <sup>2</sup>	3.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.53</b>
658	ZKNR C-2 d.3. 0610-04 7.2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.657	m <sup>2</sup>	3.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.53</b>
<b>3.7.</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>3</b>					
659	KNR AT-12 d.3. 0305-06 7.3 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
		$(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79$	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.8</b>		<b>ŁAZIENKA 1022</b>			
<b>3.8.</b>		<b>Ściany i strop</b>			
<b>1</b>					
660	KNR 4-01 d.3. 0354-07 8.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
661	KNR 4-01 d.3. 0329-02 8.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
		0.11*2.0	m <sup>2</sup>	0.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.22</b>
662	KNR 4-01 d.3. 0306-02 8.1	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - zwiększenie otworu	m <sup>2</sup>		
		0.07*2.0	m <sup>2</sup>	0.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.14</b>
663	KNR 4-01 d.3. 0701-01 8.1 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.77+1.63)*2*3.4	m <sup>2</sup>	23.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.12</b>
664	KNR W-02 d.3. 0101-01 8.1	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.663	m <sup>2</sup>	23.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.12</b>
665	KNR 9-03 d.3. 0108-02 8.1	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
		poz.664	m <sup>2</sup>	23.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.12</b>
666	d.3. wycena indywidualna 8.1	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (1.77+1.63)*2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.60</b>
667	KNR 2-02 d.3. 1112-09 8.1 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.666	m <sup>2</sup>	13.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.60</b>
668	KNR AT-43 d.3. 0207-01 8.1	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 1.77*1.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.89</b>
669	KNR AT-43 d.3. 0306-02 8.1	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
		(0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>	6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
670	KNR 4-01 d.3. 0711-03 8.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
671	KNR K-04 d.3. 0201-05 8.1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:	m <sup>2</sup>		
		<ściany>poz.663-poz.666	m <sup>2</sup>	9.52	
		<sufit>poz.668	m <sup>2</sup>	2.89	
		poz.670	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.41</b>
672	KNR 0-19 d.3. 1024-06 8.1	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.8.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
673	KNR 4-01 d.3. 0804-07 8.2	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		
		poz.668	m <sup>2</sup>	2.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.89</b>
674	KNR W-01 d.3. 0206-01 8.2	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.673	m <sup>2</sup>	2.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.89</b>
675	NNRNKB d.3. 202 1126-01 8.2 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.674	m <sup>2</sup>	2.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.89</b>
676	KNR 2-14 d.3. 0805-01 8.2	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
		(1.77+1.63)*2	m	6.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.80</b>
677	KNR K-04 d.3. 0602-01 8.2	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.675	m <sup>2</sup>	2.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.89</b>
678 d.3. 8.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		$[(1.77+1.63)*2]*0.2+1.0*2*1.8$	m <sup>2</sup>	4.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.96</b>
679 d.3. 8.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		poz.676	m	6.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.80</b>
680 d.3. 8.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		0.5*3+2.0	m	3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
681 d.3. 8.2	KNR 2-02 0609-07 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
		poz.679	m	6.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.80</b>
682 d.3. 8.2	ZKNR C-2 0603-06	Grunтовanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
		poz.673	m <sup>2</sup>	2.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.89</b>
683 d.3. 8.2	ZKNR C-2 0606-07	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		poz.682	m <sup>2</sup>	2.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.89</b>
684 d.3. 8.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.683	m <sup>2</sup>	2.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.89</b>
<b>3.8. 3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
685 d.3. 8.3	KNR AT-12 0305-06 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
		$(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79$	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.9</b>		<b>ŁAZIENKA 1020</b>			
<b>3.9. 1</b>		<b>Ściany i strop</b>			
686 d.3. 9.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
687 d.3. 9.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
		0.11*2.0	m <sup>2</sup>	0.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.22</b>
688 d.3. 9.1	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - zwężenie otworu	m <sup>2</sup>		
		0.07*2.0	m <sup>2</sup>	0.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.14</b>
689 d.3. 9.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		$(1.76+1.62)*2*3.4$	m <sup>2</sup>	22.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.98</b>
690 d.3. 9.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.689	m <sup>2</sup>	22.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.98</b>
691 d.3. 9.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.690	m <sup>2</sup>	22.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.98</b>
692 d.3. 9.1	wycena indywidualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach - wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (1.76+1.62)*2*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.52</b>
693 d.3. 9.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.692	m <sup>2</sup>	13.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.52</b>
694 d.3. 9.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 1.76*1.62+0.28*0.59	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.02</b>
695 d.3. 9.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
		(0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>	6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
696 d.3. 9.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
697 d.3. 9.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:	m <sup>2</sup>		
		<ściany>poz.689-poz.692	m <sup>2</sup>	9.46	
		<sufit>poz.694	m <sup>2</sup>	3.02	
		poz.696	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.48</b>
698 d.3. 9.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.9. 2</b>		<b>Posadzki</b>			
699 d.3. 9.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		
		poz.694	m <sup>2</sup>	3.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.02</b>
700 d.3. 9.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.699	m <sup>2</sup>	3.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.02</b>
701 d.3. 9.2	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.700	m <sup>2</sup>	3.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.02</b>
702 d.3. 9.2	KNR 2-14 0805-01	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
		(1.76+1.62)*2	m	6.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.76</b>
703 d.3. 9.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.701	m <sup>2</sup>	3.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.02</b>
704 d.3. 9.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		[(1.76+1.62)*2]*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>	4.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.95</b>
705 d.3. 9.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.702	m	6.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.76</b>
706 d.3. 9.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		0.5*5+2.0	m	4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
707 d.3. 9.2	KNR 2-02 0609-07 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
		poz.705	m	6.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.76</b>
708 d.3. 9.2	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
		poz.699	m <sup>2</sup>	3.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.02</b>
709 d.3. 9.2	ZKNR C-2 0606-07	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		poz.708	m <sup>2</sup>	3.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.02</b>
710 d.3. 9.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.709	m <sup>2</sup>	3.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.02</b>
<b>3.9.</b> <b>3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
711 d.3. 9.3	KNR AT-12 0305-06 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKB/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
		(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.10</b> <b>3.10</b> <b>.1</b>		<b>ŁAZIENKA 1016</b> <b>Ściany i strop</b>			
712 d.3. 10.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
713 d.3. 10.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
		(1.0-0.64)*0.29*2.0	m <sup>3</sup>	0.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.21</b>
714 d.3. 10.1	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.3	m	1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
715 d.3. 10.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		3*1.2	m	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
716 d.3. 10.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(2.55+1.52)*2*3.4	m <sup>2</sup>	27.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.68</b>
717 d.3. 10.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.716	m <sup>2</sup>	27.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.68</b>
718 d.3. 10.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
		poz.717	m <sup>2</sup>	27.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.68</b>
719 d.3. 10.1	wycena indywidualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.55+1.52)*2*2.0	m <sup>2</sup>	16.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.28</b>
720 d.3. 10.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.719	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.28</b>
721 d.3. 10.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 2.55*1.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.88</b>
722 d.3. 10.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym  (0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
723 d.3. 10.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
724 d.3. 10.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>poz.716-poz.719 <sufit>poz.721 poz.723	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11.40 3.88 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.28</b>
725 d.3. 10.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.10 .2</b>		<b>Posadzki</b>			
726 d.3. 10.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  poz.721	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.88</b>
727 d.3. 10.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz.726	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.88</b>
728 d.3. 10.2	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  poz.727	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.88</b>
729 d.3. 10.2	KNR 2-14 0805-01	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej  (2.55+1.52)*2	m  m	  8.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.14</b>
730 d.3. 10.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2  poz.728 [(2.55+1.52)*2]*0.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.88 1.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.51</b>
731 d.3. 10.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2  [(2.55+1.52)*2]*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.23</b>
732 d.3. 10.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  poz.729	m  m	  8.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.14</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
733 d.3. 10.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 0.5*3+2.0	m m	 3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
734 d.3. 10.2	KNR 2-02 0609-07 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu poz.732	m m	 8.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.14</b>
735 d.3. 10.2	ZKNR C-2 0603-06	Grunтовanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny poz.726	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.88</b>
736 d.3. 10.2	ZKNR C-2 0606-07	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu poz.735	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.88</b>
737 d.3. 10.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.736	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.88</b>
<b>3.10 .3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
738 d.3. 10.3	KNR AT-12 0305-06 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa (0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.11</b>		<b>ŁAZIENKA 1015</b>			
<b>3.11 .1</b>		<b>Ściany i strop</b>			
739 d.3. 11.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
740 d.3. 11.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego 0.05*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
741 d.3. 11.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (1.96+2.15)*2*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.95</b>
742 d.3. 11.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża poz.741	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.95</b>
743 d.3. 11.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte poz.742	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.95</b>
744 d.3. 11.1	wycena indywidualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (1.96+2.15)*2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.44</b>
745 d.3. 11.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.744	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.44</b>
746 d.3. 11.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 1.96*2.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.21	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.21</b>
747 d.3. 11.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym  (0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
748 d.3. 11.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
749 d.3. 11.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>poz.741-poz.744 <sufit>poz.746 poz.748	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11.51 4.21 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.72</b>
750 d.3. 11.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe, zamek z blokadą łazienkową, klamka ze stali nierdzewnej, ościeżnica opaskowa, podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm <sup>2</sup> 0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.11</b> <b>.2</b>		<b>Posadzki</b>			
751 d.3. 11.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  poz.746	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.21</b>
752 d.3. 11.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz.751	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.21</b>
753 d.3. 11.2	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  poz.752	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.21</b>
754 d.3. 11.2	KNR 2-14 0805-01	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej  (1.96+2.15)*2	m  m	  8.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.22</b>
755 d.3. 11.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2  poz.753	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.21</b>
756 d.3. 11.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2  [(1.96+2.15)*2]*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.24</b>
757 d.3. 11.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  (1.96+2.15)*2	m  m	  8.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.22</b>
758 d.3. 11.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej  0.5*4+2.0	m  m	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
759 d.3. 11.2	KNR 2-02 0609-07 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu  poz.757	m  m	  8.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.22</b>
760 d.3. 11.2	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny  poz.751	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.21</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
761 d.3. 11.2	ZKNR C-2 0606-07	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu poz.760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.21</b>
762 d.3. 11.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.761	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.21</b>
<b>3.11 .3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
763 d.3. 11.3	KNR AT-12 0305-06 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa (0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.12 .1</b>		<b>ŁAZIENKA 1011 Ściany i strop</b>			
764 d.3. 12.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
765 d.3. 12.1	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.3	m m	 1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
766 d.3. 12.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 3*1.2	m m	 3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
767 d.3. 12.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (1.96+2.40)*2*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.65</b>
768 d.3. 12.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża poz.767	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.65</b>
769 d.3. 12.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte poz.768	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.65</b>
770 d.3. 12.1	wycena indywidualna	Wykonanie lamperii wys. 2,0 m na ścianach - wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (1.96+2.40)*2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.44</b>
771 d.3. 12.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.770	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.44</b>
772 d.3. 12.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 1.96*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.70</b>
773 d.3. 12.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
774 d.3. 12.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
775 d.3. 12.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>poz.767-poz.770 <sufit>poz.772 poz.774	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.21 4.70 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.91</b>
776 d.3. 12.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,kłamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.12</b> <b>.2</b>		<b>Posadzki</b>			
777 d.3. 12.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  poz.772	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.70</b>
778 d.3. 12.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz.777	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.70</b>
779 d.3. 12.2	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  poz.778	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.70</b>
780 d.3. 12.2	KNR 2-14 0805-01	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej  (1.96+2.40)*2	m  m	  8.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.72</b>
781 d.3. 12.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2  poz.779	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.70</b>
782 d.3. 12.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2  [(1.96+2.40)*2]*0.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.74</b>
783 d.3. 12.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  poz.780	m  m	  8.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.72</b>
784 d.3. 12.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej  0.5*4	m  m	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
785 d.3. 12.2	KNR 2-02 0609-07 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu  poz.780	m  m	  8.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.72</b>
786 d.3. 12.2	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny  poz.777	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.70</b>
787 d.3. 12.2	ZKNR C-2 0606-07	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu  poz.786	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.70</b>
788 d.3. 12.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych  poz.787	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.70</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3.12.3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
789 d.3. 0305-06 12.3 analogia	KNR AT-12	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa  (0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.13</b>		<b>ŁAZIENKA 1010</b>			
<b>3.13.1</b>		<b>Ściany i strop</b>			
790 d.3. 0354-07 13.1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
791 d.3. 0329-02 13.1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego 0.12*2.0+0.1*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.44</b>
792 d.3. 0349-02 13.1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  0.28*0.87*3.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.83</b>
793 d.3. 0701-01 13.1 analogia	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>  (1.61+1.77)*2*3.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.98</b>
794 d.3. 0101-01 13.1	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża  poz.793	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.98</b>
795 d.3. 0108-02 13.1	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte  poz.794	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.98</b>
796 d.3. wycena indywidualna		Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (1.61+1.77)*2*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.52</b>
797 d.3. 1112-09 13.1 wycena indywidualna	KNR 2-02	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.796	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.52</b>
798 d.3. 0207-01 13.1	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 1.61*1.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.85</b>
799 d.3. 0306-02 13.1	KNR AT-43	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym  (0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
800 d.3. 0711-03 13.1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
801 d.3. 0201-05 13.1	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>poz.793-poz.796 <sufit>poz.798 poz.800	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  9.46 2.85 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.31</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
802 d.3. 13.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe, zamek z blokadą łazienkową, klamka ze stali nierdzewnej, ościeżnica opaskowa, podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.13 .2</b>		<b>Posadzki</b>			
803 d.3. 13.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  poz.798	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.85</b>
804 d.3. 13.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz.803	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.85</b>
805 d.3. 13.2	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  poz.804	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.85</b>
806 d.3. 13.2	KNR 2-14 0805-01	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej  (1.61+1.77)*2	m		
			m	6.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.76</b>
807 d.3. 13.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2  poz.805	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.85</b>
808 d.3. 13.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2  [(1.61+1.77)*2]*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.95</b>
809 d.3. 13.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  poz.806	m		
			m	6.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.76</b>
810 d.3. 13.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej  0.5*4+2.0	m		
			m	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
811 d.3. 13.2	KNR 2-02 0609-07 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu  poz.806	m		
			m	6.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.76</b>
812 d.3. 13.2	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny  poz.803	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.85</b>
813 d.3. 13.2	ZKNR C-2 0606-07	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu  poz.812	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.85</b>
814 d.3. 13.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych  poz.813	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.85</b>
<b>3.13 .3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
815 d.3. 13.3	KNR AT-12 0305-06 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKB/płyta wiórowo-cementowa  (0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.14</b>		<b>ŁAZIENKA 1008</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3.14</b>		<b>Ściany i strop</b>			
816 d.3. 14.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
817 d.3. 14.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego 0.10*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
818 d.3. 14.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.93*3.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.16</b>
819 d.3. 14.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (1.33+1.77)*2*3.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.08</b>
820 d.3. 14.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.819	m <sup>2</sup>	21.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.08</b>
821 d.3. 14.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
		poz.820	m <sup>2</sup>	21.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.08</b>
822 d.3. 14.1	wycena indy-widualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (1.33+1.77)*2*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.40</b>
823 d.3. 14.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indy-widualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-nych	m <sup>2</sup>		
		poz.822	m <sup>2</sup>	12.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.40</b>
824 d.3. 14.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 1.33*1.77	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.35</b>
825 d.3. 14.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
826 d.3. 14.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
827 d.3. 14.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, po-wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:	m <sup>2</sup>		
		<ściany>poz.819-poz.822	m <sup>2</sup>	8.68	
		<sufit>poz.824	m <sup>2</sup>	2.35	
		poz.826	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.03</b>
828 d.3. 14.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przy-lgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.14</b>		<b>Posadzki</b>			
829 d.3. 14.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.824	m <sup>2</sup>	2.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.35</b>
830 d.3. 14.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.829	m <sup>2</sup>	2.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.35</b>
831 d.3. 14.2	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.830	m <sup>2</sup>	2.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.35</b>
832 d.3. 14.2	KNR 2-14 0805-01	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
		(1.33+1.77)*2	m	6.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.20</b>
833 d.3. 14.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.831	m <sup>2</sup>	2.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.35</b>
834 d.3. 14.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		$[(1.3+1.77)*2]*0.2+1.0*2*1.8$	m <sup>2</sup>	4.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.83</b>
835 d.3. 14.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		poz.832	m	6.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.20</b>
836 d.3. 14.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		0.5*3+2.0	m	3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
837 d.3. 14.2	KNR 2-02 0609-07 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
		poz.832	m	6.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.20</b>
838 d.3. 14.2	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
		poz.829	m <sup>2</sup>	2.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.35</b>
839 d.3. 14.2	ZKNR C-2 0606-07	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		poz.838	m <sup>2</sup>	2.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.35</b>
840 d.3. 14.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.839	m <sup>2</sup>	2.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.35</b>
<b>3.14</b> <b>.3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
841 d.3. 14.3	KNR AT-12 0305-06 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
		$(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79$	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.15</b> <b>.1</b>		<b>ŁAZIENKA 1015</b>			
<b>3.15</b> <b>.1</b>		<b>Ściany i strop</b>			
842 d.3. 15.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
843 d.3. 15.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.10*2.0	m <sup>2</sup>	0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
844	KNR 4-01 d.3. 0701-01 15.1 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2  (1.54+2.41)*2*3.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.86</b>
845	KNR W-02 d.3. 0101-01 15.1	Oczyszczenie i zmycie podłoża  poz.844	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.86</b>
846	KNR 9-03 d.3. 0108-02 15.1	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu- warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte  poz.845	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.86</b>
847	d.3. wycena indy- 15.1 widualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przezna- czone do pomieszczeń mokrych (1.54+2.41)*2*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.80</b>
848	KNR 2-02 d.3. 1112-09 15.1 wycena indy- widualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych  poz.847	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.80</b>
849	KNR AT-43 d.3. 0207-01 15.1	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowars- towe 1.54*2.41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.71</b>
850	KNR AT-43 d.3. 0306-02 15.1	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym  (0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
851	KNR 4-01 d.3. 0711-03 15.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
852	KNR K-04 d.3. 0201-05 15.1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, po- wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>poz.844-poz.847 <sufit>poz.849 poz.851	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11.06 3.71 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.77</b>
853	KNR 0-19 d.3. 1024-06 15.1	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką osadzenia - skrzydło drzwiowe przy- lgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.15</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>.2</b>					
854	KNR 4-01 d.3. 0804-07 15.2	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  poz.849	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.71</b>
855	KNR W-01 d.3. 0206-01 15.2	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz.854	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.71</b>
856	NNRNB d.3. 202 1126-01 15.2 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  poz.855	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.71</b>
857	KNR 2-14 d.3. 0805-01 15.2	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(1.54+2.41)*2$	m	7.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.90</b>
858 d.3. 15.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.856	m <sup>2</sup>	3.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.71</b>
859 d.3. 15.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		$[(1.54+2.41)*2]*0.2+1.0*2*1.8$	m <sup>2</sup>	5.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.18</b>
860 d.3. 15.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		poz.857	m	7.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.90</b>
861 d.3. 15.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		0.5*3+2.0	m	3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
862 d.3. 15.2	KNR 2-02 0609-07 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
		poz.857	m	7.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.90</b>
863 d.3. 15.2	ZKNR C-2 0603-06	Grunтовanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
		poz.854	m <sup>2</sup>	3.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.71</b>
864 d.3. 15.2	ZKNR C-2 0606-07	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		poz.863	m <sup>2</sup>	3.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.71</b>
865 d.3. 15.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.864	m <sup>2</sup>	3.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.71</b>
<b>3.15</b> <b>.3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
866 d.3. 15.3	KNR AT-12 0305-06 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
		$(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79$	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.16</b> <b>.1</b>		<b>ŁAZIENKA 1007</b>			
		<b>Ściany i strop</b>			
867 d.3. 16.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
868 d.3. 16.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
		0.10*2.0	m <sup>2</sup>	0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
869 d.3. 16.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		1.26*3.4	m <sup>2</sup>	4.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.28</b>
870 d.3. 16.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		$(1.45*2+2.41+0.83+0.68)*3.4+(0.9+2*2.0)*0.44$	m <sup>2</sup>	25.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.34</b>
871 d.3. 16.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.870	m <sup>2</sup>	25.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.34</b>
872 d.3. 16.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
		poz.871	m <sup>2</sup>	25.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.34</b>
873 d.3. 16.1	wycena indywidualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych (1.45*2+2.41+0.44*2+0.83+0.68)*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.40</b>
874 d.3. 16.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.873	m <sup>2</sup>	15.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.40</b>
875 d.3. 16.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 1.45*2.41+0.28*1.41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.89</b>
876 d.3. 16.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
		(0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>	6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
877 d.3. 16.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
878 d.3. 16.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:	m <sup>2</sup>		
		<ściany>poz.870-poz.873	m <sup>2</sup>	9.94	
		<sufit>poz.875	m <sup>2</sup>	3.89	
		poz.877	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.83</b>
879 d.3. 16.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,klamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm <sup>2</sup> 0.9*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.16</b>	<b>.2</b>	<b>Posadzki</b>			
880 d.3. 16.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi	m <sup>2</sup>		
		poz.875	m <sup>2</sup>	3.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.89</b>
881 d.3. 16.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.880	m <sup>2</sup>	3.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.89</b>
882 d.3. 16.2	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.881	m <sup>2</sup>	3.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.89</b>
883 d.3. 16.2	KNR 2-14 0805-01	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej	m		
		(1.45*2+2.41+0.44*2+0.83+0.68)*2	m	15.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.40</b>
884 d.3. 16.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.882	m <sup>2</sup>	3.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.89</b>
885 d.3. 16.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.883*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>	6.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.68</b>
886 d.3. 16.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		poz.883	m	15.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.40</b>
887 d.3. 16.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		0.5*4+2.0	m	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
888 d.3. 16.2	KNR 2-02 0609-07 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
		poz.883	m	15.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.40</b>
889 d.3. 16.2	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
		poz.880	m <sup>2</sup>	3.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.89</b>
890 d.3. 16.2	ZKNR C-2 0606-07	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		poz.889	m <sup>2</sup>	3.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.89</b>
891 d.3. 16.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.890	m <sup>2</sup>	3.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.89</b>
<b>3.16 .3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
892 d.3. 16.3	KNR AT-12 0305-06 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
		(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.17 .1</b>		<b>ŁAZIENKA 1006</b>			
<b>3.17 .1</b>		<b>Ściany i strop</b>			
893 d.3. 17.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
894 d.3. 17.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
		0.34*2.0	m <sup>2</sup>	0.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.68</b>
895 d.3. 17.1	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - zwężenie otworu	m <sup>2</sup>		
		0.24*2.0	m <sup>2</sup>	0.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.48</b>
896 d.3. 17.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(1.2+1.77)*2*3.4	m <sup>2</sup>	20.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.20</b>
897 d.3. 17.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.896	m <sup>2</sup>	20.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.20</b>
898 d.3. 17.1	KNR 9-03 0108-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
		poz.897	m <sup>2</sup>	20.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.20</b>
899 d.3. 17.1	wycena indywidualna	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.2+1.77)*2*2.0	m <sup>2</sup>	11.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.88</b>
900 d.3. 17.1	KNR 2-02 1112-09 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.899	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.88</b>
901 d.3. 17.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 1.2*1.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.12</b>
902 d.3. 17.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym  (0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
903 d.3. 17.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
904 d.3. 17.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>poz.896-poz.899 <sufit>poz.901 poz.903	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.32 2.12 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.44</b>
905 d.3. 17.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe,zamek z blokadą łazienkową,kłamka ze stali nierdzewnej,ościeżnica opaskowa,podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm2 0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.17 .2</b>		<b>Posadzki</b>			
906 d.3. 17.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  poz.901	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.12</b>
907 d.3. 17.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz.906	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.12</b>
908 d.3. 17.2	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  poz.907	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.12</b>
909 d.3. 17.2	KNR 2-14 0805-01	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej  (1.2+1.77)*2	m m	 5.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.94</b>
910 d.3. 17.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2  poz.908	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.12</b>
911 d.3. 17.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2  poz.909*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.79</b>
912 d.3. 17.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  poz.909	m m	 5.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.94</b>
913 d.3. 17.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.5*4+2.0	m	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
914	KNR 2-02 d.3. 0609-07 17.2 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu	m		
		poz.909	m	5.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.94</b>
915	ZKNR C-2 d.3. 0603-06 17.2	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>		
		poz.906	m <sup>2</sup>	2.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.12</b>
916	ZKNR C-2 d.3. 0606-07 17.2	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		poz.915	m <sup>2</sup>	2.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.12</b>
917	ZKNR C-2 d.3. 0610-04 17.2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.916	m <sup>2</sup>	2.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.12</b>
<b>3.17</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
<b>.3</b>					
918	KNR AT-12 d.3. 0305-06 17.3 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
		(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>3.18</b>		<b>ŁAZIENKA 1004</b>			
<b>.1</b>		<b>Ściany i strop</b>			
919	KNR 4-01 d.3. 0354-07 18.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
920	KNR 4-01 d.3. 0329-02 18.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
		(0.05+0.1)*2.0	m <sup>2</sup>	0.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.30</b>
921	KNR 4-01 d.3. 0701-01 18.1 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		(1.77+1.52)*2*3.4	m <sup>2</sup>	22.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.37</b>
922	KNR W-02 d.3. 0101-01 18.1	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.921	m <sup>2</sup>	22.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.37</b>
923	KNR 9-03 d.3. 0108-02 18.1	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte	m <sup>2</sup>		
		poz.922	m <sup>2</sup>	22.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.37</b>
924	d.3. wycena indywidualna 18.1	Wykonanie lamperii wys.2,0 m na ścianach wykładziny homogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża - homogeniczne winylowe pokrycie ściennie przeznaczone do pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>		
		(1.77+1.52)*2*2.0	m <sup>2</sup>	13.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.16</b>
925	KNR 2-02 d.3. 1112-09 18.1 wycena indywidualna	LAMPERIE z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.924	m <sup>2</sup>	13.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.16</b>
926	KNR AT-43 d.3. 0207-01 18.1	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
		1.52*1.77	m <sup>2</sup>	2.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.69</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
927 d.3. 18.1	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym  (0.6+0.3)*2*3.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.12</b>
928 d.3. 18.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
929 d.3. 18.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem:  <ściany>poz.921-poz.924 <sufit>poz.926 poz.928	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  9.21 2.69 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.90</b>
930 d.3. 18.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe przylgowe, zamek z blokadą łazienkową, klamka ze stali nierdzewnej, ościeżnica opaskowa, podcięcie wentylacyjne o przekroju 220 cm <sup>2</sup> 0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>3.18 .2</b>		<b>Posadzki</b>			
931 d.3. 18.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz ze wszystkimi warstwami podłogowymi  poz.926	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.69</b>
932 d.3. 18.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca z folii PE 0,2 mm  poz.931	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.69</b>
933 d.3. 18.2	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  poz.932	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.69</b>
934 d.3. 18.2	KNR 2-14 0805-01	Dylatacja obwodowa z pianki dylatacyjnej  (1.52+1.77)*2	m  m	  6.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.58</b>
935 d.3. 18.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2  poz.933	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.69</b>
936 d.3. 18.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2  poz.934*0.2+1.0*2*1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.92</b>
937 d.3. 18.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  poz.934	m  m	  6.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.58</b>
938 d.3. 18.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej  0.5*4+2.0	m  m	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
939 d.3. 18.2	KNR 2-02 0609-07 analogia	Wklejenie klina podłogowego ze styropianu  poz.934	m  m	  6.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.58</b>
940 d.3. 18.2	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża pod ułożenie wykładziny  poz.931	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.69</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
941 d.3. 18.2	ZKNR C-2 0606-07	Klejenie wykładzin - winylowe homogeniczne podłogowe na przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		poz.940	m <sup>2</sup>	2.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.69</b>
942 d.3. 18.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.941	m <sup>2</sup>	2.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.69</b>
<b>3.18</b> <b>.3</b>		<b>Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC</b>			
943 d.3. 18.3	KNR AT-12 0305-06 analogia	Zabudowa i wzmocnienie konstrukcji pod montaż WC - płyta wiórowo-cementowa/płyta GKBI/płyta wiórowo-cementowa	m <sup>2</sup>		
		(0.17*2+0.79)*1.4+0.17*0.79	m <sup>2</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
<b>4</b>		<b>WYPOSAŻENIE - szczegółowe cechy wg OT</b>			
944 d.4	KNR 5-08 0701-20	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - pojemnik na papier toaletowy	szt.		
		<piwnica>9	szt.	9.00	
		<parter>10	szt.	10.00	
		<I piętro>20	szt.	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.00</b>
945 d.4	KNR 5-08 0701-20	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - pojemnik na ręczniki papierowe	szt.		
		<piwnica>10	szt.	10.00	
		<parter>18	szt.	18.00	
		<I piętro>20	szt.	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
946 d.4	KNR 5-08 0701-20	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - dozownik mydła	szt.		
		<piwnica>17	szt.	17.00	
		<parter>18	szt.	18.00	
		<I piętro>38	szt.	38.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.00</b>
947 d.4	KNR 5-08 0701-20	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - kosz na śmieci	szt.		
		<piwnica>10	szt.	10.00	
		<parter>10	szt.	10.00	
		<I piętro>20	szt.	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
948 d.4	KNR 5-08 0701-20	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - szczotka WC	szt.		
		<piwnica>10	szt.	10.00	
		<parter>10	szt.	10.00	
		<I piętro>20	szt.	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
949 d.4	KNR 5-08 0701-20	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - wieszak na ręczniki	szt.		
		<piwnica>7	szt.	7.00	
		<parter>8	szt.	8.00	
		<I piętro>14	szt.	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.00</b>
950 d.4	KNR 5-08 0701-20	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - lustro wklejane	szt.		
		<piwnica>10	szt.	10.00	
		<parter>8	szt.	8.00	
		<I piętro>20	szt.	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.00</b>
951 d.4	KNR 5-08 0701-20	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - dozownik płynu do dezynfekcji	szt.		
		<piwnica>9	szt.	9.00	
		<parter>10	szt.	10.00	
		<I piętro>20	szt.	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.00</b>
<b>5</b>		<b>ŁAZIENKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			
<b>5.1</b>		<b>Urządzenia i wyposażenie</b>			
952 d.5. 1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
953 d.5. 1	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
954	KNR 2-15/ d.5. GEBERIT 1 0101-05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
955	KNR 2-15/ d.5. GEBERIT 1 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
956	KNR 2-15/ d.5. GEBERIT 1 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
957	KNR-W 2-15 d.5. 0137-02 1	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
958	KNR 5-08 d.5. 0701-20 1	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - lustro uchylne o wym. 100x100 cm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
959	KNR 5-08 d.5. 0402-02 1	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) (DLA JEDNEJ ŁAZIENKI: uchwyt umywalkowy uchylny 60 cm-szt.2;uchwyt WC uchylny 70 cm - szt.1;uchwyt WC stały 50 cm - szt.1;uchwyt prysznicowy-szt.1)) 5*2	szt.		
			szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
960	KNR 5-08 d.5. 0701-20 1	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - pojemnik na papier toaletowy	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
961	KNR 5-08 d.5. 0701-20 1	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - pojemnik na ręczniki	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
962	KNR 5-08 d.5. 0701-20 1	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - kosz na śmieci odkryty	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
963	KNR 5-08 d.5. 0701-20 1	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - pojemnik na mydło w płynie	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
964	KNR 5-08 d.5. 0701-20 1	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - szczotka WC	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
965	KNR 5-08 d.5. 0701-20 1	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - wieszak na ubrania i torebkę	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
966	KNR 5-08 d.5. 0701-20 1	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - przewijak składany ścienny	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>6</b>		<b>WYWÓZ GRUZU</b>			
967	d.6 wycena indywidualna	Wywóz gruzu kontenerami wraz z kosztem utylizacji	szt		
		5	szt	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>