

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 08_Sitowiec

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Sitowiec	03-17-1-08- - -	PR	1a
Sitowiec	03-17-1-08- - -	PTP	1a
Sitowiec	03-17-1-08- - -	PTW	1a
Sitowiec	03-17-1-08-97 -b -00	TPP	1a
Sitowiec	03-17-1-08-101 -k -00	TWN	2a
Sitowiec	03-17-1-08-102 -c -00	IVDU	1a
Sitowiec	03-17-1-08-132 -a -00	TPP	3a
Sitowiec	03-17-1-08-135 -b -00	TPP	1a
Sitowiec	03-17-1-08-137 -f -00	TWP	1a
Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -00	IVD	1a
Sitowiec	03-17-1-08-139 -c -00	TWP	1a
Sitowiec	03-17-1-08-140 -b -00	IVD	1a
Sitowiec	03-17-1-08-141 -b -00	TPP	1a
Sitowiec	03-17-1-08-142 -b -00	TWN	1a
Sitowiec	03-17-1-08-143 -b -00	TWN	3a
Sitowiec	03-17-1-08-297 -c -00	TWP	1a
Sitowiec	03-17-1-08-300 -g -00	TWN	3a
Sitowiec	03-17-1-08-301 -h -00	TWP	1a
Sitowiec	03-17-1-08-302 -a -00	TWP	1a
Sitowiec	03-17-1-08-306 -h -00	TPP	1a
Sitowiec	03-17-1-08-306 -i -00	TPN	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariacie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.